

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door fittings



Inhalt/*Contents*


• Anwendungen/ <i>Applications</i>	337
• Schiebetürbeschlag Modell 2000, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 20 kg/m/ <i>sliding door fitting model 2000 maximum loading/m with 2 wheels: ca. 20 kg/m</i>	339
• Schiebetürbeschlag Modell 2100, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m/ <i>sliding door fitting model 2100 maximum loading/m with 2 wheels: ca. 25 kg/m</i>	343
• Schiebetürbeschlag Modell 2200, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m/ <i>sliding door fitting model 2200 maximum loading/m with 2 wheels: ca. 25 kg/m</i>	349
• Schiebetürbeschlag Modell 2400, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m/ <i>sliding door fitting model 2400 maximum loading/m with 2 wheels: ca. 25 kg/m</i>	355
• Schiebetürbeschlag Modell 2500, Belastung/m mit 2 Rollen: 25 kg/m/ <i>sliding door fitting model 2500 maximum loading/m with 2 wheels: 25 kg/m</i>	361
• Zubehör/ <i>Accessoires</i>	365
• Hängetürbeschlag Modell 2600, Belastung je Flügel ca.: 35 kg/ <i>suspended fitting model 2600 maximum loading: ca. 35 kg per door wing</i>	369
• Farben/ <i>colours</i>	374

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door fittings



Anwendungen/
applications



Glasschiebetürbeschläge für viele Einsatzgebiete

- durchgehende Nut für kantenbündigen Einsatz verhindert ein Ausbrechen
- optimale Sicherheit durch integrierte Anschlägeinlagen, seitliche Rahmenprofile und Aushängesicherung
- Kombination mit Beschlägen, Schlössern und Zubehör möglich


glass sliding door fittings for various application fields:

- continuous groove for flush-mounted edges to prevent breakage
- integrated stop filler, lateral frame outline and suspended security fitting for optimum safety
- combination of door fittings, locks and accessories possible





Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system





Schiebetürbeschlag Modell 2000
sliding door fitting model 2000

Schiebetürbeschlag Modell 2000
für Plattendicke 5 - 6 mm, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 20 kg/m
(mit 4 Rollen/m ca.: 40 kg/m)
sliding door fitting model 2000
for plate thickness 5 - 6 mm, maximum loading/m with 2 wheels:
ca. 20 kg/m (with 4 wheels/m ca.: 40 kg/m)






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2001	E6/EV1	Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt/ top double U-guide rail, undrilled	5 - 6 mm	-	1/5
2011		Obere Doppel-U-Führungsschiene, samtiert für ruhigen Lauf, ungebohrt/top double U-guide rail, coated for quiet operation, undrilled			




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2002	E6/EV1	Laufschuh mit Schutzfolie/ running shoe with protective foil	5 - 6 mm	2003, 2005, 2006, 2045, 2050	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2003	ST 8	Rolleneinsatz mit Stahlkugellagerrolle/ rollers with steel bearing	-	2045, 2050	1/100





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2007	E6/EV1	Untere Doppellaufschiene mit Doppelklebeband/ lower double guide rail with double sided tape	-	-	1/5
2008	E6/EV1	Untere Einbahnlaufschiene mit Doppelklebeband/ lower single guide rail with double sided tape		5015 5016	

**Gebrauchsanweisung/Features**


1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug aufstecken und in den Laufschuh einschieben
2. Montagewerkzeug abziehen

1. pass Rollers onto the fitting tool and insert in to the running shoe
2. remove fitting tool


Artikel-Nr. article-no.	Artikelbezeichnung article name	Für Rolleneinsatz for rollers	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2045	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2223	-	1/1
2050	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2503		




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2005	KU6	Endstück/end piece	-	-	1/100
2006		Endstück, ausgeklinkt/end piece, grooved			





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2910	ZN1-L, ZN1-R	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder	2000	-	1/5




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	Plattendicke plate thickn.	VE/Stück pu/piece
2922	KU6	Glasschiebetürschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door lock with two keys and cylinder block	Ø 16 mm	2000	Gleich- oder verschieden-schließend/ Same or dif-ferent action	6 mm	1/5
				2001			
				2200			
				2400			
				2770		4 mm	




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2900	KU6	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and cylinder block	2000	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ Same or different action, can be used right and left	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2964	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haarbörsten/ dust cover strip with gray hair brushes	6 mm	2000 2200 2400	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Glastürabstand glass door dist.	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2967	KU4	Staubschutzleiste mit grauen Haarbörsten, selbstklebend/ dust cover strip with gray hair brushes, self-adhesive	-	6 - 10 mm	2000 2200 2400 2500	1/3,5



Achtung/Attention:

Maximale Belastung pro Meter
maximum load per metre

2 x 2003 ST8 / m = ca. 20 kg
4 x 2003 ST8 / m = ca. 40 kg


Berechnung des Glasmaßes
glass size calculation

Einbauhöhe - 27 mm
= Glasmaß

Assembly height - 27 mm
= glass dimensions

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system




Schiebetürbeschlag Modell 2100
sliding door fitting model 2100

Schiebetürbeschlag Modell 2100
für Plattendicke 6 – 8 mm, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m
(mit 4 Rollen/m ca.: 50 kg/m)
sliding door fitting model 2100
for plate thickness 6 – 8 mm, maximum loading/m with 2 wheels:
ca. 25 kg/m (with 4 wheels/m ca.: 50 kg/m)



2401




2411


Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2401	E6/EV1	Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt/ top double U-guide rail, undrilled	6 - 8 mm	-	1/5
2411		Obere Doppel-U-Führungsschiene, samtiert für ruhigen Lauf, ungebohrt/top double U-guide rail, coated for quiet operation, undrilled			



2161






2162



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetztes Schloß inserted lock	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2161	KU0	Aushängesicherung/Klapperschutz/ suspended security fitting/rattle protection	6 mm	-	2400	1/100
2162	KU0	Aushängesicherung/Klapperschutz suspended security fitting/rattle protection	8 mm	-	2400	1/100



2756




2758

Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetzter Laufschuh inserted running shoe	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2756	KU0	Klemmprofil/ clamp profile	6 mm	2122*	2100	1/25
2758			5 mm	2122*	2100	
			6 mm	2124	2400	


* überstehenden Rand abtrennen / * extract excess clamp profile



2122





2124




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2122	E6/EV1	Laufschuh mit Schutzfolie/ running shoe with protective foil	5 - 6 mm	2103/2105/2106 2159/2160	1/5
2124	E6/EV1	Laufschuh mit Schutzfolie/ running shoe with protective foil	6 - 8 mm	2103/2105/2106 2159/2160	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2103	ST 8	Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter Stahlkugellagerrolle/ rollers with plastic coated steel bearing	-	2145	1/100





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2007	E6/EV1	Untere Doppellaufschiene mit Doppelklebeband/ lower double guide rail with double sided tape	-	-	1/5
2008	E6/EV1	Untere Einbahnlaufschiene mit Doppelklebeband/ lower single guide rail with double sided tape		5015 5016	





Gebrauchsanweisung/Features

1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug aufstecken und in den Laufschuh einschieben
 2. Montagewerkzeug abziehen
1. fit Rollers onto the fitting tool and insert it to the running shoe
 2. remove fitting tool


Artikel-Nr. article-no.	Artikelbezeichnung article name	Für Rolleneinsatz for rollers	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2145KU0	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of makrolon	2103	-	1/1



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2105	KU6	Endstück/end piece	-	-	1/100
2106		Endstück, ausgeklinkt/end piece, grooved			




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke glass thickness	Eingesetzter Laufschuh inserted running shoe	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2159	KU6	Laufschuhgriff/ runner shoe recess knob	-	2124	2100	1/10
2160		Laufschuhgriff ausgeklinkt/ runner shoe recess knob grooved				





Bohrmaß für Laufschiene/
Bohrmaß für Laufschiene


Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2116	ZN1	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder, ausgeklinkt/ glass sliding door-runnig shoe lock with two keys and press lock cylinder, grooved	2100	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2107	KU6	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door-runnig shoe lock with two keys and cylinder block	2100	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5
2108		Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr, ausgeklinkt/ glass sliding door-runnig shoe lock with two keys and cylinder block, grooved			







Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2126	ZN1	Sicherheits-Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit 2 Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder, ausgeklinkt/ safety glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder, grooved	2100	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5
2127	ST8	Demontagegestift/ disassembly pin	-	für Art.-Nr. 2126/ for Art.-Nr. 2126	1/1




Artikel-Nr. <i>article-no.</i>	Oberflächen <i>finishes</i>	Artikelbezeichnung <i>article name</i>	Glasbohrung <i>glass bore</i>	Für Beschlag <i>for fitting</i>	Merkmale <i>features</i>	Plattendicke <i>plate thickness</i>	VE/Stück <i>pu/piece</i>
2922	KU6	Glasschiebetürschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ <i>glass sliding door lock with two keys and cylinder block</i>	Ø 16 mm	2000	Gleich- oder verschieden- schließend/ <i>same or dif- ferent action</i>	6 mm	1/5
				2100		4 mm	
				2200			
				2400			
				2770			




Artikel-Nr. Article-no.	Oberflächen Finishes	Artikelbezeichnung Article name	Plattendicke Plate thickn.	Eingesetztes Schloß Inserted lock	Für Beschlag For fitting	VE/Stück pu/piece
2962	ZN1	Aushängesicherung (Diebstahlsicherung)/ suspended security fitting (theft secured)	-	2116 2916 2919	2100	1/50



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2964	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haarbörsten/ dust cover strip with gray hair brushes	6 mm	2100	1/5
2965	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haarbörsten/ dust cover strip with gray hair brushes	8 mm	2100	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Glastürabstand Glass door distance	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2967	KU4	Staubschutzleiste mit grauen Haarbörsten, selbstklebend/ dust cover strip with gray hair brushes, self-adhesive	-	6 - 10 mm	2100	1/3,5



Achtung/Attention:

Maximale Belastung pro Meter
Maximum load per metre

2 x 2103 ST8 / m = ca. 25 kg
4 x 2103 ST8 / m = ca. 50 kg


Berechnung des Glasmaßes ohne
Klemmprofil und Aushängesicherung/
glass size calculation without clamp
profile and suspended security fitting

Einbauhöhe - 31 mm
= Glasmaß

Assembly height - 31 mm
= glass dimensions


Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system





Schiebetürbeschlag Modell 2200
sliding door fitting model 2200

Schiebetürbeschlag Modell 2200
für Plattendicke 5 – 6 mm, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m
(mit 4 Rollen/m ca.: 50 kg/m)
sliding door fitting model 2200
for plate thickness 5 – 6 mm, maximum loading/m with 2 wheels:
ca. 25 kg/m(with 4 wheels/m ca.: 50 kg/m)




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2001	E6/EV1	Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt/ top double U-guide rail, undrilled	5 - 6 mm	-	1/5
2011		Obere Doppel-U-Führungsschiene, samtiert für ruhigen Lauf, ungebohrt/top double U-guide rail, coated for quiet operation, undrilled			



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetzter Laufschuh inserted running shoe	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2756	KU0	Klemmprofil/ clamp profile	6 mm	2222*	2200	1/25
2758			5 mm	2222*	2200	
			6 mm	2422	2400	



* überstehenden Rand abtrennen / * extract excess clamp profile




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2222	E6/EV1	Laufschuh mit Schutzfolie/ running shoe with protective foil	5 - 6 mm	2203, 2223, 2205, 2206, 2045	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2203	ST8	Rolleneinsatz mit Stahlkugellagerrolle/ rollers with steel bearing	-	2045	1/100
2103		Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter Stahlkugellagerrolle/ rollers with plastic coated steel bearing			



Artikel-Nr. Article-no.	Oberflächen Finishes	Artikelbezeichnung Article name	Plattendicke Plate thickness	Zubehör Extras	VE/Meter pu/metres
2007	E6/EV1	Untere Doppellaufschiene mit Doppelklebeband/ lower double guide rail with double sided tape	-	-	1/5
2008	E6/EV1	Untere Einbahnlaufschiene mit Doppelklebeband/ lower single guide rail with double sided tape		5015 5016	





Gebrauchsanweisung/Features



1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug aufstecken und in den Laufschuh einschieben
2. Montagewerkzeug abziehen

1. fit Rollers onto the fitting tool and insert in to the running shoe
2. remove fitting tool


Artikel-Nr. article-no.	Artikelbezeichnung article name	Für Rolleneinsatz for rollers	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2045	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2223	-	1/1
2050	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2503		




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2205	KU6	Endstück/end piece	-	-	1/100
2206		Endstück, ausgeklinkt/end piece, grooved			



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetzter Laufschuh inserted running shoe	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2959	KU6	Laufschuhgriff/ runner shoe recess knob	5 - 6 mm	2222	2200	1/10
2960		Laufschuhgriff ausgeklinkt/ runner shoe recess knob grooved				




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2916 *	ZN1	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder, ausgeklinkt/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder, grooved	2200 2400	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ Same or different action, can be used right and left	1/5




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2919*	ZN1	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder	2200 2400	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ Same or different action, can be used right and left	1/5

*Bitte geben Sie bei der Bestellung an, wenn Sie die Schlösser mit unseren Rahmenprofilen (2030, 2031, 2038) verwenden möchten.
Der Artikelnummer ist dann ein "RP", hinzuzufügen, z.B. 2919ZN1-GRRP


*If you plan to use our frame profiles (2030, 2031, 2038) please include them with your order as follows: Frame profile 2919ZN1-GRRP





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	Plattendicke plate thickness	VE/Stück pu/piece
2922	KU6	Glasschiebetürschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door lock with two keys and cylinder block	Ø 16 mm	2000	Gleich- oder verschiedenschließend/ Same or different action	6 mm	1/5
				2100			
				2200			
				2400			
				2770		4 mm	




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2905	KU6	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and cylinder block	2200 2400	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ Same or different action, can be used right and left	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetztes Schloß inserted lock	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2962	ZN1	Aushängesicherung (Diebstahlsicherung)/ suspended security fitting (theft secured)	-	2916 2919	2200 2400	1/50




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2964	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten/ dust cover strip with gray hair brushes	6 mm	2000 2200 2400	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Glastürabstand glass door distance	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2967	KU4	Staubschutzleiste mit grauen Haar- borsten, selbstklebend/ dust cover strip with gray hair brushes, self-adhesive	-	6 - 10 mm	2100 2200 2400 2500	1/3,5

06



Achtung/Attention:

Maximale Belastung pro Meter
Maximum load per metre

2 x 2203/2223/ m = ca. 25 kg
4 x 2203/2223/ m = ca. 50 kg


Berechnung des Glasmaßes/
glass size calculation

Einbauhöhe - 29 mm
= Glasmaß

Assembly height - 29 mm
= glass dimensions

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system





Schiebetürbeschlag Modell 2400


für Plattendicke 6 – 8 mm, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m
(mit 4 Rollen/m ca.: 50 kg/m)

sliding door fitting model 2400


*for plate thickness 6 – 8 mm, maximum loading/m with 2 wheels:
ca. 25 kg/m (with 4 wheels/m ca.: 50 kg/m)*



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/piece
2401	E6/EV1	Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt/ top double U-guide rail, undrilled	6 - 8 mm	-	1/5
2411		Obere Doppel-U-Führungsschiene, samtiert für ruhigen Lauf, ungebohrt/top double U-guide rail, coated for quiet operation, undrilled			




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	In Verwendung mit in use with	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2961	KU0	Aushängesicherung mit Klapperschutz/ suspended security fitting with rattle protection	5 - 6 mm	2401	2400	1/100



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetzter Laufschuh inserted running shoe	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2758	KU0	Klemmprofil/ clamp profile	5 mm 6 mm	2222* 2422	2200 2400	1/25



* überstehenden Rand abtrennen / * extract excess clamp profile




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2422	E6/EV1	Laufschuh mit Schutzfolie/ running shoe with protective foil	6 - 8 mm	2203, 2223, 2205, 2406, 2045	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2203	ST8	Rolleneinsatz mit Stahlkugellagerrolle/ rollers with steel bearing	-	2045	1/100
2103		Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter Stahlkugellagerrolle/ rollers with plastic coated steel bearing			



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2007	E6/EV1	Untere Doppellaufschiene mit Doppelklebeband/ lower double guide rail with double sided tape	-	-	1/5
2008	E6/EV1	Untere Einbahlaufschiene mit Doppelklebeband/ lower single guide rail with double sided tape		5015 5016	





Gebrauchsanweisung/Features


1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug aufstecken und in den Laufschuh einschieben
2. Montagewerkzeug abziehen

1. fit Rollers onto the fitting tool and insert in to the running shoe
2. Remove fitting tool


Artikel-Nr. article-no.	Artikelbezeichnung article name	Für Rolleneinsatz for rollers	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2045	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2223	-	1/1
2050	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2503		



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2205	KU6	Endstück/end piece	-	-	1/100
2406		Endstück, ausgeklinkt/end piece, grooved			




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2916 * ausgeklinkt/ grooved	ZN1	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder	2200 2400	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2919*	ZN1	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder	2200 2400	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5

*Bitte geben Sie bei der Bestellung an, wenn Sie die Schlösser mit unseren Rahmenprofilen (2030, 2031, 2038) verwenden möchten.
Der Artikelnummer ist dann ein "RP", hinzuzufügen, z.B. 2919ZN1-GRRP


*If you plan to use our frame profiles (2030, 2031, 2038) please include them with your order as follows: Frame profile e.g. 2919ZN1-GRRP





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	Plattendicke plate thickness	VE/Stück pu/piece
2922	KU6	Glasschiebetürschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door lock with two keys and cylinder block	Ø 16 mm	2000 2200 2400	Gleich- oder verschieden- schließend/ same or dif- ferent action	6 mm	1/5
				2770		4 mm	







Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2905	KU6	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrerr/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and cylinder block	2200 2400	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Eingesetztes Schloß inserted lock	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2962	ZN1	Aushängesicherung (Diebstahlsicherung)/ suspended security fitting (theft secured)	-	2916 2919 2116	2200 2400	1/50



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2964	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haaborsten/ dust cover strip with gray hair brushes	6 mm	2000 2100 2200 2400	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Glastürabstand glass door distance	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2965	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haaborsten/ dust cover strip with gray hair brushes	8 mm	-	2400 2500	1/5
2967	KU4	Staubschutzleiste mit grauen Haaborsten, selbstklebend/ dust cover strip with gray hair brushes, self-adhesive	-	6 - 10 mm	2000 2200 2400 2500	1/3,5



Achtung/Attention:

Maximale Belastung pro Meter
Maximum load per metre

2 x 2203/2223/ 2204 m = ca. 25 kg
4 x 2203/2223/ 2204 m = ca. 50 kg

Berechnung des Glasmaßes/
glass size calculation

Einbauhöhe - 29 mm
= Glasmaß

Assembly height - 29 mm
= glass dimensions

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system





Schiebetürbeschlag Modell 2500
sliding door fitting model 2500


Schiebetürbeschlag Modell 2500
für Plattendicke 8 – 10 mm, Belastung/m mit 2 Rollen: ca. 25 kg/m
(mit 4 Rollen/m ca.: 50 kg/m)

sliding door fitting model 2500

*for plate thickness 8 – 10 mm, maximum loading/m with 2 wheels:
ca. 25 kg/m (with 4 wheels/m ca.: 50 kg/m)*




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2501	E6/EV1	Obere Doppel-U-Führungsschiene, mit versenkten Schraublöchern/top double U-guide rail with countersink	8 - 10 mm	-	1/5
2511		Obere Doppel-U-Führungsschiene, mit versenkten Schraublöchern samt für ruhigen Lauf/top double U-guide rail with countersink, coated for quiet operation			




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	In Verwendung mit in use with	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2502	E6/EV1	Laufschuh mit Schutzfolie/running shoe with protective foil	8 - 10 mm	2503, 2505, 2506, 2050	2400	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2503	ST8	Rolleneinsatz mit Stahlkugellagerrolle kunststoffummantelt/rollers with steel bearing plastic coated	-	2050	1/50





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2507	E6/EV1	Untere Doppellaufschiene mit Doppelklebeband/lower double guide rail with double sided tape	-	-	1/5




Gebrauchsanweisung/Features

1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug aufstecken und in den Laufschuh einschieben
 2. Montagewerkzeug abziehen
1. fit Rollers onto the fitting tool and insert in to the running shoe
 2. Remove fitting tool


Artikel-Nr. article-no.	Artikelbezeichnung article name	Für Rolleneinsatz for rollers	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2050	Montagewerkzeug aus Makrolon/ fitting tool of macralon	2003, 2203, 2503	-	1/1




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2505	ZN1	Endstück/end piece	-	-	1/50
2506		Endstück, ausgeklinkt/end piece, grooved			







Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Für Beschlag for fitting	Merkmale features	VE/Stück pu/piece
2923	ZN1	Glasschiebetür-Laufschuhschloß mit zwei Schlüsseln und Druck-Schließ-Zylinder/ glass sliding door-running shoe lock with two keys and press lock cylinder	2500	Gleich- oder verschiedenschließend, rechts und links verwendbar/ same or different action, can be used right and left	1/5




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Merkmale features	Plattendicke plate thickness	VE/Stück pu/piece
2930	ZN3	Glasschiebetürschloß mit Zahnstange, 125 mm lang zum Aufklemmen, zwei Schlüssel/glass sliding door lock with spur rack, 125 mm long and two keys	-	Gleich- oder verschieden schließend/ same or different action	2 - 8 mm	1/10



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Merkmale features	Plattendicke plate thickness	VE/Stück pu/piece
2943	ZN4	Glasschiebetürschloß mit Schließzylinder und zwei Schlüsseln/ Glass sliding door lock with locking cylinder and two keys	Ø 26 mm	Gleich- oder verschieden-schließend/ Same or different action	* 4 - 7 mm (M3x12) * 8 - 10 mm (M3x16)	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Glastürabstand glass door distance	Für Beschlag for fitting	VE/Meter pu/metres
2965	E6/EV1	Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten/ Dust cover strip with gray hair brushes	8 mm	-	2400 2500	1/5
2967	KU4	Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten, selbstklebend/ Dust cover strip with gray hair brushes, self-adhesive	-	6 - 10 mm	2000 2200 2400 2500	1/3,5



Achtung/Attention:

Maximale Belastung pro Meter
Maximum load per metre

2 x 2503 ST8/ m = ca. 25 kg
4 x 2503ST8/ m = ca. 50 kg

Berechnung des Glasmaßes/
glass size calculation

Einbauhöhe - 38 mm
= Glasmaß


Assembly height - 38 mm
= glass dimensions

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system



Zubehör 2000, 2100, 2200, 2400, 2500
extras 2000, 2100, 2200, 2400, 2500





Zubehör für 2000/2001/2200/2400/2500
extras for 2000/2001/2200/2400/2500

Rahmenprofile/*frame outline*

Laufschienen/*guide rail*

Gleitbeschläge/*guide fitting*



Artikelbezeichnung article name	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
Beispiel für Rahmenprofil für Glasschiebetürbeschlag 2000, 2200 und 2400/ Frame outline for glass sliding door fitting 2000, 2200 and 2400	2030, 2031, 2038	1/5

Technische Eckdaten für Beschlag 2000/
technical key data for Fitting 2000



Technische Eckdaten für Beschlag 2200 und 2400/
technical key data for Fitting 2200 and 2400

Berechnung des Glasmaßes/glass size calculation


Einbauhöhe - 35 mm = Glasmaß
Assembly height - 35 mm = glass dimensions

Berechnung des Glasmaßes/glass size calculation




Einbauhöhe - 38 mm = Glasmaß
Assembly height - 38 mm = glass dimensions





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2030	E6/EV1	Rahmenprofil für Glasschiebetürbeschlag/ frame outline for glass sliding door fitting	6 - 8 mm	2038 2919ZN1-GRRP	1/5
2031		Samtiert für ruhigen Lauf/ coated for quiet operation			






Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2038	E6/EV1	Untere Laufschiene für Rahmenprofil/ lower guide rail for frame outline	-	2030, 2031 2919ZN1-GRRP	1/5



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Berechn. d. Glasmaßes glass size calculation	VE/Meter pu/metres
2701	KU1, KU2, KU4	Obere Doppel-U-Führungsschiene/ top double U-guide rail	4 mm	Einbauhöhe-10 mm = Glasmaß Assembly height-10 mm = Glass dimensions	1/5
2702		Untere Doppel-U-Gleitschiene/ lower double U-runner			



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Berechn. d. Glasmaßes glass size calculation	VE/Meter pu/metres
2751	KU1, KU2	Obere Doppel-U-Führungsschiene/ top double U-guide rail	4 mm	Einbauhöhe-12 mm = Glasmaß assembly height-12 mm = glass dimensions	1/5
2752		Untere Doppel-U-Gleitschiene/ lower double U-runner			



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Berechn. d. Glasmaßes glass size calculation	VE/Meter pu/metres
2771	KU2	Obere Doppel-U-Führungsschiene/ top double U-guide rail	6 mm	Einbauhöhe-12 mm = Glasmaß assembly height-12 mm = glass dimensions	1/5
2772		Untere Doppel-U-Gleitschiene/ lower double U-runner			

Glasschiebetürbeschläge

glass sliding door system





Hängetürbeschlag Modell 2600

für Plattendicke 6 – 8 mm, Belastung je Flügel ca.: 35 kg

suspended fitting model 2600

for plate thickness 6 – 8 mm, maximum loading: ca. 35 kg

per door wing

Einbahniger Hängebeschlag/
suspended fitting for single trackZweibahniger Hängebeschlag/
suspended fitting for double track

Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2600	E6/EV1	Hängebeschlag für ein- und zweibahnige Glasschiebetüren/ suspended fitting for single and for double sliding track doors	6 - 8 mm	2203, 2618, 2620, 2625	1/5

Passendes Zubehör/Fitting accessories

Glasschiebetürschlösser glass sliding door locks	Glasschiebetürgriffe glass sliding door knobs	Hilfsmittel aid	Staubschutz dust cover
2930 2928 2929	Rubrik 8 Rubrik 8	2944 2950	2045, 2050 2970 2971 2972
			2964 bei 6 mm Glas 2965 bei 8 mm Glas 2967

Technische Eckdaten/technical key data

Maximale Belastung pro Flügel maximum load per single profile (any length)	Berechnung des Glasmaßes glass size calculation
2 x 2618 / m = ca. 35 kg	Einbauhöhe - 52 mm = Glasmaß assembly height - 52 mm = Glass dimensions



** Bitte beachten Sie bei der Montage, daß die Schrauben des Klemmbeschlages (2618) zur Mitte (zueinander) zeigen.

** While assembling fitting (2618) please be sure that the screws are facing inwards and towards each other.



A Berechnungsbeispiel für 1000 mm Gesamtöffnung des einbahnigen Hängebeschlags/ calculation example of 1000 mm total opening for the suspended fitting for single track

B Berechnungsbeispiel für 1000 mm Gesamtöffnung des zweibahnigen Hängebeschlags/ calculation example of 1000 mm total opening for the suspended fitting for double track




Anzahl/quantity A	B	Länge/Stück length/piece	Artikel-Nr. article-no.	Artikelbezeichnung article name
1	2	1000 mm	2601	Obere Laufschiene/top guide rail
1	2	500 mm	2602	Hängeprofil/suspended rail
2	4	Stück/pcs.	2203	Rolleneinsatz/rollers
2	4	Stück/pcs.	2618	Klemmbeschlag/clamp fitting
1	2	1000 mm	2620	Blendprofil/facing rail
1	1	Stück/pcs.	2625	Untere Führungsplatte/lower guide plate



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2601	E6/EV1	Obere Laufschiene für Wand- oder Deckenmontage/ top guide rail for wall or ceiling mounting	-	2602, 2620	1/5
2602		Hängeprofil/suspended rail		2203, 2601, 2618	





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2203	ST8	Rolleneinsatz mit Stahlkugellagerrolle/ rollers with steel bearing	-	2045, 2050	1/100
2618	ZN12	Klemmbeschlag mit Rundgummi/ clamp fixture with rubber gasket	6 - 8 mm	2203, 2601, 2602	1/10





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Meter pu/metres
2620	E6/EV1	Blendprofil/ facing rail	-	2601 2602	1/5
Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Zubehör extras	VE/Stück pu/piece
2625	KU5	Untere Führungsplatte/ lower guide plate	-	-	1/1



2620 ist nur von einer Seite auf die obere Laufschiene 2601 aufklebbar/
2620 may only be fixed onto one side of the rail 2601




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Merkmale features	Plattendicke extras	VE/Stück pu/piece
2930	ZN3	Glasschiebetürschloß mit Zahnstange, 125 mm lang zum Aufklemmen, zwei Schlüssel/ glass sliding door lock with spur rack, 125 mm long and two keys	-	Gleich- oder verschie- denschließend/ same or different action	2 - 8 mm	1/10
2942	ZN10	Glasschiebetürschloß mit Schließzylinder und zwei Schlüsseln/glass sliding door lock with locking cylinder and two keys	Ø 20 mm		4 - 8 mm	1/5





Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Merkmale features	Plattendicke extras	VE/Stück pu/piece
2943	ZN4	Glasschiebetürschloß mit Schließzylinder und zwei Schlüsseln/ glass sliding door lock with locking cylinder and two keys	Ø 26 mm	Gleich- oder verschie- denschließend/ same or different action	* 4 - 7 mm (M3x12) * 8 - 10 mm (M3x16)	1/5
2945	MS6	Glasschiebetürschloß mit Schließzylinder, Schließweg 90° und zwei Schlüsseln/ guided glass sliding door with locking cylinder, locking movement 90° and two keys	Ø 24,1 mm + Ausschnitt s. Zeichnung/ + extrusion s. drawing		bis 6 mm	




Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Glasbohrung glass bore	Plattendicke plate thickness	VE/Stück pu/piece
2944	E3/1, E3/5	Einlaßgriff zum Schrauben/ recess knob threaded	Ø 21 mm	4 - 8 mm	1/50
2950			Ø 37 mm	4 - 8 mm	



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Für Beschlag for fitting	VE/Stück pu/piece
2970		Gummipuffer zum Anschrauben/ Screwable rubber buffer	-	2000 2200 2400 2500 2600 und andere Anwendungen/ and other applications	1/100



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Anwendungen applications	Abmessung dimension	VE/Meter pu/metres
2972		Filzstreifen, selbstklebend/ Felt strip, self-adhesive	Klapperschutz etc./ Rattle protection etc.	13 mm x 1,5 mm	1/10



Artikel-Nr. article-no.	Oberflächen finishes	Artikelbezeichnung article name	Plattendicke plate thickness	Passend zu fitted for	VE/Meter pu/metres
5015	E0/14, E6/EV1, E6/EV5, E3/50, E1/22	U-Profil, 15 x 15 x 2 mm (obere Einbahn- Führungsschiene), passend zur unteren Einbahnlaufschiene/ U-profile, 15 x 15 x 2 mm (top single guide rail), fitted for lower single guide rail	5 - 10 mm	2000, 2200, 2400	1/5
5016	E6/EV1	U-Profil, 15 x 15 x 2 mm (obere Einbahn- Führungsschiene), passend zur unteren Einbahn- laufschiene, samtiert für ruhigen Lauf/U-profile, 15 x 15 x 2 mm (top single guide rail), fitted for lower single guide rail, coated for quiet operation			

E – Leichtmetall / *E – Aluminium*

E0/14
Leichtmetall weiß pulverbe-
schichtet, RAL 9016/*aluminium*
white powder coated, RAL 9016



E1/22
Leichtmetall gebürstet, silber-
farbig eloxiert (Edelstahleffekt)/
aluminium brushed, anodised
nickel silver (stainless steel effect)



E3/1
Leichtmetall poliert,
mattverchromt/
aluminium polished,
matt chrome finish



E3/5
Leichtmetall poliert,
glanzverchromt/
aluminium polished,
bright chrome finish




E3/50
Leichtmetall poliert, verchromt/
aluminium polished, chromed



E6/EV1
Leichtmetall geschliffen,
naturfarbig eloxiert/
aluminium ground,
anodised colour



E6/EV5
Leichtmetall poliert, glanz-
eloxiert/*aluminium, polished,*
bright anodised

KU – Kunststoff / *KU – Plastic*

KU0
Kunststoff naturfarbig-opak/
plastic natural colour opaque



KU1
Kunststoff weiß/
plastic white



KU2
Kunststoff braun/
plastic brown



KU4
Kunststoff silbergrau
plastic silver-grey



KU5
Kunststoff glasklar/
plastic crystal clear



KU6
Kunststoff mattverchromt/
plastic matt chrome finish

MS – Messing / MS – Brass



MS6
Messing matt vernickelt/
brass matt nickel finish

ST – Stahl / ST – Steel



ST8
Stahl verzinkt/
steel zinc finish

ZN – Zink / ZN – Zinc



ZN 1
Zink geschliffen, poliert,
mattverchromt/
zinc ground, polished,
matt chrome finish



ZN 3
Zink glanzverchromt/
zinc bright chrome finish



ZN 4
Zink mattvernickelt/
zinc matt nickel finish



ZN10
Zink poliert, vernickelt/
zinc polished, nickel finish



ZN12
Zink alufarbig pulverbe-
schichtet/zinc aluminium
colour, powder coated

