EVERYSPACE

Schiebetürsystem für Duschen

sliding door system for showers

Technischer Katalog II
technical catalog II



Pauli + Sohn

Version 2 - Oktober 2021





Inhalt
contents

Eigenschaften und ausgewählte Highlights 08–09
features and selected highlights

Anschlussmöglichkeiten Laufschiene 10–11
connection options for guide rail

Anschlussmöglichkeiten Seitenteil/Festteil 12–17
connection options side panel

Verschiedene Anschlüsse und Stoppfunktionen 18–19
various connections and stop functions

Montage und Aufbau 20–23
mounting and assembly

Beschlagskomponenten auf einem Blick 24–25
hardware components at a glance

Zubehör 26–27
accessories

Nischenduschen 28–55
niche showers

Eckduschen 56–97
corner showers

U-Duschen 98–115
U-showers

Badewannenlösungen 116–150
bathtub solutions

Sonderlösungen 151
custom solutions

Unser Service 152
our service

Pflegehinweise 153
care instructions

Technische Zusammenfassung 154
technical summary

Inhaltsverzeichnis – **Technische Details der Typen**
contents – **technical details of types**

MADE IN GERMANY



Typ | type 104 (L/R)
Nischendusche: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil . . . . . Seite 32
niche shower: 1 door panel with 1 side panel. . . . . page 32



Typ | type 105 (L/R)
Nischendusche: 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen . . . . . Seite 42
niche shower: 1 door panel with 2 side panels. . . . . page 42



Typ | type 106
Nischendusche: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen . . . . . Seite 48
niche shower: 2 door panels with 2 side panels . . . . . page 48



Typ | type 209
Eckdusche: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen . . . . . Seite 60
corner shower: 2 door panels with 2 side panels, ... page 60



Typ | type 210 (L/R)
Eckdusche: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, ... Seite 74
corner shower: 1 door panel with 1 side panel and 1 fixed panel, ... page 74



Typ | type 204 (L/R)
Eckdusche: 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, ... Seite 92
corner shower: 1 door panel with 2 side panels and 1 fixed panel, ... page 92

Inhaltsverzeichnis – **Technische Details der Typen**
contents – **technical details of types**

MADE IN GERMANY



Typ | type 403 (L/R)
U-Dusche: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen . . . . . Seite 104
U-shower: 1 door panel with 1 side panel and 2 fixed panels . . . . . page 104



Typ | type 406
U-Dusche: 2 Türflügeln mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen . . . . . ab Seite 110
U-shower: 2 door panels with 2 side panels and 2 fixed panels. . . . . page 110



Typ | type 601 (L/R)
Spritzschutz freitragend auf der Badewanne: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil . . . . . Seite 124
shower solution for a bathtub: 1 door panel with 1 side panel . . . . . page 124



Typ | type 601 (L/R)
Spritzschutz auf der Badewanne mit Deckenmontage: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, ... Seite 127
splash guard on the bathtub ceiling mounted: 1 door panel with 1 side panel, ... page 127



Typ | type 611
Ecklösung neben der Badewanne: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen . . . . . Seite 130
corner solution next to a bathtub: 2 door panels with 2 side panels . . . . . page 130



Typ | type 615 (L/R)
Ecklösung neben der Badewanne: 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil . . . . . Seite 136
corner solution next to a bathtub: 1 door panel with 1 side panel and 1 fixed panel . . . . . page 136



Typ | type 606
Nischenlösung auf Badewanne: 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen. . . . . Seite 144
niche solution for a bathtub: 2 door panels with 2 side panels . . . . . page 144



Schöner duschen


souverän – begeisternd – puristisch

shower more beautifully

sovereign – inspiring – puristic

Mit EVERYSPACE und EVERYSPACE COMFORT haben wir den Schiebetürbeschlag für das moderne Badezimmer weitergedacht. Bei der Entwicklung lag unser Fokus auf Design, Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Das System ist flexibel und vielseitig – einfach ideal, um beständige Werte im Objekt- und Privatbereich zu schaffen.

With EVERYSPACE and EVERYSPACE COMFORT, we have taken the sliding door hardware for the modern bathroom even further. Our focus was on design, ease of installation and reliability.
The system is flexible and versatile – simply ideal for creating lasting value in the commercial and private sectors.



Nischenduschen
niche shower



Duschen mit Deckenmontage
showers with ceiling mounted



Verschiedene Duschsituationen an der Badewanne
different shower situations next to the bathtub



U-Duschen
U-showers

Eigenschaften und ausgewählte **Highlights**
features and selected **highlights**


MADE IN GERMANY



Design, Material und **Oberfläche**
design, material and **surface**

Alle sichtbaren Bauteile sowie Funktions-, Anschluss- und Verbindungselemente werden **aus hochwertigen Materialien gefertigt**.
Das System ist besonders sicher, verschleißarm und bietet zudem eine einzigartig wertige Optik. Die Funktionsfähigkeit wurde in einem Langlauftest mit 50.000 Schließzyklen geprüft und nachgewiesen (Anforderung EN 14428: 20.000 Zyklen).

All visible components as well as functional, connecting and fastening elements are **made of high-quality materials**.
The system is particularly safe and wear-resistant, and also offers a very unique valuable optic. The functionality has been proven in a 50,000 cycle test. (Requirement EN 14428: 20,000 cycles).



*mit integrierter Pufferfunktion
*with integrated buffer function

**pulverbeschichtet für eine bessere Mechanik
**powder coated for a better mechanics


Unser Softstopp-System verfügt über einen **Zwei-Kammer-Hydraulikdämpfer** mit optimalen Dämpfungseigenschaften. Die Materialien und verschiedene Komponenten des Softstopps sind so gewählt, dass auch beim direkten Wasserkontakt **optimale Dämpfeigenschaften** gegeben sind. Mit einem zusätzlichen und **flexibel justierbaren Türanschlag** können Sie zudem auf besondere Anforderungen oder bauliche Gegebenheiten reagieren.

Our softstopp system features a **two-chamber hydraulic damper** with optimal damping characteristics. The materials and various components of the softstopp have been selected to ensure **optimum damping** even in direct contact with water. With an additional and **flexible adjustable door-stop**, you can accommodate special requirements or structural conditions.

Eigenschaften und ausgewählte **Highlights**
features and selected **highlights**

MADE IN GERMANY







Frontblende für Laufschiene
front cover panel for guide rail

Füllprofil im Oberrahmen
filler profile in the upper frame


Das System wird unten mit einem Füllprofil geschlossen. Dadurch sieht es sehr elegant aus und gibt Schutz vor Schmutz und Wasser.
The system is closed at the bottom with a filler profile. This makes it look very elegant and gives protection from debris and water.






Durch die Überlappung einer kleinen Kappe an den Anschlussenden und Eckverbindern werden eventuelle Zuschnitte der Laufschiene elegant überdeckt.
By an overlapping small cap at the ends and corner connectors, any cutting surfaces of the guide rail are elegantly concealed.


Bodenführung für **eine leichte Reinigung**
floor guide for **easy cleaning**






Bodenführung mit beidseitiger **Entriegelung für leichteres Montieren** und Reinigen, enorme Geräuschreduzierung durch nahezu **spielfreie Einstellmöglichkeit der Glasdicken**

8822ZN_-BF-8/-10
8822ZN_-BFD-8/-10 (für Anwendung mit Dichtprofil)





floor guide with **release for easier mounting** on both sides and cleaning, enormous noise reduction due to almost **play-free adjustment possibility** of the **glass thicknesses**

8822ZN_-BF-8/-10
8822ZN_-BFD-8/-10 (for use with sealing profile)

Anschlussmöglichkeiten **Laufschiene**
connection options for the **guide rail**

MADE IN GERMANY

Laufschiene **am Seitenteil** geklemmt
guide rail clamped to the **side panel**

Die Befestigung der Laufschiene erfolgt bei 8 mm Glasstärke mit einer Druckleiste und Fixierung über Madenschrauben. Die übliche Versiegelung mit Silikon entfällt. Darüber hinaus ist eine **Befestigung** der Laufschiene **an der Wand nicht erforderlich.** Bei Eckduschen bis 1.200 mm werden so **Spannungen im Oberrahmen** durch nicht rechtwinklig zueinander stehende Wände **vermieden**. Die nicht erforderlichen Wandbohrungen machen das System noch flexibler und reduzieren den Montageaufwand.

The guide rail is attached to the 8 mm thick glass by means of a pressure strip and secured with grub screws. The usual sealing with silicone is not required. Furthermore, it is **not necessary to fix the guide rail to the wall**. For corner showers up to 1200 mm, this **eliminates tensions in the upper frame** due to walls not being at right angles to each other. The fact that no wall holes are required makes the system even more flexible and reduce the installation effort.



Laufschiene auf das **Seitenteil geklemmt**
guide rail is **clamped onto the side panel**




Laufschiene an der **Wand montiert**
guide rail **mounted to the wall**



Anschlussmöglichkeiten **Laufschiene**
connection options for the **guide rail**

MADE IN GERMANY


Montage der Laufschiene **am Seitenteil**
mounting the guide rail on the **side panel**



Die Druckleiste wird in die aufgesteckte Laufschiene geklemmt ...
The pressure bar is pressed into the attached guide rail...




... und mit Madenschrauben festgezogen.
... and tightened with grub screws.






Ab einer Glasdicke von 10 mm muss versiegelt werden.
for glass thickness of 10 mm or greater, the glass must be sealed.

Laufschiene an der **Decke montiert**
guide rail **mounted to the ceiling**




- werkseitig alle 180 mm gebohrt
- factory drilled every 180 mm

Laufschiene am **Festteil befestigt**
guide rail **attached to the side panel**




Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**
connection options **side panel/fixed panel**


MADE IN GERMANY



U-Profil
U-profile











Vorteil: keine Glasbohrungen
advantage: no glass holes necessary

Das U-Profil 5015 lässt sich in die Wandanschlüsse einstecken. Die Anlage wird durch diese schlüssige Verbindung noch stabiler und zugleich wird der Profilschnitt überdeckt..
The 5015 U-profile can be inserted into the wall connections. The system is made even more stable by means of this connection and the profile cut is concealed.



Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**
connection options **side panel/fixed panel**

MADE IN GERMANY



Möglichkeiten der **Wandgestaltung**
wall design options




1. Seitenteil mit aufgesetztem U-Profil
1. side panel with attached U-profile




2. Seitenteil mit eingelassenem U-Profil
2. side panel with a recessed U-profile



3. Seitenteil mit U-Profil zwischen Glaswänden
Verklebte Stoßfuge auf Glasrückwänden möglich
3. side panel with U-profile between glass walls
bonded butt joint on glass back walls possible





Weitere Wand- und Bodenprofile finden Sie in unserer Duschenwelt ab Seite 252.
Further wall and floor profiles can be found in our world of showers catalog on page 252.


Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**
connection options **side panel/fixed panel**


MADE IN GERMANY

Silikon
silicone





U-Profil
U-profile





Vorteil: einfache und zeitsparende Trockenverglasung
advantage: simple and time-saving dry glazing








Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**
connection options **side panel/fixed panel**

MADE IN GERMANY

Winkelverbinder **NIVELLO+**
angle brackets **NIVELLO+**



Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas
glass processing for 8/ 10 mm




Vorteil: flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung
advantage: flush glass fixation for easier cleaning

Winkelverbinder, **eckige Serie**
angle brackets **rectangular series**



Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas
Randausschnitt R30
glass processing for 8/ 10 mm
edge recess R30



Vorteil: ohne Wandlasche
advantage: no wall brackets needed


Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**
connection options **side panel/fixed panel**


MADE IN GERMANY

Winkelverbinder, **eckige Serie**, starr
angle brackets **rectangular series**, fixed



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm, Glas Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
glass processing for 6/8/10 mm hole ø 20 mm or edge recess R35







Vorteil: filigrane und kraftvolle Befestigung ohne sichtbare Verschraubungen
advantage: slender and secure fixation with concealed screws

Winkelverbinder **FLAMEA+**, starr
angle brackets **FLAMEA+** fixed



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm, Glas Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
glass processing for 6/8/10 mm hole ø 20 mm or edge recess R35





Vorteil: ein Klassiker für hohe Ansprüche im Objekt- und Privatbereich
advantage: a classic for high demands in commercial and private applications


Anschlussmöglichkeiten **Seitenteil/Festteil**
connection options **side panel/fixed panel**


MADE IN GERMANY

Winkelverbinder, **eckige Serie**, verstellbar
angle brackets **rectangular series**, adjustable



Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas Bohrung Ø 20 mm o. Randausschnitt R35
glass processing for 6/8/10 mm hole ø 20 mm or edge recess R35







Vorteil: einstellbare Befestigung für nicht fluchtende Wände, Winkelgradzahl stufenlos von 60°-100° verstellbar
advantage: adjustable mounting for non-aligned walls, angle degree fully adjustable from 60°-100°..

Winkelverbinder **FLAMEA+** , verstellbar
angle brackets **FLAMEA+** – adjustable



Glasbearbeitung für 8 mm, Glas/Wand 90°
glass processing for 8 mm, glass/wall 90°





Vorteil: einstellbare Befestigung für nicht fluchtende Wände, Winkelgradzahl stufenlos von 60° bis 100° verstellbar
advantage: adjustable mounting for non-aligned walls, angle degree fully adjustable from 60°-100°.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Duschenwelt in den entsprechenden Rubriken.
For more information, please refer to our world of showers catalog in the corresponding sections.

Verschiedene **Anschlüsse** und **Stoppfunktionen**
various **connections** and **stop functions**

MADE IN GERMANY




Die Einlochbefestigung in der Wandplatte ermöglicht eine senkrechte Ausrichtung des Laufschienenprofils. Dadurch wird der Schiebekomfort des Fahrflügels optimiert.
The single-hole fastening in the wall bracket enables vertical alignment of the of the guide rail profile. This optimizes the sliding comfort of the moving door panel.

integrierter Anschlagpuffer im Wandhalter – **9 mm Wandabstand**
integrierter Anschlagpuffer im Wandhalter – **9 mm wall distance**


geeignet für Seitenteilbefestigungen mit Silikon und Profilen (siehe Seite 14)
suitable for side panel fastening with silicone and profiles (see page 14)





Ansicht am Durchgang, Tür geschlossen
view at the entrance,, door closed







Ansicht am Seitenteil, Tür geöffnet
view of the side panel, door open

Eindrehbarer Stopper in der Laufschiene – **flexibles Abstandsmaß**
twist-in stopper in the guide rail – **flexible distance dimensions**


Geeignet, um Bewegungen der Tür an jeder beliebigen Stelle im Profil zu begrenzen, z. B. mittig liegende Türen oder Hindernisse auf dem Boden oder der Wand.
suitable for limiting door movement at any point within the profile, e.g. centered doors or obstacles on the floor or wall.





Ansicht am Durchgang, Tür geschlossen, geringe Spaltmaße möglich
view at the entrance, door closed, small gaps possible





Vor dem Einbau den Gummipuffer entfernen. Danach den Türanschlag in die Laufschiene eindrehen und Gummipuffer wieder aufstecken.
Detatch the rubber before installation. Then rotate the door-stop into the the guide rail and reattach the rubber.

Verschiedene **Anschlüsse** und **Stoppfunktionen**
various **connections** and **stop functions**

MADE IN GERMANY


Stopper im Wandhalter montiert – **22 mm Wandabstand**
stopper mounted in wall bracket – **22 mm wall distance**






Geeignet für Seitenteilbefestigungen mit Winkelverbindern (ab Seite 15)
Tür wird vom Stopper (8822VA-AP) im Wandhalter gestoppt.
suitable for side panel fastening with angle brackets (see page 15)
the door is stopped by the stopper (8822VA-AP) in the wall bracket


Laufschiene am Festteil montiert – **9 mm Wandabstand**
guide rail mounted on side panel – **9 mm wall distance**





Ansicht am Durchgang, Tür geschlossen
view of the entrance, door closed






Ansicht am Seitenteil, Tür geöffnet
view of side panel, door open


Laufschiene auf das **Seitenteil geklemmt**
guide rail **clamped onto the side panel**






Ansicht am Seitenteil, Tür geöffnet
view of side panel, door open

Laufschiene **mit Eckverbinder** montiert
guide rail mounted **with corner connector**





Mit zwei geschlossenen Türen
with two closed doors

Anschlagschutz für die Öffnungsseite
stop-protection for the opening side





Wenn keine Stopper in der Laufschiene oder im Wandhalter verbaut sind (9 mm Wandabstand), empfehlen wir zum Schutz der Glaskanten an der Öffnungsseite immer die Montage eines aufgesteckten Anschlagschutzes (8822MS_-AS).
If no stoppers are installed in the guide rail or in the wall bracket (wall distance 9 mm), to protect the glass edges on the opening side, a stop guard must always be installed (8822MS_-AS).

Montage und Aufbau
mounting and assembly

MADE IN GERMANY

Die Frontmontage und gezielte Reduzierung der Einzelteile ermöglichen eine einfache und komfortable Montage der Anlage. Zudem können alle Elemente für die Stoppfunktion (Türanschlag, Aktivator, Softstopp) bei bereits montiertem System ein- und ausgebaut werden.

The front mounting and targeted reduction of the individual parts enables easy and convenient installation of the system. In addition, all elements for the stop-function (door-stop, activator, Softstopp) can be be installed and removed when the system is already assembled.


Funktion des **Softstopps**
function of the **softstopp**

Montagehinweis:
Beim Einhängen des Türflügels müssen alle Federn gespannt sein.
Assembly note:
When hanging the door panels, all springs must be loaded.

Funktionsweise: Aktivator wird in der Laufschiene befestigt und nimmt die Federn beim Öffnen und Schließen mit.

Operating principle: Activator is fixed in the guide rail and takes the springs with it when opening and closing.

Aktivator ist in der Ruhestellung.
activator is in the resting position



Aktivator spannt die Feder, wird ausgehängt und die Feder bleibt gespannt.
activator loads the spring, is unhooked and the spring remains loaded.

















	Türbreite	Softstopp-Variante
8822RAL7016-SSD-20	einseitig gestoppt ab 435 - 1000* mm doppelt gestoppt ab 620 - 1000* mm	einseitiger Softstopp für kleine Türen
822RAL7016-SSD-32	einseitig gestoppt ab 435 - 1000* mm doppelt gestoppt ab 620 - 1000* mm	einseitiger Softstopp für mittlere Türen
8822RAL7016-SSD-60	einseitig gestoppt ab 435 - 1000* mm doppelt gestoppt ab 620 - 1000* mm	einseitiger Softstopp für große Türen
8822RAL7016-SSDD20	380** - 505 mm	beidseitiger Softstopp für kleine Türen
8822RAL7016-SSDD	505 - 620 mm	beidseitiger Softstopp für mittlere Türen
8822RAL7016-SSD50	ab 725 mm	einseitiger Softstopp für große Türen
8822RAL7016-SSD100	ab 915 mm (in Kombination mit Schwerlastlaufwagen)	einseitiger Softstopp für große Türen

*kann je nach Anwendung variieren
**NUR Nischenlösungen, Eckeanwendungen nur mit Auflagen möglich.
Bitte kontaktieren Sie die Anwendungstechnik!


Montage und Aufbau
mounting and assembly

MADE IN GERMANY

Der Aktivator wird beim Einsetzen leicht gedreht und eingeschoben. Die richtige Position ermitteln Sie mit den folgenden Randabständen.


The activator is slightly rotated and pushed in during insertion. You can determine the determine the correct position with the following edge distances.

Abstand Aktivator in der Laufschiene
distance activator in the guide rail





Randabstand (RA) ermitteln
determine edge distance (RA)







1
8822VA-AP
Stopper im Wandhalter
stopper in the wall bracket







2
8822ZN_-EA
Stopper in der Laufschiene
stopper in the guide rail






3
8822ZN_EL/8822ZN_WR
Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel






4
8822ZN_-ETT90
Eckverbinder
corner connector




Montage und Aufbau
mounting and assembly

MADE IN GERMANY

Funktion der **Glasdickenregelung**
operation of the **glass thickness regulator**





Die Regulierung der Glasdicke erfolgt über einen zum Patent angemeldeten Mechanismus (zwei Einstellkronen pro Laufwagen) ohne Austausch von Schrauben oder Einlagen.

- Glasstärken Mono ESG: 8 und 10 mm
- Glasstärken VSG aus ESG: 8,76 und 10,76 mm

With the patent-pending adjustment option, the glass thickness can be easily regulated. (two adjustment crowns per carriage). There is no need to replace inserts or screws.

- glass thicknesses Mono ESG: 8 and 10 mm
- glass thicknesses LSG made of FTG: 8.76 and 10.76 mm



FARDELLO – Nische einflügelig
FARDELLO – niche with a single door

EVERYSPACE – Nischendusche einflügelig
EVERYSPACE – niche shower with a single door


Montage und Aufbau
mounting and assembly

MADE IN GERMANY


Höhenverstellung
height adjustment


Die Höhenverstellung des Türflügels erfolgt mittels eines Exzenters im Laufwagen und kann um +/–3 mm eingestellt werden. Vor dem Einhängen der Tür muss dieser auf null gestellt werden.

The height adjustment of the door panel is done by means of an excenter in the carriage and can be adjusted by +/–3 mm. Before hanging the door, this must be set to zero.




Nullstellung
zero setting





Beschlagskomponenten auf einem Blick
hardware components at a glance




Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)
plastic clips for cover (quantity depending on size)
Art.-Nr.: | art no.: 8820-55KU

Laufschiene | guide rail
Art.-Nr.: | art no.: 8820-40_-5M


Frontblende | front cover panel
Art.-Nr.: | art no.: 8820-41_-5M

Füllprofil im Oberrahmen
filler profile in the top frame
Art.-Nr.: | art no.: 8820-43_-5M


Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen
pressure bar for side panel in top frame
Art.-Nr.: | art no.: 8820-42_-5M



Laufwagen-Set | carriage-set
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN0P-LW




Befestigungswinkel für große Duschen
angle bracket for big showers
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN0P-BWL / BWR



Befestigungswinkel für kleine Duschen
angle bracket for small showers
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN0P-BW

20 kg



Softstopp beidseitig (20 kg) – softstopp double-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSDD-20

32 kg



Softstopp beidseitig (32 kg) – softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSDD

≤ 20 kg



Softstopp einseitig (20 kg) – softstopp single-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSD-20

≤ 32 kg




Softstopp einseitig (32 kg) – softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSD-32

≤ 60 kg



Softstopp einseitig (60 kg) – softstopp single-sided (60 kg)
Art.-Nr.: | art. no.: 8822RAL7016-SSD-60

Optionale Türanschläge
optional door stops



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN0P-EA




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in the wall bracket
Art.-Nr.: | art no.: 8822VA-AP




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822MS_-AS

Beschlagskomponenten auf einem Blick
hardware components at a glance


Laufschienenbefestigungen
guide rail brackets




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR




Wandhalter ohne Bohrung, für Deckenmontage
wall bracket without hole for ceiling mounting
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WLOB/WROB



Abdeckkappe ohne Bohrung bei Klemmung am Seitenteil
cover cap for clamping on the side panel, without bore hole
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ELST/ERST




Glashalterung am Seitenteil
glass bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-GRS/GLS




Glashalterung am Durchgang
glass bracket at the doorway
Art.-Nr.: | art no.:




Bodenführung am Glas
floor guide on glass
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-BF-8/
BF-10/BF-8D




Bodenführungen für Wandmontage
floor guide wall mounted
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_BFW-8/
BFW-10/BFW-8D




Eckverbinder für Seitenteil/Seitenteil
corner connector for side panel/side panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-ESS90



Eckverbinder für Eckeinstieg
corner connector for corner entry
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-ETT90




Eckverbinder für Seitenteil/Tür
corner connector for side panel/door
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-EST90L/R



Deckenabhängung – Höhe 1.000 mm
ceiling suspension – height 1.000 mm
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS7-DA





Stabilisierungswinkel
stabilizer angle bracket
Art.-Nr.: | art no.:8822VA1-WV

Zubehör
accessories


Griffe **ohne** Glasbohrung
door handle **no glass hole** necessary



Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-MG
8822VA-MG*



Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-SG250



Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-SG400

Musterständer
sample stand



Art.-Nr.: | art no.: C92

Griffe **mit** Glasbohrung
door handle **glass hole** necessary



Art.-Nr.: | art no.:
8514MS_



Art.-Nr.: | art no.:
8277MS_



Art.-Nr.: | art no.:
8278MS_



Art.-Nr.: | art no.:
8371MS_


Dichtprofile
sealing profiles




Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500



Art.-Nr.: | art no.:
8850KU0-8-2010



Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2010



Art.-Nr.: | art no.:
8891KU0-8-2010



Art.-Nr.: | art no.:
8535E6EV5

*coming soon

Zubehör
accessories

Montagehilfen
installation aids



Montagehilfe für Griffe
installation aid for handles
Art.-Nr.: | art no.: 8822KU-ML












Drehmomentschlüssel mit Einstellskala (2,5–25 Nm), automatisch auslösend
torque wrench with setting scale (2,5–25 Nm), automatic triggering
Art.-Nr.: | art no.: 8001ST8



Zum Unterlegen der Seitenteile: transparenter Weich-PVC
(100 x 80 mm, in 2 und 3 mm Stärke)
soft PVC to support the side panels
(100x80 mm, in 2 and 3 mm thickness)
Art.-Nr.: | art no.: 8870KU0



Nischenduschen

niche showers




Typen-Übersicht Nischendusche
type overview niche shower


MADE IN GERMANY

Typ 104 (L/R) type 104 (L/R)	Typ 105 (L/R) type 105 (L/R)











Art.-Nr. | art. no. **8823**

Nischendusche – Wandmontage
niche shower – wall mounted



Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8824) erhältlich.
all types as ceiling mounted (art. No. 8824) available.



Typen-Übersicht Nischendusche
type overview niche shower

MADE IN GERMANY


Typ 106
type 106





Art.-Nr. | art. no. **8823**

Nischendusche – Wandmontage
niche shower – wall mounted





Nischenduschen – **Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers – **type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



TF ST

Laufschiene an der **Wand montiert**
guide rail **mounted to the wall**



Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8 /-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil	wall bracket on the side panel
8822ZN_-WR	1x	Wandhalter am Durchgang	wall bracket at the doorway
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	1x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	1x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	2x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	8–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **entry dimension (DM):**


8823_-104_ 120:
LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

8823_-104_ 140:
LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

8823_-104_ 160:
LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

8823_-104_ 180:
LM: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!



Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY





TF ST


Faustformeln*
rules of thumb*

Seitenteilbreite (STB) side panel width (STB)	=	LM/2 – 10
Seitenteilhöhe (STH) side panel height (STH)	=	GH – 42
Türbreite (TB) door width (TB)	=	LM/2 + ÜL**
Türhöhe (TH) door height (TH)	=	GH – 42
Länge Laufschiene/Blende length of guide rail/cover	=	LM – 25

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm








* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.


Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Legende:			**legend:**		
LM	=	Lichtes Maß	LM	=	total clearance
DW	=	Duschwanne	DW	=	shower tray
GH	=	Gesamthöhe	GH	=	total height
TF	=	Türflügel	TF	=	door panel
TB	=	Türbreite	TB	=	door width
TH	=	Türhöhe	TH	=	door height
ST	=	Seitenteil	ST	=	side panel
STB	=	Seitenteilbreite	STB	=	side panel width
STH	=	Seitenteilhöhe	STH	=	side panel height
DM	=	Durchgangsmaß	DM	=	threshold dimension
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)	ÜL	=	side panel door overlap (**recommended 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)	ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	Stopperabstand	SA	=	stopper distance
D	=	Dichtung	D	=	seal
RA	=	Randabstand	RA	=	edge distance
WEM	=	Wanneneinrückmaß	WEM	=	tray inset dimension
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)	X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)

*** Standard 1.050 mm
*** standard 1.050 mm



Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L120	EVERYSPACE Nischendusche, ohne Softstopp EVERYSPACE niche shower without softstopp


Lichtes Maß (LM) von **950 – 1200 mm**
total clearance (LM) from **950 – 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS

optional | optional



Softstopp einseitig (20 kg)
softstopp single-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-20



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



TF ST


Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L120S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit 1x Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with 1x softstopp SSDD

≤ 32 kg

Lichtes Maß (LM) von **950 – 1200 mm**
total clearance (LM) from **950 – 1200 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR





Beispiel FLAMEA+ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA+ 8194ZN
see page 16



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS

optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp.
Art.-Nr.: | art. no.:
8823__-104L120



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L140	EVERYSPACE Nischendusche, ohne Softstopp EVERYSPACE niche shower without softstopp


Lichtes Maß (LM) von **1200 – 1400 mm**
total clearance (LM) from **1200 – 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR





Beispiel NIVELLO⁺ 8381ZN
Siehe Seite 15
example NIVELLO⁺ 8381ZN
see page 15



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS

optional | optional



Softstopp einseitig (32 kg)
softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L140S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit 2x Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with 2x softstopp SSD-32 ≤ 32 kg

Lichtes Maß (LM) von **1200 – 1400 mm**
total clearance (LM) from **1200 – 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Softstopp einseitig (32 kg)
softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art no.:
8822RAL7016-SSD-32



Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR





Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS

optional | optional



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L160S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit 2x Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with 2x softstopp SSD-32

≤ 32 kg


Lichtes Maß (LM) von **1400 – 1600 mm**
total clearance (LM) from **1400 – 1600 mm**



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




Softstopp einseitig (32 kg)
softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32




Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR





Beispiel FLAMEA^{+} 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA^{+} 8194ZN
see page 16

optional | optional



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art. no.:
8822ZN_-EA



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-104L180S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit 2x Softstopp SSD-60 EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with 2x softstopp SSD-60

≤ 60 kg


Lichtes Maß (LM) von **1600 – 1800 mm** (auch Anwendungen bis 2200 mm möglich)
total clearance (LM) from **1600 – 1800 mm** (applications up to 2200 mm possible)



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




Softstopp einseitig (60 kg)
softstopp single-sided (60 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-60




Wandhalter am Durchgang
wall bracket at the entrance
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WL/WR





Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16

optional | optional



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art. no.:
8822ZN_-EA



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500


Nischenduschen – **Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers – **type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY





ST TF ST

Türanschlag in der **Laufschiene**
door-stop in the **guide rail**



Bodenführung
floor guide





Enorme Geräuschreduzierung durch nahezu **spielfreie Einstellmöglichkeit der Glasdicken**
enormous noise reduction due to **almost play-free adjustment possibility of the glass thicknesses**

Nischenduschen **– Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822MS_-EA	1x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket

Inhalt je nach Größe
contents depending on size


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8820-55KU	10–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

8823_-105_ 160:
LM = 1600 mm
STB links I left = 350 mm
DM = max. 550 mm

8823_-105_ 180:
LM) = 1800 mm
STB links I left = 350 mm
DM = max. 650 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!



Nischenduschen **– Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY





ST TF ST

Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) links side panel width (STB) left	= max. LM/3
Seitenteilbreite (STB) rechts side panel width (STB) right	= ((LM – STB links | left)/2) – 10
Seitenteilhöhe (STH) side panel height (STH)	= GH – 42
Türbreite (TB) door width (TB)	= ((LM – STB links | left)/2) + 2 x ÜL**
Türhöhe (TH) door height (TH)	= GH – 42
Länge Laufschiene/Blende length of guide rail / cover	= LM – 25

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm






* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.


Nischenduschen **– Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Legende:			**legend:**		
LM	=	Lichtes Maß	LM	=	total clearance
DW	=	Duschwanne	DW	=	shower tray
GH	=	Gesamthöhe	GH	=	total height
TF	=	Türflügel	TF	=	door panel
TB	=	Türbreite	TB	=	door width
TH	=	Türhöhe	TH	=	door height
ST	=	Seitenteil	ST	=	side panel
STB	=	Seitenteilbreite	STB	=	side panel width
STH	=	Seitenteilhöhe	STH	=	side panel height
DM	=	Durchgangsmaß	DM	=	threshold dimension
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)	ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)	ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	Stopperabstand	SA	=	stopper distance
D	=	Dichtung	D	=	seal
RA	=	Randabstand	RA	=	edge distance
WEM	=	Wanneneinrückmaß	WEM	=	tray inset dimension
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)	X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)

*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm



Nischenduschen **– Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



ST TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-105L180S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit 2x Softstopp SSD-60 EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with 2x softstopp SSD-60 ≤ 60 kg


Gesamtbreite = **1600 – 1800 mm**
total width = **1600 – 1800 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP



Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD





Beispiel FLAMEA+ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA+ 8194ZN
see page 16


optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp.
Art.-Nr.: | art. no.:
8823__-105L180

Nischenduschen **– Typ 105 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 105 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





Beispiel FLAMEA^{+} 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA^{+} 8194ZN
see page 16


Nischenduschen **– Typ 106**
niche showers **– type 106**


MADE IN GERMANY




ST TF TF ST

Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail







8822ZN_-EA – für 2-flügelige Türen und Sonderlösungen
8822ZN_-EA – for 2-panel doors and special solutions

Nischenduschen **– Typ 106**
niche showers **– type 106**

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	2x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822MS_-EA	2x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8850KU0-8-2500	1x	Dichtprofil-Set	sealing profile set


Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8820-55KU	10 – 12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

8823_-106 220S:
LM: 200 – 2200 mm DM = max. 960 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!



Nischenduschen **– Typ 106**
niche showers **– type 106**

MADE IN GERMANY





ST TF TF ST


Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) links und rechts Side panel width (STB) left and right	=	LM/4 – 10
Seitenteilhöhe (STH) side panel height (STH)	=	GH – 42
Türbreite (TB) links und rechts door width (TB) left and right	=	LM/4 + ÜL**
Türhöhe (TH) door height (TH)	=	GH – 42
Länge Laufschiene/Blende length of guide rail / cover	=	LM – 25

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm








* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

Nischenduschen **– Typ 106**
niche showers **– type 106**

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



Nischenduschen **– Typ 106**
niche showers **– type 106**

MADE IN GERMANY



ST TF TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8823__-106-220S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with double-sided softstopp SSDD

≤ 32 kg


Gesamtbreite = 2000 – 2200 mm
total width = 2000 – 2200 mm




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA





Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16

optional | optional




Auch ohne Softstopp möglich.
Also possible without softstopp.
Art.-Nr.: | art. no.:
8823__-106-220




Art.-Nr.: | art no.:
8850KU0-8-2500

Nischenduschen **– Typ 106**
niche showers **– type 106**

MADE IN GERMANY




Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA



Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





Beispiel FLAMEA^{+} 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA^{+} 8194ZN
see page 16

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8823__–104L120 8823__–104R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8823__–104L120S 8823__–104R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8823__–104L140 8823__–104R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8823__–104L140S 8823__–104R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8823__–104L160 8823__–104R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8823__–104L160S 8823__–104R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8823__–104L180 8823__–104R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8823__–104L180S 8823__–104R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8823__–104L200 8823__–104R200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm
8823__–104L200S 8823__–104R200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm

Nischendusche 104 L/R
Wandmontage
niche shower 104 L/R
wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8824__–104L120 8824__–104R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8824__–104L120S 8824__–104R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 950-1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 950-1200 mm
8824__–104L140 8824__–104R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8824__–104L140S 8824__–104R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1200-1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1200-1400 mm
8824__–104L160 8824__–104R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8824__–104L160S 8824__–104R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1400-1600 mm
8824__–104L180 8824__–104R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8824__–104L180S 8824__–104R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1600-1800 mm
8824__–104L200 8824__–104R200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm
8824__–104L200S 8824__–104R200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, 1800-2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel, 1800-2000 mm

Nischendusche 104 L/R
Deckenmontage
niche shower 104 L/R
ceiling mounted



Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8823__–105L160 8823__–105R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8823__–105L160S 8823__–105R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8823__–105L180 8823__–105R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm
8823__–105L180S 8823__–105R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteilen, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm
8823__–105L200S 8823__–105R200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteilen, 1800-2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1800-2000 mm
8823__–105L220S 8823__–105R220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteilen, 2000-2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 2000-2200 mm

Nischendusche 105 L/R
Wandmontage
niche shower 105 L/R
wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8824__–105L160 8824__–105R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8824__–105L160S 8824__–105R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1400-1600 mm
8824__–105L180 8824__–105R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm
8824__–105L180S 8824__–105R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteilen, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1600-1800 mm

Nischendusche 105 L/R
Deckenmontage
niche shower 105 L/R
ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8823__–106-200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, 1800 – 2000 mm
8823__–106-200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1800 – 2000 mm
8823__–106-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, 2000 – 2200 mm
8823__–106-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 2000 – 2200 mm

Nischendusche 106
Wandmontage
niche shower 106
wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8824__–106-200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, 1800 – 2000 mm
8824__–106-200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1800 – 2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 1800 – 2000 mm
8824__–106-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, 2000 – 2200 mm
8824__–106-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels, 2000 – 2200 mm

Nischendusche 106
Deckenmontage
niche shower 106
ceiling mounted



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized



Eckduschen

corner showers




Typen-Übersicht Eckdusche
type overview corner shower


MADE IN GERMANY

Typ 209 type 209	Typ 210 (L/R) type 210 (L/R)












Art.-Nr. | art. no. **8825**

Eckdusche – Laufschiene umlaufend
corner shower – guide rail all sided







Art.-Nr. | art. no. **8827**

Eckdusche – Laufschiene am Glas montiert
corner shower – guide rail mounted to the glass




Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8826) erhältlich.
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8826).

Typen-Übersicht Eckdusche
type overview corner shower

MADE IN GERMANY

Typ 204 (L/R) type 204 (L/R)	Typ 213 type 213





Art.-Nr. | art. no. **8825**

Eckdusche – Laufschiene umlaufend
corner shower – guide rail all sided





Art.-Nr. | art. no. **8827**

Eckdusche – Laufschiene am Glas montiert
corner shower – guide rail mounted to the glass



Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8826) erhältlich.
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8826).

Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY



ST TF TF ST

Eckverbinder für **Eckeinstieg**
corner connector for **corner entry**





Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	2x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	2x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ETT90	1x	Eckverbinder für Eckeinstieg	door-stop in the wall bracket
8851KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	2x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10 – 16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**


8825_-209 100:
LM: 750 – 1000 mm DM = max. 580 mm

8825_-209 120:
LM: 950 – 1200 mm DM = max. 720 mm

8825_-209 140:
LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 860 mm

8825_-209 160:
LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 1000 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!




Eckduschen – **Typ 209**
corner showers – **type 209**

MADE IN GERMANY



ST TF TF ST



Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) **B**
side panel width (STB) **B**
= ((DW **B** – WEM **A**-45)/2) – 10

Seitenteilbreite (STB) **A**
side panel width (STB) **A**
= ((DW **A** – WEM **B**-45)/2) – 10

Seitenteilhöhe (STH) | side panel height (STH)
= GH – 42

Türbreite (TB) **B** | door width (TB) **B**
= ((DW **B** – WEM **A** – 45)/2) + ÜL**


Türbreite (TB) **A** | door width (TB) **A**
= ((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) + ÜL**


Türhöhe (TH) | door height (TH)
= GH – 42

Länge Laufschiene/Blende **B**
length of guide rail/cover **B**
= DW **B** – WEM **A** – 64

Länge Laufschiene/Blende **A**
length of guide rail/cover **A**
= DW **A** – WEM **B** – 64

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm






* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite (links/rechts)
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite (links/rechts)
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



Eckduschen – **Typ 209**
corner showers – **type 209**

MADE IN GERMANY




B A

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8825__-209-100	EVERYSPACE Eckdusche, ohne Softstopp EVERYSPACE corner shower without softstopp


Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ETT90





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS




Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2500

Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY





Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**





Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER







Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14

Eckduschen – **Typ 209**
corner showers – **type 209**

MADE IN GERMANY




B A

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8825__-209-100S	EVERYSPACE Eckdusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD-20 EVERYSPACE corner shower with double-sided softstopp SSDD-20


Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Softstopp doppelseitig (20 kg)
softstopp double-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD-20




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ETT90





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS




Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**







Softstopp doppelseitig (20 kg)
softstopp double-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD-20



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER







Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14

Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8825__-209-120S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** corner shower with double-sided softstopp SSDD

≤ 32 kg


Duschwanne (DW) von **950 – 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 – 1200 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art no.:
8822RAL7016-SSDD




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ETT90





Winkelverbinder – 8178ZN
Siehe Seite 15
corner bracket – 8178ZN
see page 15


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS




Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **950 – 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 – 1200 mm**







Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp
Art.-Nr.: | art. no.:
8825__-209-120



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Winkelverbinder – 8178ZN
Siehe Seite 15
corner bracket – 8178ZN
see page 15

Eckduschen – **Typ 209**
corner showers – **type 209**

MADE IN GERMANY



B A


Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8825__-209-140S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** corner shower with double-sided softstopp SSDD

≤ 32 kg


Duschwanne (DW) von **1200 – 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 – 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ETT90





Beispiel NIVELLO⁺ 8381ZN
Siehe Seite 15
example NIVELLO⁺ 8381ZN
see page 15


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS




Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **1200 – 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 – 1400 mm**







2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER






optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp
Art.-Nr.: | art. no.:
8825__-209-140



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Beispiel NIVELLO⁺ 8381ZN
Siehe Seite 15
example NIVELLO⁺ 8381ZN
see page 15

Eckduschen – **Typ 209**
corner showers – **type 209**

MADE IN GERMANY




	Artikelbezeichnung article description
Sonderlösung **special solution** **1600 x 1200 mm**	**EVERYSPACE COMFORT** Eckdusche, Seite **B** 1200 mm mit doppelseitigem Softstopp SSDD Seite **A** 1600 mm mit 2x einseitigem Softstopp SSD-32 **EVERYSPACE COMFORT** corner shower side **B** 1200 mm with double-sided softstopp SSDD side **A** 1600 mm with 2x single-sided softstopp SSD-32


Duschwanne (DW) von **1400 – 1600 mm**
shower tray (DW) from **1400 – 1600 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ETT90





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS




Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 209**
corner showers **– type 209**

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **1200 – 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 – 1400 mm**







Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14

Eckduschen – **Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 210 L/R** (example: door closes left)


MADE IN GERMANY



FT TF ST

Laufschiene umlaufend
guide rail all sided

Eckverbinder für **frontale Tür – Öffnung am Festteil**
corner connector for **front door – opening on the fixed panel**





Eckduschen **– Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ETT90L	1x	Eckverbinder Türflügel am Seitenteil	corner connector door panel on side panel
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–18x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**


8825_-210_ 120:
DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

8825_-210_ 140:
DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

8825_-210_ 160:
DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm


8825_-210_ 180:
DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!





Eckduschen – **Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



FT TF ST





Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) **A**
side panel width (STB) (STB) **A**
= ((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) – 10

Seitenteilhöhe ((STH) = GH – 42
side panel height (STH)

Türbreite (TB) | door width (TB)
= ((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) + ÜL**

Türhöhe (TH) = GH – 42
door height (TH)

Länge Laufschiene/Blende **A** und **B**
length of guide rail/cover **A** and **B**
= DW **A** – WEM **B** – 64
= DW **B** – WEM **A** – 64

Festteilbreite (FTB)
width of fixed panel (FTB)
= DW **B** – WEM **A** – 5


Festteilhöhe (FTH)
fixed panel height (FTH)
= GH – 42

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.


Eckduschen **– Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Legende:			**legend:**		
LM	=	Lichtes Maß	LM	=	total clearance
DW	=	Duschwanne	DW	=	shower tray
GH	=	Gesamthöhe	GH	=	total height
TF	=	Türflügel	TF	=	door panel
TB	=	Türbreite	TB	=	door width
TH	=	Türhöhe	TH	=	door height
ST	=	Seitenteil	ST	=	side panel
STB	=	Seitenteilbreite	STB	=	side panel width
STH	=	Seitenteilhöhe	STH	=	side panel height
FTB	=	Festteilbreite	FTB	=	fixed panel width
FTH	=	Festteilhöhe	FTH	=	fixed panel height
DM	=	Durchgangsmaß	DM	=	threshold dimension
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (empfohlen 40 mm)	ÜL	=	side panel door overlap (recommended 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)	ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	Stopperabstand	SA	=	stopper distance
D	=	Dichtung	D	=	seal
RA	=	Randabstand	RA	=	edge distance
WEM	=	Wanneneinrückmaß	WEM	=	tray inset dimension
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)	X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)
AM	=	Abstandsmaß	AM	=	spacing dimension

*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm



Eckduschen – **Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
Sonderlösung mit geklemmtem Seitenteil special solution with clamped side panel	EVERYSPACE Eckdusche, ohne Softstopp EVERYSPACE corner shower without softstopp

Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**




Abdeckkappe bei
Klemmung am Seitenteil
cover cap for clamping on the side panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-ELST/ERST




Berechnungsformel
calculation formula


Länge Laufschiene/Blende = LM-25-AM
length of guide rail/cover

Bei Bestellung Abstandsmaß (AM) angeben.
specify distance (AM) when ordering.




Eckverbinder Türflügel/Seitenteil
corner connector door panel/side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EST90L






Beispiel FLAMEA⁺ 8199ZN
Siehe Seite 17
example FLAMEA⁺ 8199ZN
see page 17




Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**






Berechnungsformel
calculation formula

Länge Laufschiene/Blende = LM-25-AM
length of guide rail/cover

Bei Bestellung Abstandsmaß (AM) angeben.
specify distance (AM) when ordering.




Abdeckkappe bei Klemmung am Seitenteil
cover cap for clamping on the side panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-ELST/ERST



optional | optional




Ecke am Glas (8827)
corner on glass (8827)



Beispiel FLAMEA⁺ 8199ZN
Siehe Seite 17
see page 17

Eckduschen – **Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8825_-210L-100S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit doppelseitigem Softstopp 20 kg EVERYSPACE **COMFORT** corner shower, with double-sided softstopp 20 kg


Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**




Abdeckkappe bei
Klemmung am Seitenteil
cover cap for clamping on the side panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-ELST/ERST




Softstopp doppelseitig (20 kg)
softstopp double-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD-20




Eckverbinder Türflügel/Seitenteil
corner connector door panel/side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EST90L






Beispiel FLAMEA+ 8199ZN
Siehe Seite 17
example FLAMEA+ 8199ZN
see page 17




Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Eckduschen **– Typ 210 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– type 210 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**






Abdeckkappe bei Klemmung am Seitenteil
cover cap for clamping on the side panel
Art.-Nr.: | art no.: 8822ZN_-ELST/ERST



optional | optional



Ecke am Glas (8827)
corner on glass (8827)



Beispiel FLAMEA⁺ 8199ZN
Siehe Seite 17
see page 17

Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




FT TF ST

Laufschiene am Glas angeschlossen
guide rail connected to the glass

Glashalter für **frontale Tür – Öffnung am Festteil**
glass bracket for **front door – opening on the fixed panel**





Eckduschen **– Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– 8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-GL	1x	Glashalter links	glass bracket left
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen rechts	angle bracket for big showers right
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen links	angle bracket for big showers left
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen	angle bracket for small showers
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstopp beidseitig (20 kg)	softstopp double-sided (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	7–14x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **entry dimension (DM):**

8827_-210_ 100:
DW: 750 – 1000 mm DM = max. 440 mm


8827_-210_ 120:
DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

8827_-210_ 140:
DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

8827_-210_ 160:
DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

8827_-210_ 180:
DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!




Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



FT TF ST



Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) **A**
side panel width (STB) **A**
= (DW **A** – WEM **B** – 8)/2 – 10

Seitenteilhöhe (STH) | side panel height (STH)
= GH – 42


Türbreite (TB) | door width (TB)
= (DW **A** – WEM **B** – 8)/2 + ÜL**


Türhöhe (TH) | door height (TH)
= GH – 42

Länge Laufschiene/Blende **A**
length of guide rail/cover **A**
= DW **A** – WEM **B** – 33

Festteilbreite (FTB) **B**
fixed panel width (FTB) **B**
= DW **B** – WEM **A** + 13

Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH) **B**
= STH + 79






** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
FT	=	Festteil
FTB	=	Festteilbreite
FTH	=	Festteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
FT	=	fixed panel
FTB	=	fixed panel width
FTH	=	fixed panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8827__-210L120	EVERYSPACE Eckdusche, ohne Softstopp EVERYSPACE corner shower without softstopp


Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Glashalterung am Durchgang
glass bracket at the door
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_- GL






Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– 8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)


MADE IN GERMANY




Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**








Beispiel Stabilisierungswinkel, beweglich
example stabilizer angle bracket adjustable
Art.-Nr.: | art no.:
8439ZN_L-180



optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
Further info on page 78



Ecke umlaufend (8825)
corner all sided



Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14

Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8827__-210L140S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** corner shower, with softstopp SSD-32

≤ 32 kg

Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER


≤ 32 kg




2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32



Glashalterung am Durchgang
Réf. Art.: 8822ZN_- GL






Beispiel NIVELLO+ 8381ZN
Siehe Seite 15
example NIVELLO+ 8381ZN
see page 15




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500


Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**






Beispiel Stabilisierungswinkel, beweglich
example stabilizer angle bracket adjustable
Art.-Nr.: | art no.:
8439ZN_L-180



optional | optional




Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78



Ecke umlaufend
corner all sided
(8825__-210L140S)



Auch ohne Softstopp möglich.
Also possible without softstopp.
Art.-Nr.: | art. no.:
8827__-210L140



Beispiel NIVELLO+ 8381ZN
Siehe Seite 15
example NIVELLO+ 8381ZN
see page 15

Eckduschen – **Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8827__-210L140S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** corner shower, with softstopp SSD-32

≤ 32 kg

Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER


≤ 32 kg




2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32



Glashalter Türflügel/Seitenteil
glass bracket door panel / side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-GL






Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500


Eckduschen **– Typ 210 L/R** am Glas montiert (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– 8827 type 210 L/R** mounted to the glass (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**






Beispiel Stabilisierungswinkel, beweglich
example stabilizer angle bracket adjustable
Art.-Nr.: | art no.:
8439ZN_L-180



optional | optional




Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78



Ecke umlaufend
corner all sided
(8825__-210L140S)



Auch ohne Softstopp möglich.
Also possible without softstopp.
Art.-Nr.: | art. no.:
8827__-210L140



Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16


Eckduschen – **Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



FT ST TF ST

Eckverbinder für **Seitenteil/Festteil**
corner connector for **side panel/fixed panel**



Variante mit **Glashalter**
variation with **glass bracket**



Eckduschen **– Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	2x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	2x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ESS90	1x	Eckverbinder für Seitenteil/Seitenteil	corner connector for side panel/side panell
8822ZN-EA	1x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail

Inhalt je nach Größe
contents depending on size


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp on both sides (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

8825_-204_ 160:
DW = 1600 mm
STB links | left = 350 mm
DM = max. 550 mm

8825_-204_ 180:
LM = 1800 mm
STB links | left = 350 mm
DM = max. 650 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!





Eckduschen – **Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



FT ST TF ST





Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB L) links **(A)**
side panel width (STB L) left **(A)**
= max. DW **A**/3

Seitenteilbreite (STB R) rechts **(A)**
side panel width (STB R) right **(A)**
= ((DW **A** – WEM **B** – STB L)/2) – 10

Seitenteilhöhe (STH) = GH – 42
side panel height (STH)

Türbreite (TB) **(A)** | door width (TB) **(A)**
= (DW **A** – WEM **B** – STB L) + 2 x ÜL*

Türhöhe (TH) | door height (TH)
= GH – 42

Länge Laufschiene/Blende **A**
length of guide rail/cover **A**
= DW **A** – WEM **B** – 64

Länge Laufschiene/Blende **B**
length of guide rail/cover **B**
= DW **B** – WEM **A** – 64

Festteilbreite (FTB) **(B)** | fixed panel width (FTB) **(B)**
= DW **B** – WEM **A** – 7


Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH)
= GH – 42

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

Eckduschen **– Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers **– type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
FT	=	Festteil
FTB	=	Festteilbreite
FTH	=	Festteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
FT	=	fixed panel
FTB	=	fixed panel width
FTH	=	fixed panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)

*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm



Eckduschen – **Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8825__-204L180S	EVERYSPACE **COMFORT** Eckdusche, mit doppelseitigem Softstopp SSD-60 EVERYSPACE **COMFORT** corner shower, with double-sided softstopp SSDD

≤ 60 kg


Duschwanne (DW) von **1600 bis 1800 mm**
shower tray (DW) from **1600 up to 1800 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




2x Softstopp einseitig (60 kg)
2x softstopp single-sided (60 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-60



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ESS90





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14




Beispiel FLAMEA⁺ 8196ZN
example FLAMEA⁺ 8196ZN


Eckduschen – **Typ 204 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
corner showers – **type 204 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**





Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



optional | optional



Ecke am Glas (8827)
corner on glass



Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8825__–209-100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8825__–209-100S	**EVERYSPACE**, mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8825__–209-120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8825__–209-120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8825__–209-140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8825__–209-140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8825__–209-160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8825__–209-160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1400 – 1600 mm

Eckdusche 209
Wandmontage
corner shower 209
wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8826__–209-100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8826__–209-100S	**EVERYSPACE**, mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 750 – 1000 mm
8826__–209-120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8826__–209-120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 950 – 1200 mm
8826__–209-140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8826__–209-140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1200- 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1200 – 1400 mm
8826__–209-160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1400 – 1600 mm
8826__–209-160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, 1400 – 1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels, 1400 – 1600 mm

Eckdusche 209
Deckenmontage
corner shower 209
ceiling mounted



Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8825__–210L100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm
8825__–210R100	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8825__–210L100S	**EVERYSPACE**, mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm
8825__–210R100S	**EVERYSPACE** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8825__–210L120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm
8825__–210LR120	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8825__–210L120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm
8825__–210R120S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8825__–210L140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm
8825__–210R140	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8825__–210L140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm
8825__–210R140S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8825__–210L160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm
8825__–210R160	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__–210L160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm
8825__–210R160S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__–210L180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1600-1800 mm
8825__–210R180	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8825__–210L180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1600-1800 mm
8825__–210R180S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1600-1800 mm

Eckdusche 210
Wandmontage
corner shower 210
wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8827__–210L100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm
8827__–210R100	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8827__–210L100S	**EVERYSPACE**, mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750 – 1000 mm
8827__–210R100S	**EVERYSPACE** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750 – 1000 mm
8827__–210L120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm
8827__–210LR120	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8827__–210L120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm
8827__–210R120S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8827__–210L140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm
8827__–210R140	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8827__–210L140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm
8827__–210R140S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8827__–210L160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm
8827__–210R160	**EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8827__–210L160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm
8827__–210R160S	**EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm

Eckdusche 210 – Laufschiene am Glas montiert
corner shower 210 – guide rail mounted to the glass



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Eckdusche 210 – Deckenmontage
corner shower 210 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8826__–210L100 8826__–210R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750-1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750-1000 mm
8826__–210L100S 8826__–210R100S	**EVERYSPACE**, mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 750-1000 mm **EVERYSPACE** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 750-1000 mm
8826__–210L120 8826__–210R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8826__–210L120S 8826__–210R120S	**EVERYSPAC ECOMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 950-1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 950-1200 mm
8826__–210L140 8826__–210R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8826__–210L140S 8826__–210R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1200-1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1200-1400 mm
8826__–210L160 8826__–210R160	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8826__–210L160S 8826__–210R160S	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, 1400-1600 mm

Eckdusche 204 – Wandmontage
corner shower 204 – wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8825__–204L160 8825__–204R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__–204L160S 8825__–204R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8825__–204L180 8825__–204R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8825__–204L180S 8825__–204R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm

Eckdusche 204 – Laufschiene am Glas montiert
Eckdusche 204 – guide rail mounted to the glass



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8827__–204L160 8827__–204R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8827__–204L160S 8827__–204R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8827__–204L180 8827__–204R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8827__–204L180S 8827__–204R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Eckdusche 204 – Deckenmontage
corner shower 204 – ceiling mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8826__–204L160 8826__–204R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8826__–204L160S 8826__–204R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1400-1600 mm
8826__–204L180 8826__–204R180	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm
8826__–204L180S 8826__–204R180S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1600-1800 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 2 side panels and 1 fixed panel, 1600-1800 mm



Eckdusche 213 – Wandmontage
corner shower 213 – wall mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8825__–213-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm
8825__–213-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm



Eckdusche 213 – Laufschiene am Glas montiert
corner shower 213 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8827__–213L220 8827__–213R220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm
8827__–213L220S 8827__–213R220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm



Eckdusche 213 – Deckenmontage
Eckdusche 213 – ceiling mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8826__–213-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm
8826__–213-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 2000 – 2200 mm




Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized



U-Duschen
U-showers

Typ 407
type 407







Art.-Nr. | art. no. **8828**

U-Dusche – Laufschiene umlaufend
U-shower – guide rail all sided


Typen-Übersicht U-Dusche
type overview U-shower


MADE IN GERMANY

Typ 403 (L/R) type 403 (L/R)	Typ 406 type 406













Art.-Nr. | art. no. **8828**

U-Dusche – Laufschiene umlaufend
U-shower – guide rail all sided











Art.-Nr. | art. no. **8831**

U-Dusche – Laufschiene am Glas montiert
U-shower – guide rail mounted to the glass



Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8829) erhältlich.
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8829).

U-Duschen **– Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)
U-showers **– type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



FT TF ST FT

Eckverbinder für **Seitenteil/Festteil** – Deckenmontage
corner connector for **side panel/fixed panel** – ceiling mounted



U-Duschen **– Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)
U-showers **– type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	1x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	3x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	3x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	3x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	3x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	3x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ESS90	1x	Eckverbinder für Seitenteil/Seitenteil	corner connector for side panel/side panel
8822ZN_-EST90L	1x	Eckverbinder für Tür/Seitenteil	corner connector for door/side panel
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–18x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)


Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

8829_-403_100:
LM: 750-1000 mm DM = max. 440 mm

8829_-403_120:
LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm


8829_-403_140:
LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

8829_-403_160:
LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm





U-Duschen **– Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)
U-showers **– type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)


MADE IN GERMANY



FT TF ST FT







Faustformeln*
rule of thumb*


Seitenteilbreite (STB) **A**
side panel width (STB) **A**
= ((DW **A** – (WEM **B** + **C**)/2) – 10
Seitenteilhöhe (STH) = GH – 42
side panel height (STH)
Türbreite (TB) | door width (TB)
= ((DW **A** – (WEM **B** + **C**) – 55)/2) + ÜL**
Türhöhe (TH) = GH-42
door height (TH)
Länge Laufschiene/Blende **A**, **B** und **C**
length of guide rail/cover **A**, **B** and **C**
A= DW **A** – (WEM **B** + **C**) – 103
B= (DW **B** – WEM **A**) – 64
C= (DW **C** – WEM **A**) – 64
Festteilbreite (FTB) **B** und **C**
fixed panel width (FTB) **B** and **C**
= (DW **B** oder | or **C** – WEM **A**) – 7
Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH)
= GH – 42

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

U-Duschen **– Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)
U-showers **– type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
FT	=	Festteil
FTB	=	Festteilbreite
FTH	=	Festteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
FT	=	fixed panel
FTB	=	fixed panel width
FTH	=	fixed panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



U-Duschen **– Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)
U-showers **– type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



B A C


Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8829__-210L120S **Deckenmontage** **ceiling mounted**	EVERYSPACE **COMFORT** U-Dusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** corner shower, with double-sided softstopp SSDD

≤ 32 kg

Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm (B/C)**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm (B/C)**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





Eckverbinder Seitenteil/Seitenteil
corner connector side panel/side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ESS90




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP








Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16




Beispiel FLAMEA⁺ 8196ZN
example FLAMEA⁺ 8196ZN

U-Duschen **– Typ 403 L/R Deckenmontage** (Beispiel: Tür schließt links)
U-showers **– type 403 L/R ceiling mounted** (example: door closes left)


MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm (A)**
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm (A)**




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD




Eckverbinder Seitenteil/Türflügel
corner connector side panel/door
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EST90



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER










Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS


optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp
Art.-Nr.: | art. no.:
8829__-210L120



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500



Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16


U-Duschen **– Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**
U-showers **– type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE IN GERMANY



FT ST TF TF ST FT

Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail



Stabilisierung mit Funktion – **die neue Duschablage**
stabilization with function – **the new shower tray**



8822ZN_-EA – für 2-flügelige Türen und Sonderlösungen
8822ZN_-EA – for double doors and special solutions

U-Duschen **– Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**
U-showers **– type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	2x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-GRL	1x	Glashalter links	glass bracket left
8822ZN_-GRS	1x	Glashalter rechts	glass bracket right
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8822VA-EA	2x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8850KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8820-55KU	10–18x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

8831_-406 220:
LM: 200 – 2200 mm DM = max. 960 mm





U-Duschen – **Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**
U-showers – **type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE IN GERMANY



FT ST TF TF ST FT





Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) links und rechts
side panel width (STB) left and right
= (DW **A** – (WEM **B** + **C**) – 20)/4 – 10

Seitenteilhöhe (STH)
side panel height (STH)
= GH – 42

Türbreite (TB) links und rechts
door width (TB) left and right
= (DW **A** – (WEM **B** + **C**) – 20)/4 + ÜL**

Türhöhe (TH) | door height (TH)
= GH – 42

Länge Laufschiene/Blende **A**
length of guide rail/cover **A**
= (DW **A** – (WEM **B** + **C**) – 20) – 28

Festteilbreite (FTB) **B** und **C**
fixed panel width (FTB) **B** and **C**
= (DW **B** oder | or **C** – WEM **A**) + 13


Festteilhöhe (FTH) **B** | fixed panel height (FTH) **B**
= STH + 79

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

U-Duschen **– Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**
U-showers **– type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
FT	=	Festteil
FTB	=	Festteilbreite
FTH	=	Festteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
FT	=	fixed panel
FTB	=	fixed panel width
FTH	=	fixed panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



U-Duschen – **Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**
U-showers – **type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE IN GERMANY



B A C

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8831__-210L220S **Laufschiene am Glas montiert** **guide rail mounted on the glass**	EVERYSPACE **COMFORT** U-Dusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** U-shower, with double-sided softstopp SSDD

≤ 32 kg


Duschwanne (DW) von **2000 bis 2200 mm**
shower tray (DW) from **2000 up to 2200 mm**




Glashalterung am Seitenteil
glass bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-GRS/GLS




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA





Beispiel FLAMEA⁺ 8196ZN
example FLAMEA⁺ 8196ZN

optional | optional




Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp
Art.-Nr.: | art. no.:
8831__-210L220




Art.-Nr.: | art no.:
8850KU0-8-2500


U-Duschen – **Typ 406 Laufschiene am Glas montiert**
U-showers – **type 406 guide rail mounted on the glass**

MADE IN GERMANY





Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art no.:
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




Glashalterung am Seitenteil
glass bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-GRS/GLS





Ansicht **B** und **C** siehe auch Seite 87.
For view **B** and **C** see page 87.



Beispiel FLAMEA+ 8196ZN
example FLAMEA+ 8196ZN

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

U-Dusche 403 – Wandmontage
U-shower 403 – wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8828__–403L100 8828__–403R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 750-1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 750-1000 mm
8828__–403L120 8828__–403R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8828__–403L120S 8828__–403R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8828__–403L140 8828__–403R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8828__–403L140S 8828__–403R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8828__–403L160 8828__–403R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm
8828__–403L160S 8828__–403R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm

U-Dusche 403 – Laufschiene am Glas montiert
U-shower 403 – guide rail mounted to the glass



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8831__–403L100 8831__–403R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 750-1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 750-1000 mm
8831__–403L120 8831__–403R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8831__–403L120S 8831__–403R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8831__–403L140 8831__–403R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8831__–403L140S 8831__–403R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8831__–403L160 8831__–403R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm
8831__–403L160S 8831__–403R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

U-Dusche 403 –Deckenmontage
U-shower 403 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8829__–403L100 8829__–403R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 750-1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 750-1000 mm
8829__–403L120 8829__–403R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8829__–403L120S 8829__–403R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 950-1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 950-1200 mm
8829__–403L140 8829__–403R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8829__–403L140S 8829__–403R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1200-1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1200-1400 mm
8829__–403L160 8829__–403R160	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm
8829__–403L160S 8829__–403R160S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 2 Festteilen, 1400-1600 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 2 fixed panels, 1400-1600 mm

U-Dusche 406 – Wandmontage
U-shower 406 – wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8828__–406-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm
8828__–406-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 door with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm

U-Dusche 406 – Laufschiene am Glas montiert
U-shower 406 – guide rail mounted to the glass



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8831__–406-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm
8831__–406-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 door with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm

U-Dusche 406 – Deckenmontage
U-shower 406 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8829__–406-220	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm
8829__–406-220S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 2 Festteilen, 2000 – 2200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 door with 2 side panels and 2 fixed panels, 2000 – 2200 mm

Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

U-Dusche 407 – Wandmontage
U-shower 407 – wall mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8828__–407-120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8828__–407-120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8828__–407-140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm
8828__–407-140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm



U-Dusche 407 – Deckenmontage
U-shower 407 – ceiling mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8829__–407-120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8829__–407-120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 950 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 950 1200 mm
8829__–407-140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm
8829__–407-140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, mit Eckeinstieg, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen und 1 Festteil, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, with corner entry, 2 doors with 2 side panels and 1 fixed panel, 1200 – 1400 mm



Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized


8831_-403R-120

Badewannenlösungen Teil 1

bathtub solutions part 1




Typen-Übersicht Badewannenlösung
type overview bathtub solution

MADE IN GERMANY

Typ 601 (L/R)
type 601 (L/R)







Art.-Nr. | art. no. **8832**

Badewannenlösung
Laufschiene umlaufend
bathtub solution
guide rail all sided




Auch für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.
also possible as ceiling mounted (art. no. 8833)

Badewanne – **Typ 601 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **Typ 601 L/R** (example: door closes links)

MADE IN GERMANY








Freitragende Anwendungen bis 600 mm über dem Seitenteil und bis 25 kg Türgewicht sind möglich. Bei abweichenden Anlagen kontaktieren Sie bitte unserer Anwendungstechnik zwecks Aussteifung bzw. Abhängung.
Unsupported applications up to 600 mm beyond the side panel and up to 25 kg door weight are possible. For other installations, please contact our technical team for consulting pertaining to stiffening or suspension.

Stabilisierung an der Laufschiene
stabilizer on the guide rail





8822VA1-WV
Stabilisierungswinkel – links und rechts montierbar
stabilizer angle bracket – mountable left or right

Badewanne **– Typ 601 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub **– Typ 601 L/R** (example: door closes links)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents


Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil	wall bracket on the side panel
8822ZN_-WROB	1x	Abdeckkappe (Wandhalter ohne Bohrung)	cover cap (wall bracket without hole)
8822MS_-AS	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822VA-AP	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

Je nach Badewanne
depending on the bathtub



Badewanne – **Typ 601 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **Typ 601 L/R** (example: door closes links)


MADE IN GERMANY




Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) side panel width (STB)	= LM/2 – 10
Seitenteilhöhe (STH) side panel height (STH)	= GH – 42
Türbreite (TB) door width (TB)	= LM/2 + ÜL**
Türhöhe (TH) door height (TH)	= GH – 42
Länge Laufschiene/Blende length of guide rail / cover	= LM – 25

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm






* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

Badewanne – **Typ 601 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **Typ 601 L/R** (example: door closes links)

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



Badewanne – **Typ 601 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **Typ 601 L/R** (example: door closes links)

MADE IN GERMANY



ST TF

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8832__-601R140S	EVERYSPACE **COMFORT** Badewanne, mit Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** bathtub with softstopp SSD-32

≤ 32 kg

Spritzschutz **bis 1400 mm**
splash protection **up to 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER


≤ 32 kg




Softstopp einseitig (32 kg)
softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32



Wandhalter ohne Bohrung
wall bracket without hole
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WLOB/WROB





Beispiel NIVELLO⁺ 8381ZN
Siehe Seite 15
example NIVELLO⁺ 8381ZN
see page 15



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS

Badewanne – **Typ 601 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **Typ 601 L/R** (example: door closes links)

MADE IN GERMANY




ST TF

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8833__-601R200S	EVERYSPACE **COMFORT** Badewanne, mit doppelseitigem Softstopp SSD-60 EVERYSPACE **COMFORT** bathtub with double-sided softstopp SSD-60 ≤ 60 kg


Spritzschutz **bis 2000 mm**
splash protection **up to 2000 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Softstopp einseitig (60 kg)
softstopp single-sided (60 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-60



Wandhalter ohne Bohrung
wall bracket without hole
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-WLOB/WROB





Beispiel FLAMEA+ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA+ 8194ZN
see page 16



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Badewannenlösungen Teil 2


bathtub solutions part 2

Typen-Übersicht Badewannenlösung
type overview bathtub solution

MADE IN GERMANY


Typ 611
type 611





Typ 615 (L/R)
type 615 (L/R)








Art.-Nr. | art. no. **8832**

Badewannenlösung
Laufschiene umlaufend
bathtub solution
guide rail all sided







Art.-Nr. | art. no. **8834**

Badewannenlösung
Laufschiene am Glas montiert
bathtub solution
guide rail mounted to the glass




Alle Typen für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.
All types also possible as ceiling mounted (art. no. 8833).

Badewanne **– Typ 611**
bathtub **– type 611**


MADE IN GERMANY



Bodenführung an der Wand
floor guide on the wall



8822ZN_-BFW-8/-10
8822ZN_-BFW-8D/-10D (für Anwendung mit Dichtprofil)



8822ZN_-BFW-8/-10
8822ZN_-BFW-8D/-10D (for use with sealing profile)

Badewanne **– Typ 611**
bathtub **– type 611**

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BFW-8/-10	1x	Bodenführung Wanne 8 / 10 mm	floor guide tub 8 / 10 mm
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	2x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	2x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	2x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	2x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	2x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	2x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822ZN_-ETT90	1x	Eckverbinder für Eckeinstieg	door-stop in the wall bracket
8851KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**


8832_-611 100:
LM: 750 – 1000 mm DM = max. 580 mm

8832_-611 120:
LM: 950 – 1200 mm DM = max. 720 mm

8832_-611 140:
LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 860 mm

8832_-611 160:
LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 1000 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!



Badewanne – **Typ 611**
bathtub – **type 611**

MADE IN GERMANY



ST TF TF ST

Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) **B**
side panel width (STB) **B**
= ((DW **B** – WEM **A**)/2) – 10

Seitenteilhöhe **B** (STH)
side panel height **B** (STH)
= GH – 42 – BWH

Seitenteilbreite (STB) **A**
side panel width (STB)
= ((DW **A** – WEM **B**)/2) – 10

Seitenteilhöhe **A** (STH)
side panel height **A** (STH)
= GH – 42


Türbreite (TB) **B** | door width (TB) **B**
= ((DW **B** – WEM **A** – 45)/2) + ÜL**


Türbreite (TB) **A** | door width (TB) **A**
= ((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) + ÜL**

Türhöhe (TH) | door height (TH)
= GH – 42

Länge Laufschiene/Blende **B**
length of guide rail/cover **B**
= DW **B** – WEM **A** – 64

Länge Laufschiene/Blende **A**
length of guide rail/cover **A**
= DW **A** – WEM **B** – 64






* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
** empfohlen 40 mm

* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made. For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.
** recommended 40 mm

Badewanne **– Typ 611**
bathtub **– type 611**

MADE IN GERMANY




Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
BWH	=	Badewannenhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
BWH	=	bathtub height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)

*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm



Badewanne **– Typ 611**
bathtub **– type 611**

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8832__-611-140S	EVERYSPACE **COMFORT** Ecklösung an Badewanne, mit Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** corner solution next to bathtub, with softstopp SSD-32

≤ 32 kg


Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32




Eckverbinder
corner connector
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-ETT90





Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14


optional | optional



Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS




Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2500


Badewanne **– Typ 611**
bathtub **– type 611**

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **750 bis 1000 mm**
shower tray (DW) from **750 up to 1000 mm**







1x Softstopp beidseitig (20 kg)
1x softstopp double-sided (20 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD-20



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





optional | optional



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp



Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Beispiel U-Profil 8830
Siehe Seite 14
example U-Profil 8830
see page 14


Badewanne **– Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub **– type 615** L/R (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Eckverbinder für **frontale Tür – Öffnung am Festteil**
corner connector for **front door – opening on fixed panel**





Badewanne – **Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **type 615** L/R (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	1x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket right
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil	wall bracket on the side panel
8822ZN_-WR	1x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8861KU0-8-2500	1x	Dichtprofil	sealing profile

Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Türanschlag am Türflügel	door-stop on the door panel
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8820-55KU	10–16x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**


8832_-615_120:
DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

8832_-615_140:
DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

8832_-615_ 160:
DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

8832_-615_ 180:
DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm


Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!



Badewanne – **Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **type 615** L/R (example: door closes left)

MADE IN GERMANY





Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) **A**
side panel width (STB) **A**
= ((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) – 10

Seitenteilhöhe (STH) | side panel height (STH)
= GH – 42


Türbreite (TB) | door width (TB)
= ((DW **A** – WEM **B** – 45)/2) + ÜL**


Türhöhe (TH) | dooor height (TH)
= GH – 42

Länge Laufschiene/Blende
length of guide rail/cover
= DW **A** – WEM **B** – 64
= DW **B** – WEM **A** – 64

Festteilbreite (FTB) **B**
fixed panel width (FTB) **B**
= DW **B** – WEM **A** – 5

Festteilhöhe (FTH) | fixed panel height (FTH) **B**
= GH – 42 – Badewannenhöhe (BWH)
– bathtub height (BWH)






** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden.
Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
* The rules of thumb serve only for rough dimensioning. In case of planning errors, no claims for compensation can be made.
For the exact calculation of the glass panels, please use our calculation tool at www.pauli.de or contact our application technicians.

Badewanne – **Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **type 615** L/R (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm


Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
FT	=	Festteil
FTB	=	Festteilbreite
FTH	=	Festteilhöhe
BWH	=	Badewannenhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)


legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
FT	=	fixed panel
FTB	=	fixed panel width
FTH	=	fixed panel height
BWH	=	bathtub height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)


Festteil
fixed panel



Türflügel
door



Seitenteil
side panel



Badewanne – **Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **type 615** L/R (example: door closes left)

MADE IN GERMANY




Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8832__-615L140S	EVERYSPACE **COMFORT** Ecklösung an Badewanne, mit Softstopp SSD-32 EVERYSPACE **COMFORT** corner solution next to bathtub, with softstopp SSD-32

≤ 32 kg

Duschwanne (DW) von **1200 bis 1400 mm**
shower tray (DW) from **1200 up to 1400 mm**




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




2x Softstopp einseitig (32 kg)
2x softstopp single-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSD-32



Glashalter Türflügel/Seitenteil
glass bracket door panel/side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-GL






Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16




Türanschlag am Türflügel
door-stop on the door panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-AS



Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Badewanne – **Typ 615** L/R (Beispiel: Tür schließt links)
bathtub – **type 615** L/R (example: door closes left)

MADE IN GERMANY



Duschwanne (DW) von **950 bis 1200 mm**
shower tray (DW) from **950 up to 1200 mm**






Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER



Optionnel




Laufschiene auf das Seitenteil geklemmt
Weitere Infos auf Seite 78
guide rail clamped onto the side panel
further info on page 78



Ecke umlaufend
corner all sided
(8825__-210L140S)



Auch ohne Softstopp möglich.
also possible without softstopp
Réf. Art.: 8827__-210L140



Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16



Badewannenlösungen Teil 3

bathtub solutions part 3


Typen-Übersicht Badewannenlösung
type overview bathtub solution


MADE IN GERMANY

Typ 605 (L/R) type 605 (L/R)	Typ 606 type 606
















Art.-Nr. | art. no. **8832**

Badewannenlösung
Laufschiene umlaufend
bathtub solution
guide rail all sided



Art.-Nr. | art. no. **8834**

Badewannenlösung
Laufschiene am Glas montiert
bathtub solution
guide rail mounted to the glass



Typ 605 für Deckenmontage (Art.-Nr. 8833) erhältlich.
Type 605 also possible as ceiling mounted (art. no. 8833).


Badewannenlösung – Typ 606
bathtub solution **– type 606**


MADE IN GERMANY




ST TF TF ST

Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail







8822ZN_-EA – für 2-flügelige Türen und Sonderlösungen
8822ZN_-EA – for 2-panel doors and special solutions

Badewannenlösung – Typ 606
bathtub solution **– type 606**

MADE IN GERMANY

Grundinhalt
basic contents

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822ZNOP-LW	2x	Set mit 2 Laufwagen	set with 2 carriages
8822ZN_-BF-8/-10	2x	Bodenführung 8 / 10 mm	floor guide 8 / 10 mm
8822ZN_-BWL	1x	Befestigungswinkel links	angle bracket right
8822ZN_-BWR	1x	Befestigungswinkel rechts	angle bracket left
8820-40_	1x	Laufschiene	guide rail
8820-41_	1x	Frontblende	front cover panel
8820-42_	1x	Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen	pressure bar for side panel in top frame
8820-43_	1x	Füllprofil im Oberrahmen	filler profile in the top frame
8822ZN_-EL	1x	Wandhalter am Seitenteil links	wall bracket on the side panel left
8822ZN_-ER	1x	Wandhalter am Seitenteil rechts	wall bracket on the side panel right
8822MS_-EA	2x	Türanschlag in der Laufschiene	door-stop in the guide rail
8822VA-AP	2x	Türanschlag im Wandhalter	door-stop in the wall bracket
8850KU0-8-2500	1x	Dichtprofil-Set	sealing profile set


Inhalt je nach Größe
contents depending on size

Art.-Nr. art no.	Stück piece	Artikelbezeichnung	article description
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstopp beidseitig (32 kg)	softstopp double-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstopp einseitig (32 kg)	softstopp single-sided (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstopp einseitig (60 kg)	softstopp single-sided (60 kg)
8820-55KU	10–12x	Kunststoffclips für Blende (Menge je nach Größe)	plastic clips for cover (quantity depending on size)

Standardgrößen (LM) und **Durchgangsmaß (DM):**
Standard sizes (LM) and **threshold dimension (DM):**

8832_-606 220S:
LM: 200 – 2200 mm DM = max. 960 mm

Weitere Größen auf Anfrage!
other sizes on request!



Badewannenlösung – Typ 606
bathtub solution **– type 606**

MADE IN GERMANY





ST TF TF ST


Faustformeln*
rule of thumb*

Seitenteilbreite (STB) links und rechts Side panel width (STB) left and right	= LM/4 – 10
Seitenteilhöhe (STH) side panel height (STH)	= GH – 42
Türbreite (TB) links und rechts door width (TB) left and right	= LM/4 + ÜL**
Türhöhe (TH) door height (TH)	= GH – 42
Länge Laufschiene/Blende length of guide rail / cover	= LM – 25

** empfohlen 40 mm | ** recommended 40 mm








* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

* Die Faustformeln dienen nur zur groben Auslegung/ Dimensionierung. Im Falle einer Fehlplanung können keine Ersatzansprüche gestellt werden. Für die genaue Berechnung der Glasscheiben benutzen Sie bitte unser Berechnungstool auf www.pauli.de oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.

Badewannenlösung – Typ 606
bathtub solution – type 606

MADE IN GERMANY




*** Standard 1050 mm
*** standard 1050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (** recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)



Badewannenlösung – Typ 606
bathtub solution **– type 606**

MADE IN GERMANY



ST TF TF ST

Art.-Nr. art no.	Artikelbezeichnung article description
8832__-606-220S	EVERYSPACE **COMFORT** Nischendusche, mit doppelseitigem Softstopp SSDD EVERYSPACE **COMFORT** niche shower with double-sided softstopp SSDD

≤ 32 kg


Gesamtbreite = 2000 – 2200 mm
total width = 2000 – 2200 mm




Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD



Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA





Beispiel FLAMEA+ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA+ 8194ZN
see page 16

optional | optional




Auch ohne Softstopp möglich.
Also possible without softstopp.
Art.-Nr.: | art. no.:
8823__-106-220




Art.-Nr.: | art no.:
8850KU0-8-2500

Badewannenlösung – Typ 606
bathtub solution **– type 606**




Türanschlag in der Laufschiene
door-stop in the guide rail
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EA




Softstopp doppelseitig (32 kg)
softstopp double-sided (32 kg)
Art.-Nr.: | art. no.:
8822RAL7016-SSDD




Türanschlag im Wandhalter
door-stop in wall bracket
Art.-Nr.: | art no.:
8822VA-AP



Wandhalter am Seitenteil
wall bracket on the side panel
Art.-Nr.: | art no.:
8822ZN_-EL/ER





Beispiel FLAMEA⁺ 8194ZN
Siehe Seite 16
example FLAMEA⁺ 8194ZN
see page 16

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Badewannenlösung 601 – Wandmontage
bathtub solution 601 – wall mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8832__–601L140	**EVERYSPACE** freitragend, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis1400 mm
8832__–601R140	**EVERYSPACE** self-supported without softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm
8832__–601L140S	**EVERYSPACE COMFORT** freitragend, mit Softstopp,1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis1400 mm
8832__–601R140S	**EVERYSPACE COMFORT** self-supported, with softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm



Badewannenlösung 601 – Deckenmontage
bathtub solution 601 – ceiling mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8833__–601L140	**EVERYSPACE** Spritzschutz, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 1400 mm
8833__–601R140	**EVERYSPACE** splash protection without softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 1400 mm
8833__–601L140S	**EVERYSPACE COMFORT** Spritzschutz mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 1400 mm
8833__–601R140S	**EVERYSPACE COMFORT** splash protection with softstopp, 1 door with 1 side panel, up to1400 mm
8833__–601L200	**EVERYSPACE** Spritzschutz, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 2000 mm
8833__–601R200	**EVERYSPACE** splash protection without softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 2000 mm
8833__–601L200S	**EVERYSPACE COMFORT** Spritzschutz mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil, bis 2000 mm
8833__–601R200S	**EVERYSPACE COMFORT** splash protection with softstopp, 1 door with 1 side panel, up to 2000 mm



Badewannenlösung 605 – Wandmontage
bathtub solution 605 – wall mounted

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8832__–605L200 8832__–605R200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm
8832__–605L200S 8832__–605R200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm



Badewannenlösung 605 – Laufschiene am Glas montiert
bathtub solution 605 – guide rail mounted to the glass

Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8834__–605L200 8834__–605R200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm
8834__–605L200S 8834__–605R200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm



Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Badewannenlösung 605 – Deckenmontage
bathtub solution 605 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8833__–605L200 8833__–605R200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm
8833__–605L200S 8833__–605R200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (605L) oder rechts (605R), bis 2000 x 900 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (605L) or right (605R), up to 2000 x 900 mm

Badewannenlösung 606 – Wandmontage
bathtub solution 606 – wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8832__–606-200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm
8832__–606-200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm

Badewannenlösung 606 – Deckenmontage
bathtub solution 606 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8833__–606-200	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm
8833__–606-200S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Tür mittig, bis 2000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, door centered, up to 2000 mm

Badewannenlösung 611 – Wandmontage
bathtub solution 611 – wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8832__–611L100 8832__–611R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__–611L100S 8832__–611R100S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__–611L120 8832__–611R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__–611L120S 8832__–611R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__–611L140 8832__–611R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8832__–611L140S 8832__–611R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm

Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Badewannenlösung 611 – Deckenmontage
bathtub solution 611 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8833__–611L100 8833__–611R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__–611L100S 8833__–611R100S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__–611L120 8833__–611R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__–611L120S 8833__–611R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__–611L140 8833__–611R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8833__–611L140S 8833__–611R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 2 Türflügel mit 2 Seitenteilen, Eckeinstieg links (611L) oder rechts (611R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 2 doors with 2 side panels, corner entry left (611L) or right (611R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm

Badewannenlösung 615 – Wandmontage
bathtub solution 615 – wall mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8832__–615L100 8832__–615R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__–615L100S 8832__–615R100S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8832__–615L120 8832__–615R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__–615L120S 8832__–615R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8832__–615L140 8832__–615R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8832__–615L140S 8832__–615R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm

Artikelübersicht
article overview

MADE IN GERMANY

Badewannenlösung 615 – Laufschiene am Glas montiert
bathtub solution 615 – guide rail mounted to the glass



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8834__–615L100 8834__–615R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8834__–615L100S 8834__–615R100S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8834__–615L120 8834__–615R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8834__–615L120S 8834__–615R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8834__–615L140 8834__–615R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8834__–615L140S 8834__–615R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm

Badewannenlösung 615 – Deckenmontage
bathtub solution 615 – ceiling mounted



Art.-Nr. | art. no.	Artikelbezeichnung | article name
8833__–615L100 8833__–615R100	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__–615L100S 8833__–615R100S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 750 – 1000 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 750 – 1000 mm
8833__–615L120 8833__–615R120	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__–615L120S 8833__–615R120S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 950 – 1200 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 950 – 1200 mm
8833__–615L140 8833__–615R140	**EVERYSPACE**, ohne Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE** without softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm
8833__–615L140S 8833__–615R140S	**EVERYSPACE COMFORT** mit Softstopp, 1 Türflügel mit 1 Seitenteil und 1 Festteil, Tür schließt links (615L) oder rechts (615R) an Badewanne, 1200 – 1400 mm **EVERYSPACE COMFORT** with softstopp, 1 door with 1 side panel and 1 fixed panel, door closes left (615L) or right (615R) next to bathtub, 1200 – 1400 mm

Oberflächen: E3/50 = glanzverchromt, E6EV5 = glanzeloxiert (Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich), E6C35 = schwarz eloxiert
surfaces: E3/50 = gloss chrome, E6EV5 = gloss anodized (Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible), E6C35 = black anodized

Sonderlösungen
custom solutions

MADE IN GERMANY

Die Vielseitigkeit von **EVERYSPACE** und **EVERYSPACE COMFORT** kennt fast keine Grenzen. Dadurch gibt es viele Möglichkeiten unser Schiebetürsystem im Objekt- und Privatbereich einzusetzen. Bei kleinen Grundrissen spielt das System seine Stärken gekonnt aus. Durch seine **hohe Tragkraft und die vielen Montagevarianten** ist es aber genauso gut für große Bäder und anspruchsvolle Einbausituationen geeignet. Fragen Sie einfach unsere Anwendungstechnik.

The versatility of **EVERYSPACE** and **EVERYSPACE COMFORT** knows almost no limits. There are many possibilities to use our sliding door system in the commercial and private sector. For small layouts, the system shows its strengths to its advantage. Thanks to its **high load-bearing capacity and the many installation options**, it is equally suited for large bathrooms and demanding installation situations. Simply ask our application technicians.



Behindertengerechte Einbausituation mit großem Eckeinstieg und barrierefreiem Boden
Handicapped accessible installation situation with large corner entry and barrier-free floor



Sonderlösungen
custom solutions

MADE IN GERMANY



Geschickte Lösungen für den Objekt- und Hotelbereich:
2 in 1-Kombination von Dusche und Toilette
clever solutions for the commercial and hotel sector:
2 in 1 combination of shower and toilet



Unser **Service**
our **service**


MADE IN GERMANY


Aufmaßhilfen


Auf www.pauli.de findet Sie verschiedene Aufmaßblätter für eine einfache Planung und Umsetzung Ihres Projekts.. Gerne stehen Ihnen auch unsere Anwendungstechniker zur Verfügung.

measurement aids

On www.pauli.de you will find different measurement sheets for easy planning and realization of your project. Our application technicians are at your disposal.









Glasberechnung


Nutzen Sie unser neues Planungstool auf www.pauli.de für die Berechnung der Glasgrößen.
Sie brauchen weitere Hilfe? Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts.. Rufen Sie uns einfach an: 02291 9206-0.


glass calculation

Use our new planning tool at www.pauli.de for the calculation of glass sizes.
Need more help? We can support you in every phase of your project. Just give us a call – 02291 9206 0.









Pflegehinweise
care instructions

MADE IN GERMANY



Reinigungshinweise
Der Beschlag darf nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel «Sanfte Pflege» für Beschläge.

cleaning instructions
The hardware may only be wiped with warm water and a soft cloth (e.g. microfiber) and dried if necessary.
Sharp, aggressive, alkaline or cleaners containing chlorine, scouring agents (e.g. steel wool) or solvents are not permitted. For heavier contamination (lime, grease, soap stains) we recommend our special cleaning agent «Gentle Care» for hardware.



Art.-Nr. art. no.	Artikel-Bezeichnung article name
8203CTP	**Sanfte Pflege** Reinigungsmittel für Duschbeschläge, Inhalt 250 ml **gentle care** cleaning product for shower fixtures, content 250 ml

Beschreibung
- Spezialreiniger zur Pflege hochwertiger Beschläge und aller Metallflächen
- für veredelte Oberflächen
- schonende Reinigung und einfache Anwendung
- entfernt Kalk, Fett- und Seifenverschmutzungen zuverlässig

description
- special cleaner for the care of high-quality hardware and all metal surfaces
- for refined surfaces
- gentle cleaning and easy application
- reliably removes lime, grease and soap stains

Anwendung
Geben Sie etwas Sanfte Pflege auf ein weiches, feuchtes Tuch und reiben Sie die zu reinigende Fläche ohne Druck ein. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit klarem Wasser gründlich abspülen. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren. Bei hartnäckigen Verkrustungen den Vorgang wiederholen.

application
Apply some gentle care to a soft, damp cloth and rub the surface to be cleaned without pressure. After a short reaction time, rinse thoroughly with clear water. Then polish with a soft, dry cloth.
Repeat the process for stubborn incrustations.

Technische **Zusammenfassung**
technical **summary**

EVERYSPACE
Schiebetürsystem für Duschen
sliding door system for showers

Materialien	materials
• Laufschiene aus hochfester Aluminiumlegierung	• guide rail made of high-strength aluminum alloy
• Beschlagtechnik und Anbauteile aus massivem hochwertigen Zinkdruckguss	• hardware and attachments made of solid, high-quality zinc die-cast
• Laufrollen aus robustem glasfaserverstärkten Polyamid	• rollers made of robust fiberglass-reinforced polyamide

Oberfläche		surface	
glanzverchromt	E3/50	gloss chrome	E3/50
schwarz matt	E6C35	black matt	E6C35
Edelstahloptik	E123	stainless steel optic	E123
glanzeloxiert	E6EV5	gloss anodized	E6EV5
(Farbabweichungen zwischen Profilen und Eck- /Endstücken möglich)		(Color deviations between profiles and corner/end pieces are possible)	

Systemmerkmale	system features
• Laufschienenbefestigung direkt am Seitenteil möglich, ohne Verschraubung an der Wand	• guide rail can be fastened directly to the side panel, without screw connection to the wall
• Seitenteil ohne aufwendige Silikonfixierung in der Laufschiene	• side panel without complex silicone fixation to the guide rail
• ein- oder beidseitige Dämpfeinheit (inkl. Einzugsfunktion)	• single or double-sided dampening unit (incl. retraction function)
• Laufschienenbefestigung ohne Glasbohrungen	• guide rail fastening without glass holes
• einfache Höhenverstellung (± 3 mm)	• simple height adjustment (± 3 mm)
• mit Glasdickenregelung (zum Patent angemeldet)	• with patent-pending glass thickness adjustment
• Türflügel einfach einzuhängen	• door panel easy to hang in place
• Bodenführung teilbar für einfache Montage und Reinigung	• floor guide is separable for easy installation and cleaning
• je nach Position der Duschbrause ist bei den überlappenden Glaselementen (40 mm) kein Dichtprofil nötig	• depending on the position of the shower head, no sealing profile is required for the overlapping glass elements (40 mm) no sealing profile is necessary.
• Klebegriffe mit optimierter Klebekraft, daher keine Glasbearbeitung notwendig (auf Wunsch auch andere Griffe möglich)	• bonding handles with optimized adhesive force, therefore no glass processing necessary (other handles are also available on request)
• optimierte platzsparende Lösungen für kleine Bäder	• optimized space-saving solutions for small bathrooms

Glasdicke	ESG: 8 und 10 mm VSG aus ESG: 8,76 und 10,76 mm	glass thickness	FTG: 8 and 10 mm LSG with FTG: 8.76 and 10.76 mm
maximales Türgewicht	32 kg / 60 kg (mit und ohne Dämpfer)	maximum door weight	32 kg / 60 kg (with and without damper)
maximale Anlagenhöhe	2500 mm	maximum system height	2500 mm
maximale Anlagenbreite/-tiefe	2500 mm, abhängig von der Einbausituation. Kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.	maximum system width/depth	2500 mm depending on the installation situation. contact our application technicians.
maximale Türflügelbreite	1000 mm	maximum door panel width	1000 mm
minimale Türflügelbreite	400 mm	minimum door panel width	400 mm
Seitenverhältnis	maximal 5 : 1	aspect ratio	maximum 5 : 1
Verstellmöglichkeiten	Glasdickenregelung (zum Patent angemeldet) Höhenverstellung ± 3 mm	adjustment options	with patent-pending glass thickness adjustment height adjustment ±3 mm



Art.-Nr. P10-36-30 Version 2
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

art.-no. P10-36-30 edition 2
All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occured during the preparating of this brochure is excluded.



Pauli + Sohn GmbH
Werk I:
Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Telefon: +49 2291 9206-0
Fax: +49 2291 9206–681

Werk II:
Industriestraße 20
51597 Morsbach
Telefon: +49 2294 9803-0
Fax: +49 2294 9803-881

www.pauli.de
info@pauli.de