Neuheiten **2026**

Innovations







Pauli + Sohn
Beste Verbindungen





Inhalt

content

Duschen
showers

FLINTER pro
FLINTER pro 9

FLAMEA pro
FLAMEA pro 29

WALK IN mit Sprossen
WALK IN with glazing bars 47

FLAMEA pro mini
FLAMEA pro mini 55

PONTERE+ Erweiterungen
PONTERE+ extensions 75

TURA pro
TURA pro 91

Duschen Zubehör
showers accessories 115

Innenausbau
interior solutions

TURA pro interior
TURA pro interior 125

LOFT INTERIOR Trennwand-System
LOFT INTERIOR partition wall system 141

Konstruktiver Glasbau
constructive glass building

Liniengelagertes Ganzglasgeländer
line-guided frameless glass balustrades 164

Stabgeländer
picket railing 167

Doppel-Punkthalter
double glass point support 188

Punkthalter
point fixture 192

Klemmen
clamps 194


TOX Befestigungen
TOX fasteners 204

Rahmenvordach (mit und ohne PV)
frame canopy (with or without pv) 208

Duschen showers

In unsere Duschbeschläge fließen höchste Qualitätsstandards und tiefgehendes ingenieurtechnisches Know-how ein – mit Sorgfalt entwickelt und bis ins Detail durchdacht. Gefertigt werden sie in Morsbach-Lichtenberg im Oberbergischen Kreis, in einer manufakturähnlichen Produktion, die Präzision mit echter Handwerkskultur verbindet. Jedes Detail steht für spürbare Qualität und echte Leidenschaft.

Our shower hinges are crafted with the highest quality standards and in-depth engineering expertise— meticulously designed and thought through down to the last detail. It is manufactured in Morsbach-Lichtenberg in the Oberbergischer Kreis, in a workshop-style production environment that combines precision with a genuine tradition of craftsmanship. Every detail reflects tangible quality and genuine passion.





Oberflächen Farbentsprechnungen | surface color matching

	Pauli & Sohn		RAL	Dornbracht	Gessi	Vola
	ZN10	Glanzvernickelt		SN / platin Dornbracht 08 / Jado		
	ZNPVD20	Goldoptik				
	ZNPVD22	Edelstahloptik		SNM / platin matt Dornbracht 06		
	ZNPVD35	Schwarz matt				
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet		MM / messing-matt gebürstet Dornbracht 28**		
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet				
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet			GKG Kupfer gebürstet Gessi 708**	VBC/brushed copper Vola 64**
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet				
	ZN134	weiß mattt	weiß matt lackiert (RAL 9016)	DW / weiß-matt Dornbracht 10		
	ZN135	tiefschwarz matt	schwarz matt lackiert (RAL9011 matt)	DS / schwarz-matt Dornbracht		DS / schwarz-matt, Vola

produktionsbedingt können leichte Farbabweichungen beim PVD-Beschichten entstehen

Oberflächen Farbentsprechnungen | surface color matching

	Jado	R&R	Grohe	Hansgrohe	Axor	FSB	Christina
				PN / polished nickel Hansgrohe 830			
			Cool Sunrise**	HGO / polished gold optic Hansgrohe 990		FSB 42 Messing poliert lackiert FSB 6210 Edelstahl messingfarbig	
	BN / matt-nickel Jado	SL / steel/ Edelstahl-matt	MTN / brushed nickel Grohe EN SSL / supersteel Grohe DC	MN / brushed nickel Hansgrohe 820	stainless steel optic 800	6204 / Edelstahl feinmatt	
		antique Roos&Roos					
		BCS / brushed cool sunrise Grohe GN					
		BR / bronziert** HBR	Grohe BRUSHED COOL SUNRISE	HBR / brushed brass Hansgrohe 950 HBO / brushed gold optic Hansgrohe 250	brushed brass 950		
		BWS / brushed warm sunset Grohe DL VBC**	Grohe Brushed Warm Sunset	BZ / brushed bronze Hansgrohe 140	brushed bronze 140**		
		BC	Grohe Brushed Hard Graphite	BC / brushed black chrome Hansgrohe 340			CBC / Chrom schwarz gebürstet**
					Matt White 700	8220 / weiß, ähnlich RAL 9016	
					Matt Black 670**		

Hinweis: mit ** Wir empfehlen eine Farbbemusterung vor Projektausführung.
Produktionsbedingt können leichte Farbabweichungen bei PVD-beschichteten Teilen entstehen.

FLINTER pro

Überragende Technik – elegant verpackt

Outstanding technology – elegantly packaged





Überragende Technik elegant verpackt

Outstanding technology – elegantly packaged

FLINTER pro ist ein vielseitiges und innovatives Anschlagtürband. Es eignet sich sowohl für Anschlagtüren, aber auch für Falttüren in Kombination mit dem Pendeltürband PONTERE+.

Bauhöhe und Deckelwölbung des FLINTER pro sind identisch mit dem PONTERE+ und ergeben so ein puristisches und elegantes Gesamtdesign. Die innovativen technischen Features und aufwändige Lagertechnik stehen für höchste technologische Kompetenz und Dauerhaftigkeit.

Als erstes Anschlagtürband ermöglicht es durch seine Geometrie eine durchgängige, anliegende Dichtung im Bandbereich bzw. erreicht beim Glas-Wand Band 8350ZN mit integrierter Abdichtung aus dem Beschlag heraus eine bestmögliche Abdichtung zur Wand.

FLINTER pro is a versatile and innovative hinge for single-action doors. It is suitable for single-action doors as well as for folding doors when used in combination with the PONTERE+ double-action hinge.

The height and cover curvature of FLINTER pro are identical to those of PONTERE+, creating a minimalist and elegant overall design. Its innovative technical features and sophisticated bearing technology reflect the highest level of technological expertise and durability.

As the first single-action door hinge of its kind, its geometry allows for a continuous, contact-fitted seal in the hinge area. In the case of the glass-to-wall hinge 8350ZN, the integrated sealing system within the fitting provides the best possible seal to the wall.

- Glasdicke: 8/10 mm
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- stufenlose Nulllageneinstellung
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- Dichtprofil unterbrochen bei 8350ZN, mit formschlüssiger Abdichtung aus dem Beschlag heraus, dichtet es in diesem Bereich im Band zur Wand hin ab.
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 38 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke.
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

- glass thickness: 8/10 mm
- concealed screws with cover caps
- closed-positioning infinitely adjustable
- self-closing over the last few centimeters
- sealing profile discontinued with 8350ZN, with form-fitting seal from within the fitting seals this area towards the wall.
- adjustable along the oblong hole in the wall bracket
- load capacity (2 hinges): 38 kg
  corresponds to a maximum door panel size of 900 x 2000 mm at 8 mm glass thickness.
- the durability of the hardware has been tested internallyaccording to DIN EN 14428:2015 5.5. and TR24

MADE IN GERMANY

Nulllagen-Technik| closed-positioning technique

MADE IN GERMANY






- **neue Nulllagen-Technik** direkt im Bandkörper integriert
- wiederholbare Justierung und **reibungsfreie Mechanik**


- **new closed-positioning technology** integrated directly into the hinge body
- repeatable adjustment and **friction-free mechanism**



8350ZN



8352ZN



8353ZN

Konstruktion | construction

MADE IN GERMANY

Intelligent konstruiert:


Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.

intelligently designed:

the fitting body and counterplate interlock and are securely fastened with four screws.




8354ZN





8352ZN





Aufsteckbare Kappen


Die Kappentechnik erlaubt es die Abdeckkappe einfach auf den Korpus aufzustecken und und wieder abzunehmen.


attachable cover plates

the cover plate technology allows the covers to be easily attached tothe hinge body and removed when needed.

Anwendung der Dichtprofile Glas-Wand | application of sealing profiles glass-wall


MADE IN GERMANY





- Aufgrund der im Duschtürband 8350ZN integrierten, komplexen Mechanik ist ein Randausschnitt im Glas erforderlich. Hierdurch ist werkseitig eine zur Wandseite hin wirkende Abdichtfunktion im Beschlag vorgesehen, die durch ein oben und unten aufgesteckte Dichtprofil (Typ 8861KU0-8K) ergänzt wird.

- Due to the complex mechanism integrated into the shower door hinge 8350ZN, a cutout in the edge of the glass is required. This allows for a factory-installed sealing function in the hardware that acts toward the wall, supplemented by a sealing profile (Type 8861KU0-8K) attached at the top and bottom.





- Bei FLINTER pro 8354ZN haben Sie die Möglichkeit, konventionell mit durchgehender Dichtung zu arbeiten.
- Durch das im Glasausschnitt integrierte Dichtprofil-Trägerelement wird die Dichtung über die gesamte Länge sicher gehalten und gegen Verschieben oder Herausziehen gesichert.

- With the FLINTER pro 8354ZN, you have the option of working conventionally with a continuous seal as usual.
- Due to the integrated seal profile support, the seal is held securely over the entire length and secured against displacement or removal.

Oberflächen | surface colors

MADE IN GERMANY

ZN5
glanzverchromt I gloss chrome



ZN135
tiefschwarz matt I deep black matt



ZNPVD22
Edelstahloptik I stainless steel optic



ZNPVD39
Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed



ZNPVD40
Goldoptik gebürstet I gold optic brushed



ZNPVD41
Kupfer-Optik gebürstet I copper optic brushed



ZNPVD42
Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic brushed



ZN134
weiß matt I white matt




Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 6-7

A compatibility chart for fitting manufacturers and their colors can be found on page 6-7

8350ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8350__	8 mm

Oberfläche | finish:


	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN134	weiß matt | white matt
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.

Merkmale
Einseitig nach außen öffnend, mit einseitiger Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 110°, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschließend ab 35°, **Dichtprofil im Bandbereich unterbrochen**. Gegenüber der Anschlagseite empfehlen wir ein Dichtprofil mit Magnetzuhaltung.

Mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm.


features
Opens outwards to one side, with single-sided bracket, concealed screws with cover cap, max. opening angle 110°, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing from 35°, **sealing profile discontinued in the hinge area**. On the opposide of the stop side we recommend a sealing profile with magnetic lock.


With seal profile 8861KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm.




Abdichtung am **formschlüssigen Dichtelement** mit unterbrochener Dichtung, Dichtelement sitzt weiter außen damit das Dichtprofil formschlüssig abdichtet.

Sealing on the **integrated sealing element** with discontinued seal, sealing element sits further out so that the sealing profile seals properly.









ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8354ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8354__	8 mm

Oberfläche | finish:


	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN134	weiß matt | white matt
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.

Merkmale
Einseitig nach außen öffnend, mit einseitiger Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 110°, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschließend ab 35°, **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.** Gegenüber der Anschlagseite empfehlen wir ein Dichtprofil mit Magnetzuhaltung.

Mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm.


features
Opens 90° outwards to one side, with single-sided bracket, concealed screws with cover cap, max. opening angle 110°, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing from 35°, **sealing profile continuous in the hinge area.** On the opposide of the stop side we recommend a sealing profile with a magnetic lock.


With seal profile 8845KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm.




Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.

Continuous seal, fixed in the glass cutout via a support element.









ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8351ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8351__	8 mm

Oberfläche | finish:


	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN134	weiß matt | white matt
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.

Merkmale
Einseitig nach außen oder innen (je nach Verbauung des Beschlages) öffnend, mit einseitiger Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 106°, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschließend ab 35° **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.**

Mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm.


features
opens outwards or inwards to one side (depending on how the hinge is installed) with one-sided bracket, concealed screws with cover cap, max. opening angle 106°, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing from 35°, **sealing profile in the hinge area continuous.**

With seal profile 8861KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm.




Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.


Continuous seal, fixed in the glass cutout via a support element.



Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.

Continuous seal, fixed in the glass cutout via a support element.






ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8353ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8353__	8 mm

Oberfläche | finish:


	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN134	weiß matt | white matt
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.


Merkmale
Einseitig nach außen oder innen (je nach Verbauung des Beschlages) öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 106°, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschließend ab 35°, **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend.**

Mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm.


features
opens outwards or inwards to one side (depending on how the hinge is installed), concealed screws with cover cap, max. opening angle 106°, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing from 35° **sealing profile in the hinge area continuous**.

With seal profile 8861KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm.





Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.
Continuous seal, fixed in the glass cutout via a support element.




ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8352ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8352__	8 mm

Oberfläche | finish:

	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN134	weiß matt | white matt
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.


Merkmale
Einseitig nach außen oder innen (je nach Verbauung des Beschlages) öffnend, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, max. Öffnungswinkel 191°, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschließend ab 35°, **Dichtprofil im Bandbereich durchlaufend**.


features
opens outwards or inwards to one side (depending on how the hinge is installed), concealed screws with cover cap, max. opening angle 191°, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing from 35°, **sealing profile in the hinge area continuous**.



Durchgehende Dichtung, im Glasausschnitt über ein Trägerelement fixiert.

Continuous seal, fixed in the glass cutout via a support element.






ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

Mit Dichtprofil 8861KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm.
With seal profile 8861KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm.

8352ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°


MADE IN GERMANY





mit Dichtprofil 8865KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm
with seal profile 8865KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm






mit Dichtprofil 8857KU0-8K-2500, Glasbearbeitung für 8 mm
with seal profile 8857KU0-8K-2500, glass processing for 8 mm


ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall


Faltanlagen | folding installations

MADE IN GERMANY









Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1200 mm: 45 kg
entspricht einer Türhöhe von 1900 mm bei 8 mm Glas

Load capacity for installation width 1200 mm: 45 kg
corresponds to a door height of 1900 mm with 8 mm glass

Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1300 mm: 42 kg
entspricht einer Türhöhe von 1600 mm bei 8 mm Glas

Load capacity for installation width 1300 mm: 42 kg
corresponds to a door height of 1600 mm with 8 mm glass

Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1400 mm: 39 kg
entspricht einer Türhöhe von 1400 mm bei 8 mm Glas

Load capacity for installation width 1400 mm: 39 kg
corresponds to a door height of 1400 mm with 8 mm glass

Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1500 mm: 36 kg
entspricht einer Türhöhe von 1200 mm bei 8 mm Glas

Load capacity for installation width 1500 mm: 36 kg
corresponds to a door height of 1200 mm with 8 mm glass







PONTERE+ & FLINTER pro


MADE IN GERMANY




8314ZN



8352ZN





- Glasbearbeitung für 8 mm
- Empfehlung Dichtprofile bei Faltanlagen: 8861KU0-8 und 8857KU0-8K

- glass processing 8 mm
- recommendation for sealing profiles on folding installations: 8861KU0-8 and 8857KU0-8K


Faltanlagen | folding installations

MADE IN GERMANY




PONTERE+ & FLINTER pro

MADE IN GERMANY



Faltanlage 1: 8314ZN ohne Dichtprofil und
8352ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8K

Folding application 1: 8314ZN without sealing profile and
8352ZN with sealing profile 8857KU0-8K



Faltanlage 2: 8314ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8 und
8352ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8K


Folding application 2: 8314ZN with sealing profile 8861KU0-8
8352ZN with sealing profile 8857KU0-8K






- Wir empfehlen hier folgende Dichtprofile für Falttüren:
  We recommend the following sealing profiles for folding doors:

8865KU0 (KU35)



8857KU0-8K (KU35)



Abzugsmaß der Dichtung gilt für 8mm Glas. Bei 6 oder 10mm Glas kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.
The deduction dimension of the seal applies to 8 mm glass. For 6 or 10 mm glass, please contact our technical department.


Bohrlochabstände für:
borehole spacing for:



8273ZN



8271ZN



- weitere Infos für die Griffe 8271 und 8273 finden Sie in dem Katalog "Duschenwelt"
- further information on knobs 8271 and 8273 can be found in the catalog "world of showers".

Faltanlagen | folding installations


MADE IN GERMANY



Abbildung zeigt Ausführung in Sonderfarbe
Image shows version in special color


PONTERE+ & FLINTER pro

MADE IN GERMANY



Faltanlage 3: 8315ZN ohne Dichtprofil und 8352ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8K

Folding application 3: 8314ZN without sealing profile and 8352ZN with sealing profile 8857KU0-8K



Faltanlage 4: 8315ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8 und 8352ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8K

Folding application 4: 8314ZN with sealing profile 8861KU0-8 8352ZN with sealing profile 8857KU0-8K





FLAMEA pro

Die nächste Generation unseres Klassikers

The next generation of our classic





Die nächste Generation unseres Klassikers

The next generation of our classic

FLAMEA pro repräsentiert die nächste Generation unseres renommierten Duschtürbandes FLAMEA+.
Durch konsequente Weiterentwicklung und die Implementierung unserer umfassenden Erfahrungen als führender Duschbeschlagshersteller gewährleisten wir höchste technische Standards.
Das Ergebnis ist ein Produkt, das sich durch noch mehr Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit auszeichnet. Der Montagekomfort wurde in vielen Details weiter optimiert, um eine noch einfachere, zuverlässigere und kosteneffizientere Installation zu ermöglichen.
Das zeitlose, puristische Design vereint höchste ästhetische Ansprüche mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und setzt neue Maßstäbe in der Dusch- und Saunabereichgestaltung.

FLAMEA pro represents the next generation of our renowned FLAMEA+ shower door hinge.
Through consistent further development and the implementation of our extensive experience as a leading manufacturer of shower fittings, we guarantee the highest technical standards.
The result is a product that is characterized by even greater reliability, robustness, and durability. Installation convenience has been further optimized in many details to enable even simpler, more reliable, and more cost-efficient installation.
The timeless, minimalist design combines the highest aesthetic standards with maximum user-friendliness and sets new standards in shower and sauna design.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 47 kg, max. Türflügelbreite: 1000 mm
- Glasdicke: 8/10 mm
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Verbauung auch ohne Dichtprofile
- beidseitig 97° Öffnungswinkel für mehr Komfort
- minimierte Spaltmaße
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- komfortable Montage durch innovative Kappentechnik
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
  Einsatz im privaten Haus-/Wohnungsbau, Objekt- und Hotelbereich
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 47 kg, max. door panel width: 1000 mm
- glass thickness: 8/10 mm
- swing door hinge: glass–wall / glass–glass
- matching angle brackets
- sealing profile wall side discontinued in the hinge area
- optimized for installation even without sealing profile
- 97°opening angle in both directions for greater comfort
- minimized gap dimensions
- self-closing over the last few centimeters
- convenient installation thanks to innovative cover technology
- concealed closed-positioning
- areas of application:
  use in private homes/ residential buildings, commercial properties, and hotels
- the durability of the hardware has been tested internallyaccording to DIN EN 14428:2015 5.5. and TR24

MADE IN GERMANY

Merkmale | features

MADE IN GERMANY




Vergrößerter Öffnungswinkel:

- das Band kann beidseitig bis 97° geöffnet werden
- sehr gut für den barrierefreien Bereich geeignet
- leichterer Zutritt auch in engen Bädern
- Sicherheitsreserven gegen Fehlbedienung
- Vermeidung von Überdrückung der Türen

increased opening angle:


- the door can be opened up to 97° in both directions
- very well suited for for barrier-free areas
- easier access even in small bathrooms
- safety reserves against incorrect operations
- prevents door from being pushed open too far



- Beschlagskorpus und Gegenplatte **formschlüssiges Ineinandergreifen im Beschlagkorpus** und **8-fache Verschraubung** mit TX 30 Antrieb für maximalen Anpressdruck



- **hinge body and counterplate interlock** and are secured **with 8 screws** using a TX 30 drive for maximum contact force



- **Montagefreundliche Abdeckung:**
  Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und angedrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für leichte Pflege und Reinigung



- **installation-friendly cover cap:**
  To secure the cover caps, they can be quickly and easily attatched to the pre-assembled EPDM molded parts by insertion and pressing in place. To protect the caps against theft, adhesive pads are also provided to secure them in place. The cover caps conceal all mounting elements for easy maintenance and cleaning.

- **Neue Nulllagen-Technik:**
  Durch das Aufspreizen der Achse wird die Nulllage im Band fixiert, und ist beliebig oft justierbar

- **new closed-position technology:**
  By spreading the axle, the closed-position is fixed in the hinge and can be adjusted as often as required.

Oberflächen | surfaces

MADE IN GERMANY




ZN5
glanzverchromt
gloss chrome




ZNPVD22
Edelstahloptik
stainless steel optic



ZN135
tiefschwarz matt
deep black matt



ZNPVD39
Goldbronze gebürstet
gloss chrome



ZNPVD40
Goldoptik gebürstet
gold optc brushed



ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet
copper optic brushed



ZNPVD42
Graphitmetall-Optic gebürstet
graphite metal optic brushed


Eine Kompatibilitätstabelle zu den Armaturenherstellern und deren Farben finden Sie auf Seite 6-7

A compatibility chart for fitting manufacturers and their colors can be found on page 6-7

8340ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8340__	8/10* mm

Oberfläche I finish

	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed



Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.


The third mounting hole prevents the hinge from rotating on the wall. The shower hinge is designed so that this hole can be drilled with an 8 mm drill bit while mounted.

Merkmale
Beidseitig max. 97° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen: für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET24**
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
max. 97° opening in both directions, one-sided mounting bracket, adjustment along the oblong hole with cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 47 kg (max. door panel width 1000 mm)

***note**
When using the hinges **with 10 mm glass**, please order the following insert sets free of charge for each hinge: **set item no. HX-SET24**.
You can request glass processing for 10 mm glass from our technical department.





8340ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil
without sealing profile







*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)






*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8346ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8346__	8/10* mm

Oberfläche I finish	
ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed



Formschlüssiges Ineinandergreifen von Beschlagkorpus und Gegenplatte, sowie eine 4-fache Verschraubung (TX 30) für maximalen Anpressdruck.

Hinge body and counterplate interlock and are secured with 4 screws using a TX 30 drive for maximum contact force.

Merkmale

Beidseitig max. 97° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**


Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für 10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET24
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features

max. 97° opening in both directions, mounting bracket on both sides, adjustment along the oblong hole with cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued in the hinge area,
load capacity (2 hinges) 47 kg (max. door panel width 1000 mm)

***note**

When using the hinges **with 10 mm glass**, please order the following insert sets free of charge for each hinge: **set item no. HX-SET24**.
You can request glass processing for 10 mm glass from our technical department.





8346ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil
without sealing profile







*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)






*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8342ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8342__	8/10* mm

Oberfläche | finish

	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed



Merkmale
Beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET25**
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
max. 97° opening in both directions, with cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued in the hinge area,
Load capacity (2 hinges) 47 kg (max. door panel width 1000 mm)


***note**
When using the hinges **with 10 mm glass**, please order the following insert sets free of charge for each hinge: **set item no. HX-SET25**.
You can request glass processing for 10 mm glass from our technical department.

8342ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil
without sealing profile



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8342ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°


MADE IN GERMANY




8342ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°




mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)
with sealing profile 8857KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm



mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500
with sealing profile 8845KU0-8K-2500



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall


8344ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°


MADE IN GERMANY



8344ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
8344__		8/10* mm
Oberfläche | finish		
	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic brushed

Merkmale
Beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen.
Tragfähigkeit (2 Bänder) 47 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HX-SET24**
Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
max. 97° opening in both directions, with cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued in the hinge area.
Load capacity (2 hinges) 47 kg (max. door panel width 1000 mm).

***note**
When using the hinges **with 10 mm glass**, please order the following insert sets free of charge for each hinge: **set item no. HX-SET24**.
You can request glass processing for 10 mm glass from our technical department.



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil vorgesehen, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

With the 90° glass-glass hinge, only glass holes are required in the side panel, allowing the glass door panel to be set back inwards, and the overhang (A) can be determined independently.




8344ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY




ohne Dichtprofil
without sealing profile



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall


8344ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY



ohne Dichtprofil
Beispiel: 30 mm eingerückt

without sealing profile
example: 30 mm offset




*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
Beispiel: 30 mm eingerückt

with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)
example: 30 mm offset



*Glasbearbeitung für 8 mm
*glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

WALK IN
mit Sprossen

WALK IN with glazing bars



WALK IN mit Sprossen - Inspirationen | WALK IN with glazing bars - inspirations



Bei Interesse an dieser "Factory Style" Design-Lösung kontaktieren Sie uns bitte - gerne bieten wir Ihnen dieses Komplett-Set an, oder wir arbeiten Ihnen eine individuelle Lösung aus.

If you are interested in this "Factory Style" design solution, please contact us - we would be happy to offer you this complete set, or we can develop a customized solution for you.

WALK IN mit Sprossen - Inspirationen | WALK IN with glazing bars - inspirations


MADE IN GERMANY












Aufgeklebte Sprossen
Art. Nr: 3300-14E6C35
und Klebeband Art.Nr:
3300-79KL
auf von vorne lackiertem Glas

adhesive glazing bars
item no.: 3300-14E6C35
and adhesive tape Art.Nr.:
3300-79KL
on painted glass from the front

Anschlussmöglichkeiten I connection options

MADE IN GERMANY



	Hinweis	Note
8 mm	mit Verglasungsgummi oder Silikonfuge	with glazing seal or silicone caulk
10 mm	mit Silikonfuge	with silicone caulk
12 mm	mit Silikonfuge	with silicone caulk

Bauteilübersicht für diesen Anwendungsfall:

Wandseite:
1x 8888-1E6C35 | Rohr für Trennwandstütze 32x32x2.800 mm
1x 8830-4KU | Festverglasungsdichtung (weich), Länge 2.500 mm
1x 7280-9EPDM | Verglasungsgummi, Länge 5.000 mm

Öffnungsseite:
1x 8888E6C35-BW | Set bestehend aus: 1x Rohr für Trennwandstütze 2.800 mm hoch und 1x 1.400 mm Rohr für Wandstabilisation + Festverglasungsdichtung (hart+weich), Überwurfmuffe, Eckverbinder, Wandanschlussstück


Sprossen:
3300-14E6C35 | Sprossenprofil, schwarz, Länge: 5.000 mm
3300-79KL | PE-Schaumband 6 mm breit, 50 m lang

Component overview for this application:

wall side:
1x 8888-1E6C35 | Tube for partition wall support 32x32x2.800 mm
1x 8830-4KU | Fixed glazing seal (soft), length 2.500 mm
1x 7280-9EPDM | glazing rubber (hard), length 5.000 mm

opening side:
1x 8888E6C35-BW | Set consisting of: 1x tube forpartition wall support 2.800 mm high and 1x 1.400 mm tube forwall stabilization + fixed glazing seal (hard+soft), union sleeve, corner connector, wall connection piece

glazing bars:
3300-14E6C35 | glazing bar profile, black, length: 5.000 mm
3300-79KL | PE foam tape, 6 mm wide, 50 m long



HINWEIS:
LM und TM werden jeweils von der Wand bis Außenkante Trennwandstütze 8888-1E6C35 gemessen.


NOTE:
LM and TM are measured from the wall to the outer edge of the partition wall support 8888-1E6C35.





Installation der Glasscheibe durch die beiden Artikel:
8830-4KU | Festverglasungsdichtung (weich)
7280-9EPDM | Verglasungsgummi

Installation of the glass pane using the following two items:
8830-4KU | fixed glazing seal (soft)
7280-9EPDM | glazing rubber




Das Seitenteil benötigt einen Eckausschnitt,
da es oben bündig mit der Stabilisationsstange ist.

The side panel requires a corner cutout,as it is flush with the stabilizing bar at the top.







1.
Das PE-Schaumband wird zuerst auf den beiden Flächen des Sprossenprofils aufgeklebt. Beide Klebeflächen (Alu-Profil und Glas) müssen fett- und staubfrei sein und entsprechend gereinigt werden. Verwenden Sie ausschließlich Isopropanol oder spezielle Industriereiniger.

Achtung: Keinen Spiritus, Glasreiniger mit Silikonen oder Haushaltsreiniger verwenden. Lassen Sie das Reinigungsmittel restlos verdunsten, bevor Sie das Band aufbringen. Achten Sie darauf, dass sich kein Kondenswasser (Tau) auf der kalten Glasscheibe befindet.

2.
Positionieren Sie das Profil exakt (Korrekturen sind nach Kontakt kaum möglich) Drücken Sie das Profil über die gesamte Länge kräftig an.
Nutzen Sie hierfür idealerweise eine Andrückrolle. Der hohe Druck ist entscheidend für die Aktivierung des Klebstoffs. Die volle Endfestigkeit der Verklebung wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

1.
First, stick the PE foam tape onto both surfaces of the glazing bar profile. Both surfaces (aluminum profile andglass) must be free of grease and dust and cleaned accordingly. Only use isopropanol or specialindustrial cleaners.


Caution: Do not use methylated spirits, glass cleaners containing silicones, orhousehold cleaners. Allow the cleaning agent to evaporate completely before applying the tape. Make sure that there is no condensation (dew) on the cold glass panel.

2.
Position the profile precisely (corrections are hardly possible after contact). Press against the profile firmly along its entire length. Ideally, use a pressure roller for this. The highpressure is crucial for activating the adhesive. The full final strength of the bond is achieved after approx. 24 hours.

HINWEIS:
Bei einseitig verklebten Sprossen empfehlen wir die Glasrückseite in diesem Bereich blickdicht zu beschichten/bedrucken.

NOTE:
For glazing profiles bonded on one side, we recommend coating/printing the rear of the glass in this area to make it opaque.





Doppelseitiges PE-Schaumband 6mmx50m, Dicke: 1mm
Double-sided PE foam tape 6mmx50m, thickness: 1mm

	Art.-Nr. article no	Material material	Oberfläche finish
■	3300-79KL	PE	schwarz I black


Grundprofil 25x10mm schwarz eloxiert, Länge 5m
Base profile 25x10mm black anodized, length 5m

	Art.-Nr. article no	Material material	Oberfläche finish
■	3300-14E6C35	Aluminium	schwarz matt I black matt

FLAMEA pro mini

Kleines Format, große Leistung

Small format, high performance





Kleines Format, große Leistung

Small format, high performance

Das Duschtürband vereint innovative Technik und durchdachtes Design, um den höchsten Ansprüchen im Bereich moderner Duschsysteme gerecht zu werden. Das Band ist für einen beidseitigen Öffnungswinkel von 97° ausgelegt, was eine komfortable Handhabung und Flexibilität in der Nutzung gewährleistet. Es handelt sich um ein Pendeltürband, das sowohl für Glas-Wand- als auch für Glas-Glas-Anwendungen geeignet ist.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die optimierte Konstruktion mit minimierten Spaltmassen. Dies ermöglicht den Einsatz ohne Dichtprofile für eine verbesserte Optik und reduzierten Wartungsaufwand der Dusche.

Die innovative Kappentechnik erleichtert die Montage erheblich, während die verdeckte Nulllageneinstellung für eine präzise Justierung sorgt, ohne das Design zu beeinträchtigen.

The shower door hinge combines innovative technology and sophisticated design,to meet the highest demands in the field of modern shower systems.in the field of modern shower systems. The hinge is designed for an opening angle on both sidesof 97°, which ensures convenient handling and flexibility of use.and flexibility of use. It is a swing door hinge that can be usedsuitable for both glass-to-wall and glass-to-glass applications.applications.

Another outstanding feature is the optimised design for use withoutwithout sealing profiles, whereby minimised gap dimensions are achieved.are minimised. This not only improves the appearance, but also reduces themaintenance effort.

The innovative cap technology makes installation considerably easier,while the concealed zero position adjustment ensures precise adjustmentwithout compromising the design

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 38 kg, max. Türflügelbreite: 900 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig 97° möglich**
- Pendeltürband: Glas–Wand / Glas–Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofile
- minimierte Spaltmaße
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- **komfortable Montage durch innovative Kappentechnik**
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
  Einsatz im privaten Haus-/Wohnbau, Objekt- und Hotelbereich

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 38 kg, max. door panel width: 900 mm
- glass thickness: 6/8/10 mm
- **opening angle of the hinge 97° possible on both sides**
- swing door hinge: glass-wall / glass-glass
- matching angle brackets
- sealing profile spaced on the fitting side in the hinge area
- optimized for installation without sealing profiles
- minimized gap dimensions
- self-closing over the last few centimeters
- **convenient installation thanks to innovative cover-cap-technology**
- concealed closed-position adjustment
- areas of application:
  wellness area, barrier-free bathrooms, commercial projects

MADE IN GERMANY

Merkmale | features


MADE IN GERMANY



FLAMEA pro mini

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 38 kg, max. Türflügelbreite: 900 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig max. 97° möglich**

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 38 kg, max. door panel width: 900 mm
- glass thickness: 6/8/10 mm
- **opening angle of the hinge max. 97° possible on both sides**



Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben beider Nulllagen wechselweise auf das angegebene Drehmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen.
Dies ermöglicht eine Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden Montageanleitungen.

Once the door panel has been aligned and all sealing profiles are attached, the closed-position can be set.
To do this, the screws of both closed-positions must be tightened alternately to the specified torque and retightened after approx. 15 minutes. This allows the closing point to be set even with non rectangular walls. All important information on this can be found in the enclosed installation instructions.

Abdeckkappe | cover caps


MADE IN GERMANY



Mit montagefreundlicher Abdeckung
Zum Fixieren der Abdeckkappen werden die Zapfen der Abdeckkappe in die vormontierten EPDM-Aufnahmen der Gegenplatte gedrückt.
Die Kappen haben im aufgesteckten Zustand einen sicheren Halt. Bei Bedarf können sie jederzeit wieder abgenommen und wieder aufgesteckt werden.

with easy-to-install cover-plates
Attach the cover-plates by simply pressing the integrated studs into the pre-assembled EPDM retainer holes.
When fitted, the caps have a secure hold. If necessary, they can be pulled off and put back on again at any time.

Öffnungswinkel
opening angle



Vergrösserter Öffnungswinkel
Das Band kann beidseitig bis max. 97° geöffnet werden.

enlarged opening angle
opening angle of the hinge max. 97° possible on both sides

Überstand | overhang

MADE IN GERMANY





Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.

Oberflächen | surface colors

MADE IN GERMANY

Verfügbare Oberflächen
available surface colors


ZN5
glanzverchromt
gloss chrome





ZNPVD22
Edelstahloptik
stainless steel optic

ZN135
tiefschwarz matt
deep black matt





ZNPVD39
Goldbronze gebürstet
gold bronze brushed

ZNPVD40
Goldoptik gebürstet
gold optic brushed





ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet
copper optic brushed

ZNPVD42
Graphitmetall Optik gebürstet
graphite metal optic brushed




Kompatibilitätstabelle zu Armaturen-Hersteller Farben
siehe Seite 6-7
Compatibility table for fittings manufacturer colors see
page 6-7

8330ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8330__	6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.



Merkmale

Beidseitig max. 97° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 38 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

features


max. 97° opening in both directions, one-sided mounting bracket, oblong hole, slotted hole adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 38 kg (max. door panel width 900 mm)

***Wichtig**

Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET20**
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET18**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


***important**

When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 mm glass thickness insert set, item no. HZ-SET20**
for **10 mm glass thickness insert set, item no. HZ-SET18**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application technology department.



Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.
The 3rd fixing hole prevents the fittings from twisting on the wall. The shower hinge is designed in such a way that this hole can be drilled with an 8 mm drill bit while mounted.


Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)
glass reference edge
(inner panel with 8 mm glass)



8330ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY






ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass








mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010 (2500), for 8 mm glass

8332ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8332__	6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:		
	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.




Merkmale
Beidseitig max. 97° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, **Tragfähigkeit** (2 Bänder) 38 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

features
max. 97° opening in both directions, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area,
Load capacity (2 hinges) 38 kg (max. door panel width 900 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET21**
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET119**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

***important**
When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 mm glass thickness insert set, item no. HZ-SET21**
for **10 mm glass thickness insert set, item no. HZ-SET19**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application technology department.


Das Band kann beidseitig bis max. 97° geöffnet werden.
opening angle of the hinge max. 97° possible on both sides




8332ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°


MADE IN GERMANY









ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass









mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010 (2500), for 8 mm glass

8332ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY









mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500), für 8 mm Glas
with seal profile 8857KU0-8-2010 (2500), for 8 mm glass









mit Dichtprofil 8845KU0-8K-2500, für 8 mm Glas
with seal profile 8845KU0-8K-2500, for 8 mm glass



8334ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8334__	6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

	ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.



Merkmale

Beidseitig max. 97° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 38 kg (max. Türflügelbreite 900 mm)

features


max. 97° opening in both directions, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 38 kg (max. door panel width 900 mm)

***Wichtig**

Bei Verwendung der Beschläge bitte folgende Einlagensets pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET20**
für **10 mm Glasdicke Einlagenset Art. Nr. HZ-SET18**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


***important**

When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 mm glass thickness insert set, item no. HZ-SET20**
for **10 mm glass thickness insert set, item no. HZ-SET18**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application technology department.



Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.


For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.



8334ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°


MADE IN GERMANY





ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010 (2500), for 8 mm glass


Glas-Wand 90° | glass-wall 90°



Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8187_	6/8/10 mm

Oberfläche | finish:	
ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.







Glasbearbeitung für 6/8/10 mm, Bohrung Ø20 mm oder Randausschnitt R35
glass processing for 6/8/10 mm, hole Ø22 mm or recess R35



Art.-Nr. | article no	Glasdicke | glass thickness
8188_	6/8/10 mm

Oberfläche | finish:	
ZN5	glanzverchromt | gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik | stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt | deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet | gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet | gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet | copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet | graphite metal optic br.





Glasbearbeitung für 6/8/10 mm Glas
glass processing for 6/8/10 mm glass



RAL -Farben | RAL colors

Auf Anfrage auch in RAL-Farben erhältlich
also available in RAL colors on request



RAL 3605 RAL 3004 RAL 1001 RAL 6011 RAL 7036





PONTERE+

Erweiterung der Serie


extension of the series



8307ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
8307__		6*/8/10* mm
Oberfläche I finish		
	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.

** in Vorbereitung I in preparation




Merkmale
Beidseitig max. 115° öffnend, ohne Befestigungslasche, 3 mm höhenverstellbar, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 35 kg (max. Türflügelbreite 700 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 oder 10 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET12**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 115° in both directions, without mounting bracket, 3 mm height adjustable, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued on the hinge side, load capacity (2 hinges) 35 kg (max.door panel width 700 mm)

***note**
When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 or 10 mm glass thickness item no. HZ-SET12**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.





PONTERE+ 8307ZN
für schmale Wände.
Überall, wo eine Befestigung mit einer Befestigungslasche nicht möglich ist.

PONTERE+ 8307ZN
for narrow walls.
Wherever mounting with a mounting bracket is not possible.


8307ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY

8307ZN ohne Dichtprofil
8307ZN without sealing profile



ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm
without sealing profile, glass processing for 8 mm







8307ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
8307ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)



mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm






8308ZN Glas-Wand 135° | glass-wall 135°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
8308__		6*/8/10* mm
Oberfläche I finish		
	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.


** in Vorbereitung I in preparation

Merkmale
Beidseitig max. 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstelung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 oder 10 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET12**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 115° in both directions, single-sided mounting bracket, adjustment with oblong hole and cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued on the hinge side
Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

***note**
When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 or 10 mm glass thickness item no. HZ-SET12**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.






8308ZN Glas-Wand 135° | glass-wall 135°


MADE IN GERMANY

8308ZN mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500)
8308ZN with sealing profile 8862KU0-8-2010 (2500)



mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8862KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm







8308ZN mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500)
8308ZN with sealing profile 8857KU0-8-2010 (2500)



mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8857KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm






8310ZN Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
8310__		6*/8/10* mm
Oberfläche I finish		
	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.


** in Vorbereitung I in preparation

Merkmale
Beidseitig max. 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)


***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 oder 10 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET12**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


features
opens max. 115° in both directions, single-sided mounting bracket, adjustment with oblong hole and cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued on the hinge side, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

***note**
When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 or 10 mm glass thickness item no. HZ-SET12**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.



8310ZN ohne Dichtprofil
8310ZN without sealing profile






Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm


8310ZN Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

MADE IN GERMANY

8310ZN mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500)
8310ZN with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500)









mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm

8310ZN-V mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500)
8310ZN-V with sealing profile 8862KU0-8-2010 (2500)








mit Dichtprofil 8862KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8862KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm

8311ZN Glas-Glas 135° | glass-glass 135°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8311__	6*/8/10* mm

Oberfläche I finish

	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.

** in Vorbereitung I in preparation

Merkmale
Beidseitig max. 115° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

***Wichtig**
Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **6 oder 10 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET11**
Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


features
opens max. 115° in both directions, cover cap, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing during the last few centimeters, sealing profile discontinued on the hinge side,
Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)


***note**
When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **6 or 10 mm glass thickness item no. HZ-SET11**
You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.



ohne Dichtprofil, *Glasbearbeitung für 8 mm
without sealing profile, glass processing for 8 mm

Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm





ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8311ZN Glas-Glas 135° | glass-glass 135°


MADE IN GERMANY




mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500), *glass processing for 8 mm

Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm









mit Dichtprofil 8860KU0-8-2010 (2500), *Glasbearbeitung für 8 mm

with sealing profile 8860KU0-8-2010 (2500), *glass processing for 8 mm

Glasbearbeitung für 8 mm
glass processing for 8 mm






ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8302ZN Glas-Wand 90° - verstellbar | glass-wall 90° - adjustable

MADE IN GERMANY





Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe, Winkelgradzahl stufenlos verstellbar von 60° – 100°
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


features
wall mounting with oblong hole with cover plate, degree of angle is fully adjustable between 60° – 100°
*You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8302__	6*/8/10* mm


Oberfläche I finish

	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.

** in Vorbereitung I in preparation




glass processing to



Bohrungen Ø 20 mm
*Glasbearbeitung für 8 mm
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle

hole Ø 20 mm
*glass processing for 8 mm
or other angles, the miter angle and/or the hole distance changes accordingly – see table

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand




Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8302ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	37 mm	30°	-
65°	35 mm	25°	-
70°	34 mm	20°	-
75°	32 mm	15°	-
80°	31 mm	10°	-
85°	29 mm	5°	-
90°	28 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	28 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	27 mm	10°	Bohrung geschlitzt

8303ZN Glas-Wand 135° - verstellbar | glass-wall 135° - adjustable

MADE IN GERMANY






Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, mit Abdeckkappe, Winkelgradzahl stufenlos verstellbar von 100° – 140°
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
wall mounting with oblong hole with cover plate, degree of angle is fully adjustable between 100 – 140°
*You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.


Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
8303__		6*/8/10* mm
Oberfläche I finish		
	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.

** in Vorbereitung I in preparation



ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

Glasbearbe
glass proce




Bohrungen Ø 20 mm
*Glasbearbeitung für 8 mm
Bei unterschiedlichen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand entsprechend der Tabelle.

hole Ø 20 mm
*glass processing for 8 mm
or other angles, the miter angle and/or the hole distance changes accordingly – see table

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8303ZN


Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	27 mm	10°	-
105°	26 mm	15°	-
110°	26 mm	20°	-
115°	25 mm	25°	Bohrung geschlitzt
120°	24 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	35°	Bohrung geschlitzt
130°	23 mm	40°	Bohrung geschlitzt
135°	22 mm	45°	Bohrung geschlitzt
140°	20 mm	50°	Bohrung geschlitzt



8301ZN Glas-Glas 180° - verstellbar | glass-glass 180° - adjustable

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8301__	6*/8/10* mm


Oberfläche I finish

	ZN5**	glanzverchromt I gloss chrome
	ZNPVD22**	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN134**	weiß matt I white matt
	ZN135**	tiefschwarz matt I deep black matt
	ZNPVD39**	Goldbronze gebürstet I gold bronze brushed
	ZNPVD40**	Goldoptik gebürstet I gold optic brushed
	ZNPVD41**	Kupferoptik gebürstet I copper optic brushed
	ZNPVD42**	Graphitmetall-Optik gebürstet I graphite metal optic br.


** in Vorbereitung I in preparation


Merkmale
Stufenlos von 80°-180° verstellbar, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
*Die Glasbearbeitung für 6 oder 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


Features
degree of angle is fully adjustable between 80° and 180°, concealed screws
*You can request glass processing for 6 or 10 mm glass from our application department.



Bohrungen Ø 20 mm
Glasbearbeitung für 8 mm









ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8301ZN Glas-Glas 180° - verstellbar | glass-glass 180° - adjustable


MADE IN GERMANY







Ausgleich von schrägen Gläsern von 80° – 180° mit dem verstellbaren Winkelverbinder



Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8301ZN

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	40 mm	50°	-
85°	38 mm	47,5°	-
90°	37 mm	45°	-
95°	36 mm	42,5°	-
100°	35 mm	40°	-
105°	35 mm	37,5°	-
110°	34 mm	35°	-
115°	33 mm	32,5°	-
120°	32 mm	30°	-
125°	31 mm	27,5	-
130°	31 mm	25°	-
135°	30 mm	22,5°	-
140°	30 mm	20°	-
145°	29 mm	17,5°	-
150°	28 mm	15°	-
155°	28 mm	12,5°	-
160°	27 mm	10°	-
165°	27 mm	7,5°	-
170°	26 mm	5°	-
175v	25 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	25 mm	0°	Bohrung geschlitzt






TURA pro

Duschen großzügig gestalten

Design spacious showers





Duschen großzügig gestalten

Design spacious showers

Moderne Badezimmer und großzügige Loft-Konzepte verlangen nach Weite, Eleganz und kompromissloser Qualität. Gerade hoch dimensionierte, schwere Gläser und raumhohe Designs stellen Planer und Handwerker jedoch oft vor statische und montagetechnische Herausforderungen.

Mit dem **TURA pro Pendeltürband** gehören diese Hürden der Vergangenheit an. Wir haben ein Beschlagsystem entwickelt, das maximale Tragkraft mit einfacher Justierbarkeit vereint -
für beeindruckende Duschen auf höchstem Niveau.

Modern bathrooms and spacious loft concepts demand spaciousness, elegance, and uncompromising quality. However, large, heavy glass panels and floor-to-ceiling designs often present planners and craftsmen with structural and installation challenges.

With the **TURA pro swing door hinge**, these hurdles are a thing of the past. We have developed a fitting system that combines maximum load-bearing capacity with easy adjustability –
for impressive showers of the highest standard.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 70 kg,
  max. Türflügelbreite: 1200 mm
  max. Türflügelhöhe: 2700 mm
- Glasdicke: 8/10/12 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig max. 95°**
- Pendeltürband: Glas-Wand / Glas-Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- selbstschließend ab 55°
- Einseitige und beidseitige Befestigungslasche
- **komfortable Montage durch innovative Kappentechnik**
- Langlochverstellung mit Abdeckkappe
- Stufenlose und verdeckte Nulllageneinstellung
- Haltbarkeit der Beschläge durch werksinterne Versuche nach
  DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 70 kg,
  max. door panel width: 1.200 mm
  max. door height up to 2.700 mm
- glass thickness: 8/10/12 mm
- **hinge opening angle max. 95° in both directions**
- swing hinge: glass-wall and glass-glass
- Suitable angle brackets
- sealing profile spaced on the fitting side in the hinge area
- self-closing from 55°
- Single-sided and double-sided mounting strap
- **easy installation thanks to innovative cap technology**
- wall mounting with oblong hole with cover plate
- stepless closed-position adjustment and along the oblong hole
- Durability of fittings tested in-house in accordance with
  DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 and TR24

MADE IN GERMANY

Konstruktion | construction

MADE IN GERMANY



Nulllageneinstellung


Innovatives, kraftschlüssiges System zur stufenlosen Nulllageneinstellung, das wiederholte Justierungen ermöglicht, ohne mechanische Beschädigungen hervorzurufen.

closed-positioning adjustment


Innovative, force-fit system for infinitely variable closed-positioning adjustment, enabling repeated adjustments without causing mechanical damage.




8950ZN



8952ZN



8954ZN



8956ZN

Winkelverbinder und mehr | angle brackets and more

MADE IN GERMANY


8950ZN


8952ZN


8954ZN


8956ZN

Montagefreundliche Abdeckung


Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und angedrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für eine leichte Pflege und Reinigung.

Easy-to-install cover caps

To secure the cover caps, they can be quickly and easily inserted into the pre-assembled EPDM molded parts using the pins and pressed into place. To protect the caps against theft, adhesive pads are also available to secure them. The caps cover all mounting elements for easy maintenance and cleaning.

- Maximaler Öffnungswinkel beidseitig von max. 95°
- Selbstschließung ab 55°

- maximum opening angle max. 95° in both directions
- self-closing from 55°



Überstand | overhang

MADE IN GERMANY





Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.

Oberflächen | surface colors

MADE IN GERMANY

Verfügbare Oberflächen
available surface colors

ZN5
glanzverchromt
gloss chrome





ZN1
matt verchromt
matt chrome

ZNPVD22
Edelstahloptik
stainless steel optic





ZNPVD35
Schwarz matt
black matt

ZN135
tiefschwarz matt
deep black matt



Kompatibilitätstabelle zu Armaturen-Hersteller Farben
siehe Seite 6-7
Compatibility table for fittings manufacturer colors see page 6-7

Passende Winkelverbinder für viele gewünschte Situationen
Suitable angle brackets for many desired applications



8968ZN




8969ZN

8950ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8950__	8/10*/12* mm

Oberfläche I finish


	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZNPVD35	schwarz matt I black matt
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, einseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)


***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 95° in both directions, one-sided mounting bracket, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing at 55°, adjustment along the oblong hole with cover cap, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1200 mm)

***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET26**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.




Variabel variable	8 mm Glas 8 mm glass	10 mm Glas 10 mm glass	12 mm Glas 12 mm glass
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5



8950ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY





ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm
without sealing profile, glass processing for 8 mm






mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8956ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8956__	8/10*/12* mm

Oberfläche I finish


	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZNPVD35	schwarz matt I black matt
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt


Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 95° in both directions, double-sided mounting bracket, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing at 55°, adjustment along the oblong hole with cover cap, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1200 mm)

***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET26**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.






Variabel variable	8 mm Glas 8 mm glass	10 mm Glas 10 mm glass	12 mm Glas 12 mm glass
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5

Variabel variable	8 mm Glas 8 mm glass	10 mm Glas 10 mm glass	12 mm Glas 12 mm glass
D	27,3	28,3	29,3
E	32,3	33,3	34,3
F	32,8	33,8	34,8


8956ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY










mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8952ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY





luded. W
set item n
or 10 or 1

Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
8952__		8/10*/12* mm
Oberfläche I finish		
ZN5	glanzverchromt I gloss chrome	
ZN1	mattverchromt I matt chrome	
ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic	
ZNPVD35	schwarz matt I black matt	
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt	


Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend bei 55°, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)


***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET27**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

g
tet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge
Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET27 pro Beschlag
mitbestellen. Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei
nwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 95° in both directions, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing at 55°, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1200 mm)


***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET27**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.







8952ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°


MADE IN GERMANY














mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm


ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall


8952ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY




mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8857KU0-8-2010 2500),
glass processing for 8 mm









mit Dichtprofil 8845KU0-K8-2500,
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8845KU0-K8-2500,
glass processing for 8 mm






ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall



8954ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8954__	8/10*/12* mm

Oberfläche I finish	
ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN1	mattverchromt I matt chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
ZNPVD35	schwarz matt I black matt
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, selbstschliessend ab 55°, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1200 mm)

***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.


features
opens max.95° in both directions, infinitely variable closed-position adjustment, self-closing at 55°, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1100 mm)


***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET26**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.

8954ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY









ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm
without sealing profile, glass processing for 8 mm








mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

8954ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY






Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.

8954ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°


MADE IN GERMANY





ohne Dichtprofil, Glasbearbeitung für 8 mm
without sealing profile, glass processing for 8 mm





mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010 (2500),
Glasbearbeitung für 8 mm
with sealing profile 8861KU0-8-2010 (2500),
glass processing for 8 mm

ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

Faltanlagen | folding installations

MADE IN GERMANY



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1200 mm: 70 kg
entspricht einer Türhöhe
von 2700 mm bei 8 mm Glas
oder 2330 mm bei 10 mm Glas
Load capacity for installation width 1200 mm: 70 kg
corresponds to a door height
of 2700 mm with 8 mm glass
or 2330 with 10 mm glass



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1300 mm: 62 kg
entspricht einer Türhöhe
von 2380 mm bei 8 mm Glas
oder 1900 mm bei 10 mm Glas
Load capacity for installation width 1300 mm: 62 kg
corresponds to a door height
of 2380 mm with 8 mm glass
oder 1900 mm bei 10 mm Glas



Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1400 mm: 54 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1930 mm bei 8 mm Glas
oder 1540 mm bei 10 mm Glas
Load capacity for installation width 1400 mm: 54 kg
corresponds to a door height
of 1930 mm with 8 mm glass
oder 1540 mm bei 10 mm Glas




Tragfähigkeit bei Anlagenbreite 1500 mm: 45 kg
entspricht einer Türhöhe
von 1500 mm bei 8 mm Glas
oder 1200 mm bei 10 mm Glas
Load capacity for installation width 1500 mm: 45 kg
corresponds to a door height
of 1500 mm with 8 mm glass
oder 1200 mm bei 10 mm Glas


TURA pro + TURA

MADE IN GERMANY









- Glasbearbeitung für 8 mm
- Empfehlung Dichtprofile bei Falltanlagen: 8861KU0-8-2010 (2500) und 8857KU0-8-2010 (2500)

- glass processing 8 mm
- recommendation for sealing profiles on folding installations: 8861KU0-8-2010 (2500) and 8857KU0-8-2010 (2500)

Faltanlagen | folding installations


MADE IN GERMANY




TURA pro + TURA

MADE IN GERMANY

Faltanlage 1: (GW90° - GG180°)
Faltanlage 8950ZN + 8960ZN, 8mm Glas
mit Dichtung 8861KU_-8 + 8857KU_-8
Folding installations 1:
Folding installations 8950ZN + 8960ZN, 8mm glass
with sealing profiles 8861KU_-8 + 8857KU_-8



Faltanlage 2: (GG90° - GG180°)
Faltanlage 8954ZN + 8960ZN, 8mm Glas
mit Dichtung 8861KU_-8 + 8857KU_-8
Folding installations 2:
Folding installations 8954ZN + 8960ZN, 8mm glass
with sealing profiles 8861KU_-8 + 8857KU_-8







ZUBEHÖR


Duschen

Accessories showers



Handtuchhalter I towel supports - Sets, eckig I Sets, rectangular

MADE IN GERMANY





Handtuchhalter für Glas mit Gegenhülse, 1000 mm Länge
Towel support for glass with counter plate, 1000 mm length

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8688ZN__-1000	8-13,52 mm


Oberfläche I finish

ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt





Anschluss im Detail
connection in detail





Handtuchhalter für Glas mit Senkhülse, 1000 mm Länge
Towel support for glass with countersink sleeve, 1000 mm length

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8684ZN__-1000	8-13,52 mm

Oberfläche I finish

ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt





Anschluss im Detail
connection in detail

Handtuchhalter I towel supports - Sets, rund I Sets, round

MADE IN GERMANY




Handtuchhalter für Glas mit Gegenhülse, 1000 mm Länge
Towel support for glass with counter plate, 1000 mm length

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8686ZN__-1000	8-13,52 mm

Oberfläche I finish

ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt





Anschluss im Detail
connection in detail




Handtuchhalter für Glas mit Senkhülse, 1000 mm Länge
Towel support for glass with countersink sleeve, 1000 mm length

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
8683ZN__-1000	8-13,52 mm

Oberfläche I finish

ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt





Anschluss im Detail
connection in detail

Aqua Stop Pro

MADE IN GERMANY

abgestimmter Mutterbereich
matched nut area

- für spürbaren Kraftanstieg bei optimaler Verknotung
- for a noticeable increase in force with optimal knotting

Doppel-Dichtlippe
double sealing lip

- für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon
- for optimum sealing between dowel and building material without the use of silicone

Kragenbund zum einfachen Abreißen
collar band for easy tear-off

- schützt die Fliese bei der Montage
- protects the tile during assembly




Keildrehsicherungen
wedge rotation locks

- verhindern das Mitdrehen im Baustoff
- prevents rotation in the wall material


Hinterschnitt-Dichtlippe
undercut sealing lip

- innenliegend für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Schraube
- internally located for optimal sealing between dowel and screw



Kragen kann bei Bedarf entfernt werden,
ohne dass die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro beeinträchtigt wird






Kragen kann bei Bedarf entfernt werden,
ohne dass die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro beeinträchtigt wird

Collar can be removed if necessary,
without compromising the sealing function of the Aqua Stop Pro


Art-Nr.	Bezeichnung
DUEBEL-AS-8X50MM	Dübel 8x50 mm Aqua Stop Pro

Art-Nr. I article no	Bezeichnung I description
DUEBEL-AS-6X38MM	Dübel 6x38 mm Aqua Stop Pro




Schraube mit Gewinde und Schaft nach DIN 7995
screw with thread and shaft according to DIN 7995

Art-Nr. I article no	Bezeichnung I description
S7997A2D6x70TX	TX-Schraube für Dübel 8x50 Aqua Stop Pro



Schraube mit Gewinde und Schaft nach DIN 7995
screw with thread and shaft according to DIN 7995

Art-Nr. I article no	Bezeichnung I description
S7996A2D4x50TX	TX-Schraube für Dübel 6x38 Aqua Stop Pro



Schraube mit Gewinde und Schaft nach DIN 7995
screw with thread and shaft according to DIN 7995

Art-Nr. I article no	Bezeichnung I description
S7997A2D4x50TX	TX-Schraube für Dübel 6x38 Aqua Stop Pro

Weitere Informationen in der Produkt-Broschüre:
Further information in the product brochure:

Zubehör | accessoires

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. article no	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
C114	Muster-Platte Übersicht Standard-Oberflächen sample panel with standard surfaces	1/1

Art.-Nr. article no	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
C113	Muster-Fächer, beidseitig, Übersicht Standard-Oberflächen inkl. Gegenplatten mit allen verfügbaren Oberflächen	1/1

Montagehilfen | assembly aids



Art.-Nr. article no	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
147004PS	Cuttermesser mit Abbrechklinge	1/1



Art.-Nr. article no	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
147008PS	Klotzhebel	1/1



Art.-Nr. article no	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
147012PS	Schaumreiniger, Spraydose, 600 ml	1/1



Art.-Nr. article no	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
147181PS	Glasreiniger, Sprühflasche, 500 ml	1/1




Art.-Nr. article no	Stärke thickness	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PC-unit/piece
Z104-2.5	2,5 mm	SECHSKANT-BIT, HEX-PLUS, L=50MM	1/1
Z104-2	2 mm	SIX-SIDED BIT, HEX-PLUS, L=50MM	
Z104-3	3 mm		
Z104-4	4 mm		

Schiebetürschloss I sliding door lock

MADE IN GERMANY






Glastürschloss mit Schließanzeige
beidseitige Montage von Griffen möglich, Schlossrosette selbstklebend
Glass door lock with closing indicator
handles can be mounted on both sides, self-adhesive lock rosette

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
3441__-SWC	8-12,76 mm

Oberfläche I finish	
ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN1	mattverchromt I matt chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt



Die nachfolgend aufgeführten Kontaktmaterialsets sind für alle hier gezeigten Schlösser (3441) gültig.
The contact material sets listed below are valid for all locks shown here (3441).

Zusatzinfo für 3441-SWC und 3441-SAG:

Für Euro-Kurzzylinder
Empfehlung P&S:
ISEO-F5-21/21
(P&S Art.Nr.:3441MS-SZ)

Kompatibel mit:
EURO minus F3 Kurzzylinder 21/21
ISEO F3 Kurzzylinder 21/21
ISEO F5 Halbzylinder 25/10
(P&S Art.Nr.:3441MS-SZH
ACHTUNG, Schlossrosette deckt nicht vollständig ab)
ABUS 2 F3 Kurzzylinder 21/21
EVVA ICS Doppelzylinder 27/27
(ACHTUNG, Schlossrosette deckt nicht vollständig ab)

NICHT kompatibel mit:
ABUS BRAVUS 2000 21,5/21,5
ABUS Y21A 21/21
EVVA Ultra-Kurzzylinder 21/21

Optional:
- beidseitige Montage von Griffen möglich
- Schlossrosette selbstklebend
- Füllstück für Wandmontage

- Ø 6,5mm
- Abdeckkappe ist an der Stelle, an der gebohrt werden muss, bereits werkseitig gekörnt

Additional information for3441-SWC and 3441-SAG:

For Euro short cylinders
P&S recommendation:
ISEO-F5-21/21
(P&S item no.:3441MS-SZ)

Compatible with:
EURO minus F3 short cylinder 21/21
ISEO F3 short cylinder 21/21
ISEO F5 half cylinder 25/10
(P&S item no.:3441MS-SZH
PLEASE NOTE, lock rosette does not provide complete coverage)
ABUS 2 F3 short cylinder 21/21
EVVA ICS double cylinder 27/27
(PLEASE NOTE, lock rosette does not cover completely)

NOT compatible with:
ABUS BRAVUS 2000 21,5/21,5
ABUS Y21A 21/21
EVVA ultra-short cylinder 21/21

Optional:
- handles can be mounted on both sides
- self-adhesive lock rosette
- filler piece for wall mounting


- Ø 6,5mm
- cover cap is already scored at the factory at the point where drilling is required

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness	Kontaktmaterial-Set contact material set
HX-SET11	8-8,76 mm	Set 11
HX-SET12	10-10,76 mm	Set 12
HX-SET13	12-12,76 mm	Set 13


Schiebetürschloss I sliding door lock

MADE IN GERMANY









Schloss-Gegenkasten für Glasmontage

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
3441__-GKAG	8-12,76 mm

Oberfläche I finish

	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt





Schloss-Gegenkasten für Wandmontage
mit verdeckten Anschraubbohrungen

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
3441__-GKAW	


Oberfläche I finish

	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt











Schließzylinder mit Knauf für Schloss 3441ZNX-SAG / 3441ZNX-SWC
Lock cylinder with knob for lock 3441ZNX-SAG / 3441ZNX-SWC

Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
3441__-SZK	8-12,76 mm

Oberfläche I finish

	MS7	glanzverchromt I gloss chrome
	MS10	mattverchromt I matt chrome
	MSPVD35	schwarz matt I black matt

Schlossrosette I lock rosette

Art.-Nr. I article no	
3441__-RS	
Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
ZN1	mattverchromt I matt chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt

Euro-Kurzzylinder I euro short cylinder

Art.-Nr. I article no
3441MS-SZ
3441MS-SZH

Innenausbau interior solutions





TURA pro interior

Intelligente Evolution, für moderne Loft-Konzepte

Intelligent evolution for modern loft concepts





Intelligente Evolution, für moderne Loft-Konzepte

Intelligent evolution for modern loft-concepts

Lichtdurchflutete Räume und imposante Raumhöhe erfordern leistungsfähige Glasbeschläge, die architektonische Visionen ohne Kompromisse unterstützen. Mit dem **Tura pro Interior** präsentieren wir ein Pendeltürband, das außergewöhnlichen Komfort, maximale Gestaltungsfreiheit und absolut zuverlässige Technik vereint.
Dank der bewährten mechanischen Federtechnik statt anfälliger Hydraulik, ist das Band temperaturunabhängig, wartungsarm und ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie moderne Lofts, Büros oder Windfänge geeignet.
Es ermöglicht raumhohe Lösungen ohne Bodenbohrungen und bietet höchste Investitionssicherheit durch enorme Robustheit.

Spacious rooms and impressive ceiling heights demand high-performance glass hardware that support architectural visions without compromise. With the **Tura pro Interior**, we present a swing door hinge that combines exceptional comfort, maximum design freedom, and reliable technology.
Thanks to its proven mechanical spring technology instead of susceptible hydraulics, the hinge is temperature-independent, requires minimal maintenance, and is ideal for demanding applications such as modern lofts, offices, or vestibules.
It enables floor-to-ceiling solutions without drilling into the floor and offers maximum investment reliability through its exceptional robustness.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 70 kg, max. Türflügelbreite: 1.100 mm, Türhöhe bis 2.700 mm
- Glasdicke: 8/10/12 mm (Distanzeinlagen standardmäßig enthalten)
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig max. 95° mit integrierter Türstopper-Funktion**
- Pendeltürband: Glas-Wand 90° sowie Glas-Glas 180° und 90°
- Wartungsfreie Mechanik: Temperaturunabhängiges Federsystem
- Selbstschließend auf den letzten Zentimetern
- Leichter Freilauf zwischen 30° und 55° für minimalen Widerstand
- Zweite Nulllage bei 85°, das schützt Griffe und Wände
- Stufenlose Nulllageneinstellung und Langlochverstellung
- Innovative Kappen-Technik verdeckt die Befestigungspunkte
- **Nulllagentechnik auf 500.000 Zyklen getestet**
- Anwendungsbereiche: Ideal für Loft-Design, Sanierungen (Fußbodenheizung), Büros und Objektbau

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 70 kg, max. door panel width: 1.100 mm, height up to 2.700 mm
- glass thickness: 8/10/12 mm (spacers included as standard)
- **hinge opening angle max. 95° in both directions with integrated door stop function**
- swing hinge: glass-wall 90° and glass-glass 180° and 90°
- maintenance-free mechanism: temperature-independent spring system
- self-closing during the last few centimeters
- smooth free movement between 30° and 55° for minimal resistance
- second closed-position at 85°, which protects handles and walls
- stepless closed-position adjustment and along the oblong hole
- innovative cap technology conceals fastening screws
- **zero position technic tested to 500.000 cycles**
- areas of application: ideal for loft design, renovations (underfloor heating), offices and object constructions


MADE IN GERMANY

Konstruktion | construction

MADE IN GERMANY


3950ZN


3952ZN


3954ZN


3956ZN

Montagefreundliche Abdeckung

Zum Fixieren der Abdeckkappen können diese mit den Zapfen schnell und sehr einfach in die vormontierten EPDM-Formteile gesteckt und angedrückt werden. Um die Kappen gegen Diebstahl zu schützen, gibt es auch weiterhin Klebepunkte, um sie zu fixieren. Die Kappen überdecken alle Montageelemente für leichte Pflege und Reinigung.

Easy-to-install cover caps

To secure the cover caps, they can be quickly and easily inserted into the pre-assembled EPDM molded parts using the pins and pressed into place. To protect the caps against theft, adhesive pads are also available to secure them. The caps cover all mounting elements for easy maintenance and cleaning.


Innovatives, kraftschlüssiges System zur stufenlosen Nulllageneinstellung,

das wiederholte Justierungen ermöglicht, ohne mechanische Beschädigungen hervorzurufen.
Drei Federn mit Druckstück teilen die Kräfte in der Nulllage und minimieren den Verschleiß für maximale Zyklenfestigkeit.

Innovative, force-fit system for infinitely variable closed-positioning adjustment,

enabling repeated adjustments without causing mechanical damage. Three springs with pressure elements distribute the forces in the closed-position and minimize wear for maximum cycle stability.


3950ZN


3952ZN


3954ZN


3956ZN

Winkelverbinder und mehr | angle brackets and more

MADE IN GERMANY

Passende Winkelverbinder für viele gewünschte Situationen
Suitable angle brackets for many desired applications



8968ZN




8969ZN



8191ZN (für Oberlicht | for top light)

- Maximaler Öffnungswinkel beidseitig von 95°
- Zweite Nulllage beidseitig bei 85°
  (Schutz der Drückgarnitur im Wandbereich)
- Selbstschließung ab 30° zur jeweiligen Nulllage

- maximum opening angle 95° in both directions
- second closed-position in both directions at 85°
  (protection of the handle set in the wall area)
- self-closing from 30° to the respective closed position



Anwendungsbeispiele | applications examples

MADE IN GERMANY











Tragfähigkeit 70 kg (bei 2 Bändern).

Ausgelegt für maximale Türflügelbreiten von 1.100 mm und Türhöhen bis zu 2.700 mm bei 8 mm Glasdicke

Load capacity 70 kg (with 2 hinges).

Designed for maximum door panel widths of 1,100 mm and door heights of up to 2,700 mm with 8 mm glass thickness.



Oberflächen | surface

MADE IN GERMANY




ZN5
glanzverchromt | gloss chrome



ZN1
matt verchromt | matt chrome



ZNPVD22
Edelstahloptik | stainless steel optic



ZNPVD35
Schwarz matt | black matt




ZN135
tiefschwarz matt | deep black matt

3950ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
3950__	8/10*/12* mm

Oberfläche I finish

	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZNPVD35	schwarz matt I black matt
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt



Variabel variable	8 mm Glas 8 mm glass	10 mm Glas 10 mm glass	12 mm Glas 12 mm glass
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5

Merkmale

Beidseitig max. 95° öffnend, einseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, zweite Nulllage bei 85°, selbstschliessend bei 30° und 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1100 mm)

***Wichtig**


Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features

opens max. 95° in both directions, one-sided mounting bracket, infinitely variable closed-position adjustment, second closed-position at 85°, self-closing at 30° and 55°, adjustment along the oblong hole with cover cap, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1100 mm)

***note**

Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET26**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.




3950ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY

3950ZN mit Glasbearbeitung 7 mm Luft
3950ZN with glass processing 7 mm gap






Glasbearbeitung 7 mm Luft
glass processing 7 mm gap




3950ZN mit Glasbearbeitung 3 mm Luft
3950ZN with glass processing 3 mm gap





Glasbearbeitung 3 mm Luft
glass processing 3 mm gap




ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

3952ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
3952__		8/10*/12* mm
Oberfläche I finish		
	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZNPVD35	schwarz matt I black matt
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, zweite Nulllage bei 85°, selbstschliessend bei 30° und 55°, mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1100 mm)

***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET27**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 95° in both directions, infinitely variable closed-position adjustment, second closed-position at 85°, self-closing at 30° and 55°, with cover cap, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1100 mm)

***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET27**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.




3952ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°


MADE IN GERMANY

3952ZN mit Glasbearbeitung 6 mm Luft
3952ZN with glass processing 6 mm gap






Glasbearbeitung 6 mm Luft
glass processing 6 mm gap




3952ZN mit Glasbearbeitung 3 mm Luft
3952ZN with glass processing 3 mm gap





Glasbearbeitung 3 mm Luft
glass processing 3 mm gap




ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

3954ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr. I article no		Glasdicke I glass thickness
3954__		8/10*/12* mm
Oberfläche I finish		
	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZNPVD35	schwarz matt I black matt
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt

Merkmale
Beidseitig max. 95° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, zweite Nulllage bei 85°, selbstschliessend bei 30° and 55°, mit Abdeckkappe,
Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1100 mm)

***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 95° in both directions, infinitely variable closed-position adjustment, second closed-position at 85°, self-closing at 30° and 55°, with cover cap, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1100 mm)

***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET26**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.




3954ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°


MADE IN GERMANY

3954ZN mit Glasbearbeitung 7 mm Luft
3954ZN with glass processing 7 mm gap






Glasbearbeitung 7 mm Luft
glass processing 7 mm gap




3954ZN mit Glasbearbeitung 3 mm Luft
3954ZN with glass processing 3 mm gap





Glasbearbeitung 3 mm Luft
glass processing 3 mm gap




ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

3956ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE IN GERMANY





Art.-Nr. I article no	Glasdicke I glass thickness
3956__	8/10*/12* mm

Oberfläche I finish


	ZN5	glanzverchromt I gloss chrome
	ZN1	mattverchromt I matt chrome
	ZNPVD22	Edelstahloptik I stainless steel optic
	ZNPVD35	schwarz matt I black matt
	ZN135	tiefschwarz matt I deep black matt


Merkmale
Beidseitig max 95° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, stufenlose Nulllageneinstellung, zweite Nulllage bei 85°, selbstschliessend bei 30° und 55°, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, Tragfähigkeit (2 Bänder) 70 kg (max. Türflügelbreite 1100 mm)

***Wichtig**
Vorgerichtet für 8mm Glas, HZ für 10mm liegen bei. Bei Verwendung der Beschläge bitte das folgende Einlagenset pro Beschlag kostenlos mitbestellen:
für **12 mm Glasdicke Art. Nr. HZ-SET26**
Die Glasbearbeitung für 10 oder 12 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

features
opens max. 95° in both directions, double-sided mounting bracket, infinitely variable closed-position adjustment, second closed-position at 85°, self-closing at 30° and 55°, adjustment along the oblong hole with cover cap, load capacity (2 hinges) 70 kg (max. door panel width 1100 mm)

***note**
Prepared for 8 mm glass, HZ for 10 mm included. When using the hinges, please order the following insert sets per hinge free of charge:
for **12 mm glass thickness item no. HZ-SET26**
You can request glass processing for 10 or 12 mm glass from our application department.





Variabel variable	8 mm Glas 8 mm glass	10 mm Glas 10 mm glass	12 mm Glas 12 mm glass
A	19,7	18,7	17,7
B	24,7	23,7	22,7
C	25,5	24,5	23,5


Variabel variable	8 mm Glas 8 mm glass	10 mm Glas 10 mm glass	12 mm Glas 12 mm glass
D	27,3	28,3	29,3
E	32,3	33,3	34,3
F	32,8	33,8	34,8

3956ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°


MADE IN GERMANY

3956ZN mit Glasbearbeitung 7 mm Luft
3956ZN with glass processing 7 mm gap






Glasbearbeitung 7 mm Luft
glass processing 7 mm gap




3956ZN mit Glasbearbeitung 3 mm Luft
3956ZN with glass processing 3 mm gap





Glasbearbeitung 3 mm Luft
glass processing 3 mm gap



ST = Seitenteil | side panel
TF = Türflügel | door panel
W = Wand | wall

LOFT INTERIOR

Intelligente Raum- in-Raum-Lösungen

intelligent room-in-room solutions




PROTOTYPE_01_CONCEPT

Glastrennwände mit Stil
glass partitions with style

einfach und vielseitig zugleich
simple and versatile all at once

Mit diesem innovativen Trennwandsystem bietet Pauli + Sohn flexible Antworten auf vielfältige Anforderungen in der zeitgenössischen Innenarchitektur. Das System zeichnet sich aus durch wenige Komponenten, einfache Konfektionierung und schnelle Montage.
Mit nur wenigen Grundprofilen und Verbindern können vielseitige Raumabtrennungen, Zonierungen, oder auch Umnutzungen von gewerblichen zu Wohnräumen gestaltet werden. Die Konfektionierung der Profile erfolgt ohne Gehrung im Stoß und ohne Zerspanungen für die Befestigungselemente, sodass der Zuschnitt bei Bedarf auf der Baustelle und damit die erleichterte Anpassung an die Bausituation gewährleistet werden kann. Klips-Blenden ermöglichen die schnelle Montage der Profile an die Verbinder- bzw. Anschlusselemente und Demontage im Servicefall.
Selbstklebende Sprossenprofile können ohne eine mechanische Bearbeitung im Glas oder in den Pfetten angebracht werden und erhöhen somit den Montagekomfort.
Loft Interior bietet für jede Anwendung eine Lösung - entdecken Sie die Möglichkeiten.


- Filigranes, elegantes, und vielseitiges Trennwand-System
- Wenige Profile und Verbinder für effiziente Bevorratung und maximale Flexibilität
- Einfache Fertigung und Montage
- Zuschnitt auf Stoß vor Ort möglich, dadurch entfallen aufwändige Gehrungsschnitte
- Variable Glasklemmen für Glasstärken 8 - 17,52 mm (ESG, ESG-HF, VSG aus ESG)
- Andere Plattenfüllungen möglich
- nachträgliche Anbringung von Sprossenunterteilungen durch Profile mit Doppelklebeband.
- Bei optimalen baulichen Voraussetzungen nur 3 Wandanbindungen pro 2 m erforderlich (abhängig von Bausituation und auftretenden Lasten)
- Glasklemmen bei allen Wandanbindungen, Ecken und dann nur alle ca. 400 mm erforderlich (abhängig von Bausituation und auftretenden Lasten)
- Türformate 900 x 2200 mm möglich, höhere Türen mit 3 Bändern
- Glasaufbau Türen 8/10mm (ESG / VSG) möglich
- Tragfähigkeit der Tür-Bänder ca. 45-50 kg (abhängig von Ausladung/ Bausituation)
- Tragfähigkeit bei Türen über 2200 mm bis zu 55 kg mit 3 Bändern (abhängig von Ausladung/ Bausituation)

With this innovative frame system, Pauli + Sohn offers flexible solutions to a wide range of requirements in contemporary interior design. The system is characterized by a small number of components, simpleassembly and quick installation.
With just a few basic profiles and connectors, versatile partitions, zoning or even conversions from commercial to residential spaces. The profiles are prepared without mitering the joints and without machining elements for the fasteners. This means that they can be cut to size on site if required, making it easier to adapt them to the building situation.
Clip-on covers allow the profiles to be quickly mounted to the connector or connection elements and removed in the event of servicing.
Self-adhesive rung-profiles can be installed without glass or purlin processing thus ensuring easy installation.
Loft Interior offers a solution for every application - discover the possibilities.

- Refined, elegant and versatile partition wall system
- Reduced number of profiles and connectors for efficient inventory and maximum flexibility
- Simple fabrication and assembly
- Can be cut to size on site, eliminating the need for time-consuming miter cuts
- Variable glass clamps for glass thicknesses 8 - 17,52 mm (TSG, TSG-HF, LSG made of TSG)
- Alternative panel infills possible
- Subsequent attachment of glazing bar partitions using profiles with double-sided adhesive tape.
- With optimum structural conditions, only 3 wall connections per 2 m required (depending on the building situation and loads involved)
- Glass clamps for all wall connections, corners and then only every approx. 400 mm required (depending on the building situation and loads)
- Door formats 900 x 2200 mm possible, beyond 2.2 m with 3 hinges
- Glass structure doors 8/10mm (TSG / LSG) possible
- Load-bearing capacity of the door hinges approx. 45-50 kg (depending on width/building situation)
- Load capacity for doors over 2200mm up to 55kg with 3 hinges (depending on width /construction situation

Montageprinzip: Wenige Bauteile, viele Funktionen


Assembly principle: Few components, many functions



Glasaufnahme und Boden-/Decken-/Wandanschluss mit Ausgleich
glass holder and floor/ceiling/wall connection with compensation



Montierter Zustand
assembled condition




Grundprofil innen/außen
base profile inside/outside




Montageprinzip: Wenige Bauteile, viele Funktionen


Assembly principle: Few components, many functions





Montageprinzip: Wenige Bauteile, viele Funktionen

Assembly principle: Few components, many functions











Flexible Glasaufnahme 3311 ZN-VBM
(8-17,52 mm ESG/VSG) Montage Abfolge:
Variable Glasklemmen 3311 ZN-VBM einstellbar auf die Dicke des einzubauenden Glases.
Folgende Glasstärken können eingestellt werden:
8mm/8,76mm/9,52mm/10mm/10,76mm/11,52mm/12mm/-12,76mm/13,52mm/16,76mm/17,52mm.
Brechen Sie die Distanzstücke vom Grundteil ab und stecken Sie je nach Glasdicke die passenden Distanzstücke aufeinander.

Flexible glass holder 3311 ZN-VBM
(8-17.52 mm ESG/VSG) Installation sequence:
Variable glass clamps 3311 ZN-VBM adjustable to the thickness of the glass to be installed.
The following glass thicknesses can be set:
8 mm/8.76 mm/9.52 mm/10 mm/10.76 mm/11.52 mm/12 mm/12.76 mm/13.52 mm/16,76mm/17.52 mm.
Break off the spacers from the base part and stack the appropriate spacers on top of each other depending on the glass thickness.


Glasmontage
glass mounting



Klammer
clamp




Hauptprofil
main profile




Ausbildung Ecke

construction corner


MADE IN GERMANY




Befestigung am Boden
Attachment to the floor




Befestigung an der Wand
Mounting to the wall







Montageanleitung
Die Wand-/Decken-/Bodenhalterung kann nach Markierung durch Lösen der 4 Innensechskantschrauben verschoben werden.

Installation instructions
The wall/ceiling/floor mounting bracket can be moved by loosening the 4 hexagon socket screws after marking.







Eckmontage
Corner assembly


Montageanleitung
Installation instructions

Loft interior


Raumhohe Verglasung

ceiling-high-glazing


MADE IN GERMANY



Glasmontage:
Wir empfehlen pro Meter 2x die Glasaufnahme (3311ZN35P-VB / 3311ZN35P-VBM).




Glass mounting:
We recommend 2 x glass supports (3311ZN35P-VB / 3311ZN35P-VBM) per meter.



Hauptprofil Main profile
Klammer Clip

Für die Abdeckung der Montage wird das zweite Hauptprofil einfach auf die Klammer an der Glasaufnahme aufgesteckt.
To cover the installation, the second main profile is simply attached to the clip on the glass holder.



Einsetzen der Glasfüllungen
Inserting the glass infills

Hinweis: Vertikale Glas-Glas Fugen mit Silikon oder transparenten H-Profilen schließen
Note: Seal vertical glass-glass joints with silicone or transparent H-profiles.


Einbaumöglichkeiten

Installation options

MADE IN GERMANY

Für jede Anwendung eine Lösung
Von einer Tür in der Zarge bis hin zu kompletten Wänden - wir bieten für alles eine Lösung.


A solution for every application
From a door in a frame to complete walls - we offer a solution for every situation.



Tür in Wandmauer/Zarge
Door in wall/frame

Tür in Wandmauer/
Zarge mit Oberlicht
Door in wall/
Frame with skylight

Durchgang
Passageway



Türflügel im Glaselement
Door panel in glass element


raumhoher Türflügel im Glaselement
Floor-to-ceiling door panel in the glass element

EVERYSPACE interior
Schiebetürsystem im Glaselement
EVERYSPACE interior
Sliding door system in the glass element

Ausbildung Durchgang / Tür

Construction passageway/door

MADE IN GERMANY












Ausbildung Durchgang/Tür mit seitlichen Fixverglasungen

Construction passageway/door with fixed side glazing





Zum Klemmen von Glas-Glas oder Glas-Profil
To clamp of glass-glass or glass-profile
3311 ZN35P-VB




Zum einseitigen Klemmen von Glas
For single-sided clamping of glass
3311 ZN35P-VBM


Technische Merkmale
technical features

MADE IN GERMANY

Montage Türflügel:
Damit die Tür nicht überdrückt werden kann, wird zusätzlich ein Profil eingesteckt, das die Tür richtig anschlagen lässt. Offene Stellen am Beschlag werden mit kleinen Füllstücken geschlossen.

mounting glass door:
To prevent the door from being pushed over, an additional profile is inserted to allow the door to hinge properly. Open areas on the fitting are closed with small filler pieces.





Montage Türflügel mit Glastürband 3311ZN135-TB2
mounting door panel with glass door hinge 3311ZN135-TB2









Montageoptionen für Türbänder
Mounting options for door hinges

Methode I method	**Beschreibung I** description	**Optisches Ergebnis I** Visual result
Ausklinken (Fräsen) Notching (milling)	Das Türanschlagprofil wird an der entsrpechenden Stelle präzise ausgefräst, um Platz für das Band zu schaffen. The door hinge profile is precisely milled out at the appropriate location to make room for the hinge.	Durchgängig: Die Profilansicht bleibt ohne Unterbrechungen erhalten. Seamless: The profile view remains uninterrupted.
Profilunterbrechung Profile interruption	Das Türanschlagprofil wird komplett unterbrochen und im Bereich des Türbandes durch ein spezielles Füllprofil ergänzt. The door jamb profile is completely interrupted and supplemented by a special filler profile in the area of the door hinge.	Abgesetzt: Es entstehen sichtbare Stöße zwischen Anschlag- und Füllprofil. Misaligned: Visible gaps appear between the stop profile and the filler profile.

Anwendungsbeispiele

application examples


MADE IN GERMANY






Einzelteile
single components


MADE IN GERMANY







Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-5E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminum black matt anodized	8 - 12 mm	Hauptprofil, L = 5000 mm main profile	1/1







Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-10E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminum black matt anodized	8 - 12 mm	Füllprofil, L = 5000 mm filler profile	1/1





Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-11E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminum black matt anodized	8 - 12 mm	Türanschlagprofil, L = 5000 mm door-stop profile	1/1







Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-14E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminum black matt anodized	8 - 12 mm	Sprossenprofil aufklebbar, L = 5000 mm adhesive decorative profile	1/1

Einzelteile
single components

MADE IN GERMANY





Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-13E6C35	Aluminium schwarz matt eloxiert Aluminium anodized black matt	8 - 12 mm	Füllstück, Länge: 117 mm filler piece, length: 117 mm	1/1





Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickness	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-TLV 3311ZN35P-TLV-6	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	T- bzw. Eckverbinder | T- corner connector	1/1 1/6








Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickness	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-KV 3311ZN35P-KV-4	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Kreuzverbinder | cross connector	1/1 1/4

Einzelteile
single components


MADE IN GERMANY







Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickness	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-GV 3311ZN35P-GV-4	Edelstahl | stainless steel	8 - 12 mm	Gehrungsverbinder | miter connector	1/1 1/4






Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-VB	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Glasaufnahme | glass holder	1/1






3300-16KU




Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-AS 3311ZN35-AS-6	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Boden, Decken und Wandanschluss, Bandbefestigung, entkoppelndes Abstandselement 3300-16KU ist im Set enthalten | floor, ceiling and wall connection, hinge attachment, The 3300-16KU decoupling spacer is included in the set	1/1 1/6

Einzelteile
single components

MADE IN GERMANY






Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-VBM	schwarz matt | black matt	Glasaufnahme mit Abstandshalter | glass holder with spacer	1/1
3311ZN35P-VBM-12			1/12







Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickness	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN35P-SV	schwarz passiviert	8 - 12 mm	Stoßverbinder zu 90°	1/1
3311ZN35P-SV-5	passivated black		Verbindung von Profil 3300-5E0 Butt connector to 90°Connection of profile 3300-5E0	1/5

Produkt - Kombination | product combination



EVERYSPACE interior


Das Loft interior System lässt sich mit dem EVERYSPACE interior Schiebetürsystem für den Innenausbau problemlos kombinieren.


EVERYSPACE interior


The Loft interior system can be easily combined with the EVERYSPACE interior sliding door system for interiors.

Einzelteile
single components


MADE IN GERMANY







Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-12KU3-V	Kunststoff schwarz Plastic black	8 mm	Dichtung, laufender Meter gasket, linear meter	1/1
3300-21KU3-V	Kunststoff schwarz Plastic black	10 mm	Dichtung, laufender Meter gasket, linear meter	1/1
3300-22KU3-V	Kunststoff schwarz Plastic black	12 mm	Dichtung, laufender Meter gasket, linear meter	1/1






Hinweis
Das entkoppelnde Abstandselement 3300-16KU ist für die fachgerechte Montage der Schiene zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie, dass es ausschließlich der Entkopplung dient und nicht zum Höhenausgleich geeignet ist. Verwenden Sie für den Ausgleich stattdessen das Bauteil 3300-17VA

Note
The 3300-16KU decoupling spacer is essential for proper installation of the rail. Please note that it is intended solely for decoupling and is not suitable for leveling. Instead, use component 3300-17VA for leveling.

Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-17VA-0,5 3311VA-0,5-10	Edelstahl gebürstet Stainless steel brushed	Ausgleichstück, 0,5 mm compensating piece	1/1 1/10
3300-17VA-1,5 3311VA-1,5-10	Edelstahl gebürstet Stainless steel brushed	Ausgleichstück, 1,5 mm compensating piece	1/1 1/10



Art-Nr. | art. no.	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3300-24KU3-V	8 - 12 mm	EPDM, Laufender Meter	1/1

Einzelteile
single components

MADE IN GERMANY





Türformate bis 900 x 2200 mm (höhere Türen mit 3 Bändern)
- Glasaufbau Türen 8/10mm (ESG / VSG)

Tragfähigkeit:
- 2 Tür-Bänder ca. 45-50 kg
- 3 Tür-Bänder über 2200 mm bis zu 55kg


(abhängig von Ausladung/ Bausituation)

Door sizes up to 900 x 2200 mm (taller doors with 3 hinges)
- Glass construction: 8/10 mm glass (FTG /LSG)

Load capacity:
- 2 door hinges: approx. 45–50 kg
- 3 door hinges: over 2200 mm up to 55 kg


(depending on projection/installation conditions)

Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Glasdicke | glass thickn.	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311ZN135-TB-2	tiefschwarz matt | deep black matt	8 - 10 mm	Türband | door hinge	1/1



Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | VE/pc.
3311VA135-ZT	tiefschwarz matt | deep black matt	Zuhalteleiste | latch bar	1/1







Diese auf der Schließseite montierte Baugruppe sorgt in Kombination mit dem Gegenstück 3311VA135-ZT für ein zuverlässiges Schließen Ihrer Türen. Da das System vollständig im Profil integriert ist, bleibt die Optik von außen absolut sauber und ungestört. Die Verschlusskraft lässt sich flexibel durch das Hinzufügen oder Entfernen von Elementen anpassen – für eine Türhöhe von 2 m empfehlen wir 4 bis 8 Elemente. Ein besonderer Vorteil: Dank des speziellen Nutensteins ist das System jederzeit problemlos nachrüstbar.

This assembly, mounted on the closing side, ensures reliable door closure when used in combination with its counterpart, the 3311VA135-ZT. Since the system is fully integrated into the profile, the exterior appearance remains completely clean and unobstructed. The closing force can be flexibly adjusted by adding or removing elements—for a door height of 2 m, we recommend 4 to 8 elements. A particular advantage: Thanks to the special slot block, the system can be easily retrofitted at any time.

Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3311KU-ZHM	Kunststoff | plastic	Türzuhaltung mit Magnet | Door latch with magnet	1/1

Einzelteile
single components

MADE IN GERMANY





Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk.
3341VA135R-8	schwarz matt | black matt	Türschloss rechts für 8 mm Glas | door lock, right-hand version, for 8 mm glass thickness,	1/1
3341VA135L-8	schwarz matt | black matt	Türschloss links für 8 mm Glas | door lock, left-hand version, for 8 mm glass thickness,	1/1
3341VA135R-10	schwarz matt | black matt	Türschloss rechts für 10 mm Glas | door lock, right-hand version, for 10 mm glass thickness,	1/1
3341VA135L-10	schwarz matt | black matt	Türschloss links für 10 mm Glas | door lock, left-hand version, for 10 mm glass thickness,	1/1






Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Artikelbezeichnung | article description	VE/Stk. | VE/pc.
3370E135	schwarz matt | black matt	Türgriff | door handle	1/1



Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | VE/pc.
3310-4VA	Edelstahl gebürstet Stainless steel brushed	Türblech, für 10 mm Glas Door plate, for 10 mm glass	1/1
3310-5VA	Edelstahl gebürstet Stainless steel brushed	Türblech, für 8 mm Glas Door plate, for 8 mm glass	1/1




Art-Nr. | art. no.	Bezeichnung | description
C118	Musterkoffer sample case

Anwendungsbeispiele

application examples

MADE IN GERMANY





Konstruktiver Glasbau constructive glass building






CP144X liniengelagertes Ganzglasgeländer

CP 144X line-guided frameless glass balustrades

abP 40-002-25-07



Die CP 144X Ganzglasgeländer werden noch montage-freundlicher und bieten neben Sicherheit durch ein abP und eine aBZ nun noch mehr Effizienz:

Neu: Klemmleiste 1440-152KU

- für VSG mit PVB 1,52 mm
- weniger Bauteile
- für eine noch schnellere Montage
- nur noch eine Schraubenlänge (5x20mm)
- mit integrierten Montagehinweisen

The CP 144X all-glass railings are now even easier to install and, in addition to safety features such as an abP and an aBZ, now offer even greater efficiency:

New: Clamping strip 1440-152KU


- for laminated safety glass with 1.52 mm PVB
- fewer components
- for even faster installation
- only one screw size (5x20mm)
- with integrated installation instructions

Die Kunststoffleisten werden bei der Montage unverkürzt über die Glas- und Profilstöße hinweg verlegt. Lediglich die letzte Leiste muss passgenau gekürzt werden. Da die Scheiben durch die bereits montierten Profile bereits fixiert und ausgerichtet sind, ist an dieser Stelle keine zusätzliche Feder mehr erforderlich – die Leisten sitzen direkt bündig.


Für eine spätere Demontage verfügen die Leisten an den Federenden über einen speziellen Steg. Mithilfe eines Hakens lassen sie sich darüber sauber und beschädigungsfrei herausziehen. Ein entsprechender Steg ist an den Enden jeweils vorhanden.


During installation, the plastic strips are laid uncut across the glass and profile joints. Only the last strip needs to be cut to size. Since the panes are already secured and aligned by the pre-installed profiles, no additional tongue is required at this point—the strips sit flush against the surface.


For later removal, the strips feature a special tab at the spring ends. Using a hook, they can be pulled out cleanly and without damage. A corresponding tab is present at each end.



Diese neue Federlasche ersetzt den Schaumstoff
This new spring tab replaces the foam







Durch die Auswahl der Einschraubtiefe an der Druckleiste wird nur noch eine Schraubenlänge benötigt.
By selecting the screw-in depth on the pressure bar, only one screw length is required.


Art-Nr. | art. no.	Bezeichnung | description	Material | material	VE/Stk. | VE/pc.
1440-152KU	Kunststoffdruckleiste Plastic trim strip	PA6 GF30 schwarz PA6 FG30 black	1/1

Neu: Handlauf 5022VA Zubehör

new: handrail 5022VA accessories

MADE IN GERMANY











Art-Nr. | art. no.	Bezeichnung | description	Material | material	VE/Stk. | VE/pc.
5022VA4-K	Kappe, dient als Abschluss für das Handlaufprofil 5022VA4 Cap, used as an end cap for handrail profile 5022VA4	A4 / 320	1/1












Art-Nr. | art. no.	Bezeichnung | description	Material | material	VE/Stk. | VE/pc.
5022VA4-W	Wandanbindung Wall connector	A4 / 320	1/1



Modulares Stabgeländer

modular picket railing

MADE IN GERMANY



Unser innovatives Modul-Stabgeländer bietet vielfältige Architekturlösungen im zeitlos klassischen Design. Es eignet sich sowohl für den Innen-, als auch für den Außenbereich, einschließlich Balkonen, Nischen, Treppen, sowie französischen Balkonanlagen. Durch wenige Grundmodule entstehen zahlreiche Gestaltungsoptionen für Boden- oder Seitenmontage.

Vorgefertigt nach Plan sind die Geländermodule direkt montierbar. Das sorgt für Schnelligkeit und Effizienz auf der Baustelle. Der statische Nachweis liefert Ihnen Sicherheit. Das klassische Design vereint Kosteneffizienz mit anspruchsvoller Architektur für gehobene Ansprüche.

- Erhältlich als vorgefertigte Module
- Keine sichtbaren Verschraubungen und kein Schweißen nötig
- Einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Individuelle Abmessungen
- Material: Aluminium
- Oberfläche: RAL 9005 in Feinstruktur. Sonderfarben bei Projekten nach Rücksprache und mit entsprechender Lieferzeit möglich
- Vorgefertigt in Modulgrössen von 250 bis max. 5000 mm Breite
- Aufgesetzte und vorgesetzte Montage, Treppen möglich
- 0,5 kN und 1,0 kN
- Systemstatik in Vorbereitung
- Verwendbarkeitsnachweis nach ETB (in Vorbereitung)
- Optimierte Ankeranzahl pro Laufmeter

Our innovative modular picket railing system offers a wide range of architectural solutions in a timeless, classic design. It is suitable for external balconies, recessed areas, staircases and Juliet balcony applications. A small number of base profiles enables numerous design configurations for either top-mounted or fascia-mounted installation.

Prefabricated to project-specific drawings, the railing modules are delivered ready for installation. This ensures fast and efficient installation on site. Structural verification provides the required level of safety. The classic design combines cost efficiency with sophisticated architectural aesthetics for high-end applications.

- Available as prefabricated modules
- No visible fixings and no welding required
- Easy installation
- Low system weight
- Custom dimensions
- Material: aluminium
- Finish: RAL 9005, fine-textured powder coating Special colours are available for projects upon request, subject to the corresponding lead time
- Prefabricated in module widths from 250 mm up to a maximum of 5000 mm
- Suitable for top-mounted and fascia-mounted installation, including staircase applications
- Designed for horizontal line loads of 0.5 kN/m and 1.0 kN/m
- System-specific structural calculations in preparation
- Proof of suitability in accordance with the ETB* guidelines, currently in preparation
- Optimized for maximum anchor spacing

*ETB = Implemented technical building codes
Components that provide fall protection


1474R9005FS - Vorgesetzte Montage

1474R9005FS fascia mounted

MADE IN GERMANY

Standardmodule vorgesetzte Montage | gerade (180°)

Standard modules, fascia-mounted | straight (180°)




Das „Sanierungs-Modul" (Fokus: Altbau / Bestand) 1474R9005FS-G1100

- Vorgefertigtes Systemmaß: 1100 mm (ab Oberkante Stabträgerprofil).
- Geeignet zur Überbrückung von Fußbodenaufbauten von 0 bis 100 mm bei einer angestrebten Geländerhöhe von 1000 mm.
- Bei einem Fußbodenaufbau von 0 mm beträgt die Geländerhöhe 1100 mm ab OKFF, sofern die Oberkante des Stabträgerprofils auf Höhe OKFF angeordnet ist.
- Bei vorhandenen Fußbodenaufbauten bzw. abweichender Einbaulage reduziert sich die wirksame Geländerhöhe entsprechend. Die tatsächlich erreichte Geländerhöhe ist abhängig von der objektspezifischen Einbausituation und den örtlichen Gegebenheiten und ist vor Ausführung zu prüfen.

The 'Refurbishment Module' (focus: old buildings / existing stock) 174R9005FS-G1100

- Prefabricated system dimension: 1100 mm (measured from the top edge of the picket-bearing profile).
- Suitable for floor build-ups from 0 to 100 mm with a target balustrade height of 1000 mm.
- With no floor build-up, the balustrade height is 1100 mm above FFL, provided that the top edge of the picket-bearing profile is installed at FFL.
- Depending on the floor build-up and installation position, the effective balustrade height may deviate from the system dimension. The actual balustrade height must be verified for each project based on the specific installation conditions.




Das „Neubau-Modul" (Fokus: Wärmegedämmte Balkone) 1474R9005FS-G1240

- Vorgefertigtes Systemmaß: 1240 mm (ab Oberkante Stabträgerprofil).
- Ausgelegt für Fußbodenaufbauten von bis zu 240 mm bei einer angestrebten Geländerhöhe von 1000 mm.
- Die tatsächlich erreichte Geländerhöhe ist abhängig vom vorhandenen Fußbodenaufbau und der objektspezifischen Einbaulage.
- Bei abweichenden Anforderungen an die Geländerhöhe ist die erforderliche Stablänge entsprechend anzupassen. Die örtlichen Gegebenheiten und geltenden Anforderungen sind vor Ausführung zu prüfen.

The 'New-Build Module' (focus: balconies with insulated floor build-ups) 1474R9005FS-G1240

- Prefabricated system dimension: 1240 mm (measured from the top edge of the picket-bearing profile)..
- Designed for floor build-ups of up to 240 mm with a target balustrade height of 1000 mm.
- The actual balustrade height depends on the floor build-up and the project-specific installation position.
- Where different balustrade heights are required, the picket length must be adjusted accordingly. The actual installation conditions and applicable requirements must be verified prior to installation.




Variables Modul 1474R9005FS-V mit variablen Parametern:

- Höhe
- Länge
- Stababstand/Anzahl
- Gehrungsschnitte
- Stabüberstand unten

Variable module 1474R9005FS-V with variable parameters:

- Height
- Length
- Picket spacing / amount
- Mitre cuts
- Bottom picket extension



1474-ZUB-VOR

im Modul-Lieferumfang enthalten. Wird für die Montage benötigt. Siehe Montageanleitung.

Included with the module. Required for installation. See the installation instructions.


1474R9005FS - Vorgesetzte Montage


1474R9005FS fascia mounted

MADE IN GERMANY

Individuell gefertigt in Feldgrössen von 250 bis max. 5000 mm Breite


Made to order in module sizes ranging from 250 to a maximum of 5000 mm in width






Hinweis: Wir planen serienmäßig 2mm Dehnungsfuge ab Werk ein
Please note: We incorporate a 2mm expansion joint as standard ex works

Länge nach Bedarf anpassbar < 5000 mm (Gesamtlänge des Stabs)
length can be adjusted as needed < 5000 mm (total length of the picket)




Grundprofil | Base profile

Art.-Nr. art.-no.	**Länge** lenght	**Bohrabstand** drill spacing
1472-5R9005FS-V	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)	Bohrabstand x* variabel | Variable drill spacing x*
1472-5R9005FS-200	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)	200 mm Bohrabstand x* | 200 mm drill spacing x*
1472-5R9005FS-400	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)	400 mm Bohrabstand x* | 400 mm drill spacing x*



Handlaufprofil | Handrail profile


Art.-Nr. art.-no.	**Länge** lenght
1472-3R9005FS-V	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)



1474R9005FS - Vorgesetzte Montage

1474R9005FS fascia mounted


MADE IN GERMANY




Die Gewindestifte müssen komplett eingeschraubt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Montageanleitung.
The threaded pins must be completely screwed in. For more information, see the installation instructions.

Vorgefertige Eckmodule ab Lager


pre-fabricated corner-modules in stock






90° Außenecke | 90° external corner
1474R9005FS-AE1100
1474R9005FS-AE1240
(beide Stabhöhen wie bei den 180° Modulen)
(both picket heights are the same as for the 180° modules)


Individuelle Winkel werden Projektbezogen mit den variablen Modulen (siehe S. 4) mit entsprechender Gehrung realisiert.
Custom angles are created on a project-by-project basis using the adjustable modules (see p. 4) with the appropriate miter cuts.





90° Innenecke | 90° internal corner
1474R9005FS-IE1100
1474R9005FS-IE1240
(beide Stabhöhen wie bei den 180° Modulen)
(both picket heights are the same as for the 180° modules)

Individuelle Winkel werden Projektbezogen mit den variablen Modulen (siehe S. 4) mit entsprechender Gehrung realisiert.
Custom angles are created on a project-by-project basis using the adjustable modules (see p. 4) with the appropriate miter cuts.




1473-ZUB-AUF
im Modul-Lieferumfang enthalten. Wird für die Montage benötigt. Siehe Montageanleitung.
Included with the module. Required for installation. See the installation instructions.

1475R9005FS - Treppen-Montage


1475R9005FS - stair mounted

Da jede Treppe unterschiedliche Steigungswinkel aufweist, werden sämtliche Module individuell und passgenau gefertigt. So gewährleisten wir eine optimale Anpassung an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten, sowie höchste Funktionalität und Qualität. Bitte füllen Sie dazu unser Aufmaßblatt aus und reichen es einfach bei uns ein. Das Aufmaßblatt finden Sie auf **www.pauli.de**

As every staircase has a different rise-to-run ratio, all modules are manufactured individually to ensure a precise fit. In this way, we guarantee that they are optimally adapted to the specific structural conditions, whilst delivering the highest levels of functionality and quality. To do this, please complete our measurement form and simply submit it to us. You can find the measurement form at **www.pauli.de**




Variables Treppenmodul vorgesetzte Montage
variable staircase module – fascia mountd
1475R9005FS-V



*Länge nach Bedarf anpassbar < 5000 mm (Gesamtlänge des Stabs)
*Length can be adjusted as required < 5000 mm (total length of the picket)

**Hinweis: Wir planen serienmäßig 2mm Dehnungsfuge ab Werk ein
**Please note: We incorporate a 2mm expansion joint as standard ex works



Treppen sind nur als vorgesetzte Montage möglich.
Stairs can only be installed using the fascia-mounted method


1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted

MADE IN GERMANY

Standardmodul aufgesetzte Montage | gerade (180°)

Standard module, top-mounted | straight (180°)




1473R9005FS-G1000

- Die Holmhöhe beträgt im verbauten Zustand 1000 mm (Grundprofil + Handlaufprofil)

1473R9005FS-G1000

- The overall height when installed is 1000 mm (base profile + handrail profile)




Variables Modul 1473R9005FS-V mit variablen Parametern:

- Höhe
- Länge
- Stababstand/Anzahl
- Gehrungsschnitte

Variable module 1473R9005FS-V with the following variables:

- Height
- Length
- Picket spacing / amount
- Mitre cuts



1473-ZUB-AUF

im Modul-Lieferumfang enthalten. Wird für die Montage benötigt. Siehe Montageanleitung.

Included with the module. Required for installation. See the installation instructions.


1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted

MADE IN GERMANY


Individuell gefertigt in Feldgrössen von 250 bis max. 5000 mm Breite

Made to order in module sizes ranging from 250 to a maximum of 5000 mm in width




*Hinweis: Wir planen serienmäßig 2mm Dehnungsfuge ab Werk ein

*Please note: We incorporate a 2mm expansion joint as standard ex works




Grundprofil | Base profile

Art.-Nr. art.-no.	Länge lenght	Bohrabstand drill spacing
1472-1R9005FS-V	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)	Bohrabstand x* variabel | Variable drill spacing x*
1472-1R9005FS-190	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)	190 mm Bohrabstand x* | 200 mm drill spacing x*
1472-1R9005FS-250	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)	250 mm Bohrabstand x* | 400 mm drill spacing x*



Handlaufprofil | Handrail profile

Art.-Nr. art.-no.	Länge lenght
1472-3R9005FS-V	5m (kürzbar) | 5m (can be shortened)




1473R9005FS - Aufgesetzte Montage


1473R9005FS top mounted

MADE IN GERMANY

Vorgefertige Eckmodule ab Lager


pre-fabricated corner-modules in stock






90° Außenecke | 90° external corner
1473R9005FS-AE1000


Individuelle Winkel werden Projektbezogen mit den variablen Modulen (siehe S. 8) mit entsprechender Gehrung realisiert.
Custom angles are created on a project-by-project basis using the adjustable modules (see p. 8) with the appropriate miter cuts.





90° Innenecke | 90° internal corner
1473R9005FS-IE1000

Individuelle Winkel werden Projektbezogen mit den variablen Modulen (siehe S. 8) mit entsprechender Gehrung realisiert.
Custom angles are created on a project-by-project basis using the adjustable modules (see p. 8) with the appropriate miter cuts.



1473-ZUB-AUF-AE_IE
im Modul-Lieferumfang enthalten. Wird für die Montage benötigt. Siehe Montageanleitung.
Included with the module. Required for installation. See the installation instructions.

1473R9005FS - Aufgesetzte Montage

1473R9005FS top mounted

MADE IN GERMANY

Schritt 1 | step 1

Setzen Sie das Modul in einem schrägen Winkel von vorne in die Führungsnut des Aluminium-Grundprofils an (Bild1). Senken Sie das Modul anschließend wieder ab (Bild 2) und schieben es zurück bis zum Anschlag (Bild 3)

Insert the module into the guide groove of the aluminium base profile from the front at an angle (Figure 1). Then lower the module again (Figure 2) and push it back as far as it will go (Figure 3)




Bild 1
Figure 1




Bild 2
Figure 2





Bild 3
Figure 3

Schritt 2 | step 2


Die mitgelieferte Aushebelsperre wird mit Hilfe eines 2mm Innensechskantschlüssels zwischen Stabträgerprofil und Untergrund auf der Außenseite geschoben. Es müssen pro Modul mindestens drei Aushebelsperren installiert werden.


The anti-lift device supplied is slid into place on the outside, between the rail support profile and the substrate, using a 2 mm Allen key. At least three anti-lift devices must be installed per module.



Die Aushebelsperre muss bis zum Anschlag reingeschoben werden.

The anti-pry device must be pushed in as far as it will go.






1473R9005FS - Aufgesetzte Montage


1473R9005FS top mounted

MADE IN GERMANY

Schritt 3 | step 3

Den Edelstahlstift um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken zu hören ist.
Turn the stainless steel pin 90° to the left until you hear a click.








arretierte Aushebelsperre
locked anti-pry device

Schritt 4 | step 4

Anschließend die mitgelieferten Gewindestifte auf der Innenseite des Stabträgerprofils in die dafür werksseitig angebrachten Gewindebohrungen im Uhrzeigersinn einschrauben.
Next, screw the supplied threaded pins into the threaded holes on the inside of the picket support profile—which were pre-drilled at the factory—in a clockwise direction.







korrekt montierte Aushebelsicherung
correctly fitted anti-lift device

Montage Handlauf

Installation of handrail

MADE IN GERMANY

Schritt 1 | step 1

Die beiden mitgelieferten, jeweils 100 mm langen T-Gummiprofilabschnitte in die vorgesehene Nut des Handlaufträgerprofils eindrücken. Je einen Abschnitt nahe den beiden Modulenden anordnen. Dabei einen Abstand von mind. ca. 10 mm zur jeweiligen Profilkante einhalten. Das Handlaufprofil schräg ansetzen und die Rastkante vollständig in Nut A einführen.(Bild1). Das Handlaufprofil vorsichtig absenken, bis es auf dem Handlaufträgerprofil aufliegt. (Bild 2) Das Handlaufprofil in Richtung Absturzseite verschieben, bis die gegenüberliegende Rastkante vollständig in Nut B eingreift (Bild 3).

Press the two supplied T-shaped rubber profile sections, each 100 mm long, into the designated groove in the handrail support profile. Position one section near each end of the module, ensuring a distance of at least approx. 10 mm from the respective profile edge. Position the handrail profile at an angle and insert the locking edge fully into groove A. (Fig. 1). Carefully lower the handrail profile until it rests on the handrail support profile. (Fig. 2) Slide the handrail profile towards the edge of the fall until the opposite locking edge engages fully in groove B (Fig. 3).




Bild 1
Fig.1


Bild 2
Fig.2

Bild 3
Fig.3

Schritt 2 | step 2

Die Aushebelsicherung von unten schräg an Nut A ansetzen, nach oben einschwenken und vollständig einrasten. Das Einrasten ist in der Regel durch ein deutliches Klickgeräusch wahrnehmbar. Nach der Montage durch Sicht- und Handprüfung kontrollieren, ob alle Aushebelsicherungen vollständig und formschlüssig eingerastet sind. Abschließend prüfen, ob sich das Handlaufprofil von Hand anheben lässt.

Position the anti-lift device at an angle from below against groove A, swing it upwards and ensure it clicks fully into place. You will usually hear a distinct clicking sound when it locks into place. After installation, carry out a visual and manual check to ensure that all anti-lift devices are fully and securely locked into place. Finally, check whether the handrail profile can be lifted by hand.









Einzelteile

single parts









Ausgleichsblech für aufgesetzte Montage | shim plate for top mounting

für den Toleranzausgleich | for tolerance compensation

Art.-Nr. art.-no.	**Material** material	**Dicke (t) (mm)** thickness (t) (mm)
1404-16VA4-1	A4 | 316	1
1404-16VA4-3	A4 | 316	3
1404-16VA4-5	A4 | 316	5








Ausgleichsblech für vorgesetzte Montage | shim plate for front mounting


für den Toleranzausgleich | for tolerance compensation


Art.-Nr. Art.-no.	**Material** material	**Dicke (t) (mm)** thickness (t) (mm)
1403-16VA4-1	A4 | 316	1
1403-16VA4-3	A4 | 316	3
1403-16VA4-5	A4 | 316	5

Hinweis:
Bei vergrößertem Abstand zum Untergrund ist das Dichtungsprofil (3300-24KU3-V) gegebenenfalls durch zusätzliches geeignetes Dichtmaterial zu ergänzen oder zu ersetzen, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten

note:
If the distance to the substrate is increased, the sealing profile (3300-24KU3-V) may need to be supplemented or replaced with additional suitable sealing material to ensure a complete seal.










Art-Nr. | art. no.	**Bezeichnung** | description	**VE/Stk.** | PU/pcs.
1472-16VA	Handlaufverbinder 180°, biegbar für Treppenaufgänge, Set inkl. Schrauben handrail connector 180°, bendable for staircases, set incl. screws	1/1


Einzelteile
single parts









Art-Nr. | art. no.	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-17VA	Handlaufverbinder 90°, Set inkl. Schrauben handrail connector 90°, set incl. screws	1/1












Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-14R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Handlaufverbinder Wand gerade, Set inkl. Schrauben handrail wall connector straight, set. incl. screws	1/1











Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-15R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	biegbarer Handlaufverbinder Wand Treppe, Set inkl. Schrauben bendable handrail wall-stair connector, set. incl. screws	1/1


Einzelteile
single parts



Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-10R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe aufgesetzte Montage, beidseitig verwendbar, Set inkl. Schrauben Endcap for top mounting, for both sides, set incl. screws	1/1




Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-11R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe Handlauf, beidseitig verwendbar, Set inkl. Schrauben Endcap for handrail, for both sides, set incl. screws	1/1




Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-12R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe vorgesetzte Montage, beidseitig verwendbar, Set inkl. Schrauben Endcap for front mounting, for both sides, set incl. screws	1/1

Einzelteile


single parts





- Dient gleichzeitig als Endkappe und Anschraublasche
- Bohrung in Wand ca. 60mm entfernt von Wandkante. Beachten Sie die Hersteller Angaben zu Mindestabständen für die ausreichend lastabtragende Anbindung
- Ermöglicht z.B. die Verwendung bei bodentiefen Fenstern (französischer Balkon)
- Beidseitig verwendbar
- Material Edelstahl schwarz gepulvert RAL 9005 Feinstruktur
- Serves as both an end cap and a mounting flange
- Drill a hole in the wall approx. 60 mm from the edge of the wall. Please observe the manufacturer's specifications regarding minimum clearances to ensure the connection can bear the required load
- Enables use, for example, with floor-to-ceiling windows (French balcony)
- Can be used from both sides
- Material: stainless steel, black powder-coated RAL 9005, fine texture

Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-21R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe mit Anschraublasche, Set inkl. Schrauben und Abdeckkappe End cap with fastening flange, set incl. screws and cap	1/1



- Vorgesetzte Montage
- Beidseitig verwendbar
- Wird aufgeklebt
- Kürzbar
- Für Treppen mit einer Steigung bis 41 °
- Aluminium Schwarz gepulvert RAL 9005 Feinstruktur
- Die Bohrung unten dient lediglich als Aufhängung für die Pulverbeschichtung
- Overlay mounting
- Can be used on either side
- Adhered in place (e.g. with silicone)
- Can be cut to size
- For stairs with a rise of up to 41 °
- Black powder-coated aluminium, RAL 9005, fine texture
- The hole at the bottom is used solely for suspending the powder coating

Art-Nr. | art. no.	Oberfläche | finish	Bezeichnung | description	VE/Stk. | PU/pcs.
1472-22R9005FS	Feinstruktur schwarz fine structure black	Endkappe vorgesetzte Montage für Treppenaufgänge End-cap for Front-mounted staircases	1/1

In 4 Schritten zum neuen Stabgeländer

4 steps to a new picket railing

MADE IN GERMANY

1. Sie füllen unser Aufmaßblatt aus und reichen es einfach bei uns ein. Das Aufmaßblatt finden Sie auf www.pauli.de
2. Wir bei Pauli+Sohn übernehmen die komplette Konstruktion und Planung Ihres Geländers. Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot ganz ohne eigenen Planungsaufwand.
3. Zur absoluten Sicherheit erhalten Sie vor Produktionsstart eine Freigabezeichnung. Nach Ihrem «Go» fertigen wir Ihr Geländer präzise auf Maß.
4. Wir liefern die Module (Lieferzeit nach Rücksprache) direkt auf die Baustelle. Das Highlight: Die Module kommen montagefertig bei Ihnen an! Sie montieren lediglich das Grundprofil am Untergrund. Danach müssen die fertigen Geländermodule nur noch eingehängt und gesichert werden. Schneller geht es nicht!

1. Fill out our measurement sheet and simply submit it to us. You can find the measurement sheet at www.pauli.de
2. At Pauli+Sohn, we handle the entire design and planning of your railing. You'll receive a customized quote without having to do any planning yourself.
3. For absolute certainty, you'll receive a final approval before production begins. Once you give the "go-ahead," we'll manufacture your railing precisely to your specifications.
4. We'll deliver the modules (delivery time upon consultation) directly to the construction site. The best part: The modules arrive ready for installation! All you need to do is mount the base profile to the substrate. After that, the finished railing modules just need to be hung and secured. It doesn't get any faster than that!

Vordimensionierung


Preliminary sizing

Allgemeine Paramter	
Füllstababstand	120 mm
Windlast	2,00 kN/m²
Holmhöhe	1100 mm

General Parameters	
Picket Spacing	120 mm
Wind Load	2,00 kN/m²
Handrail Height	1100 mm

Aufsatzmontage - Edelstahl Betonschraube HILTI HUS4-HR Ø10 (10 x 95)
Top-mounted installation - Stainless steel concrete anchor HILTI HUS4-HR Ø10 (10 x 95)

Betongüte Concrete Grade **C20/25**		**Betongüte** Concrete Grade **C25/30**		**Betongüte** Concrete Grade **C30/37**	
Holmlast Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x	**Holmlast** Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x	**Holmlast** Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x
0,5 kN	225 mm	0,5 kN	250 mm	0,5 kN	275 mm
1,0 kN	175 mm	1,0 kN	225 mm	1,0 kN	225 mm



der Randabstand beträgt 100mm gemessen von der Vorderkante bis Mitte Anker und von Außen der Abstand zum ersten Anker.
The edge clearance is 100 mm, measured from the front edge to the centre of the anchor, and the distance from the outer edge to the first anchor.


Vorsatzmontage - Edelstahl Betonschraube HILTI HUS4-HR Ø10 (10 x 95)
Front-mounted installation - Stainless steel concrete anchor HILTI HUS4-HR Ø10 (10 x 95)

Holmlast Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x	**Holmlast** Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x	**Holmlast** Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x
0,5 kN	350 mm	0,5 kN	400 mm	0,5 kN	400 mm
1,0 kN	-	1,0 kN	225 mm	1,0 kN	250 mm

Vorsatzmontage - Betonschraube Stahl verzinkt HILTI HUS4-H(F) Ø14 (14x120)*
Front-mounted installation - galvanised steel concrete anchor HILTI HUS4-H(F) Ø14 (14x120)*

Holmlast Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x	**Holmlast** Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x	**Holmlast** Beam load	**Dübelabstand x** Anchor spacing x
1,0 kN	-	1,0 kN	275 mm	1,0 kN	325 mm

*Betonbohrschraube D14 nur im Innenbereich anwendbar. Windlast 0 kN/m²
*D14 concrete anchor bolt for indoor use only. Wind load 0 kN/m²



Die hier abgebildeten Werte basieren auf vorläufigen Berechnungen und dienen lediglich der ersten Orientierung.
Die finalen und verbindlichen Ergebnisse für Ihre Planung und Ausführung entnehmen Sie bitte der abschließenden Systemstatik, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.


The values shown here are based on preliminary calculations and are intended only as a general guide.
For the final and binding results for your planning and implementation, please refer to the final structural analysis, which we will be happy to provide upon request.

Anlieferung auf Holzeinweggestell


Delivery on a Single-way wooden pallet

MADE IN GERMANY

Um einen **sicheren Versand** zu gewährleisten, werden unsere Stabgeländer vor der Auslieferung fachgerecht verpackt. Jedes Geländer wird sorgfältig geschützt, stabil fixiert und für den Transport vorbereitet, sodass es unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand bei unseren Kunden ankommt. Im Folgenden erläutern wir, wie wir unsere Stabgeländer verpacken und für den Versand zu Ihnen bereitstellen.
To ensure **safe delivery**, our railings are professionally packed before dispatch. Each railing is carefully protected, securely fastened and prepared for transport so that it arrives at our customers' premises undamaged and in perfect condition. Below, we explain how we pack our railings and prepare them for dispatch to you.



Die Module werden nacheinander auf die am Boden vormontierten Holzführungsleisten aufgesetzt und bis zur hinteren Endposition (Anschlag) geführt.
The modules are placed step by step onto the wooden guide strips pre-assembled on the floor and guided to their rear end position (limit stop).



Von oben wird eine Sicherung zwischen die Module gesteckt (hier nicht dargestellt). Das verhindert ein Aneinanderschlagen der Module und dient als druckfester Abstand für das Verzurren und den Transport.
A spacer is inserted from above between the modules (not shown here). This prevents the modules from knocking against one another and acts as a pressure-resistant spacer for the straps and the transportation.




AI



abP
40-004-24-07




Doppelpunkthalter
double glass point support

MADE IN GERMANY

abP 40-004-24-07

- mit Verstellung in 3 Achsen
- Nur ein Befestigungspunkt notwendig
- Edelstahl
- Glasstärken: 17,52/21,52 mm
- Glasbohrung Ø 25 mm
- Verstellbereich ca. 9 mm
- verdeckte Verschraubung

- with adjustment in 3 axes
- only one fixation point to the substructure required
- stainless steel
- glass thickness: 17,52/21,52 mm
- glass hole 25mm
- adjustment range approx. 9 mm
- concealed fasteners



Die Punkthalter müssen paarweise mit gleichem Abstand y übereinander angeordnet werden.
Die Punkthalter müssen im gleichen Abstand x auf zwei Achsen nebeneinander liegen.

* Abgeschnittene Ecken sind zulässig, sofern die minimal zulässigen Abstände eingehalten werden.

The point supports must be arranged in pairs with the same distance y above each other.
The point supports must be positioned next to each other at the same distance x on two axes.

* Cut corners are permissible, provided that the minimum permissible distances are observed.

Auszug aus dem abP BAY40-004-24-07
Excerpt from the abP BAY40-004-24-07

Rechtwinkelige Scheiben mit beidseitig angeschlossenem Handlauf | Right-angled panels with handrail connected on both sides****

Glasaufbau Zwischenlage PVB oder wahlweise SG glass composition Intermediate layer PVB or optionally SG	Auskragung oben O glass height O		Glasbreite B glass length B		Bohrungsabstand X hole spacing X		Randabstand s Edge distance s		Auskragung unten u*** Bottom overhang eV		Bohrungsabstand y hole spacing y	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
8 ESG/1,52 PVB/8 ESG	450	1237	500	2000	200	1350	75	200	70		80	250
10 ESG/1,52 PVB (SG)/10 ESG	450	1507	500	2000	200	1350	75	200	70		80	250
12 ESG/1,52 PVB (SG)/12 ESG	450	1507	500	2000	200	1350	75	200	70		80	250

**vorbehaltlich statischem Nachweis gem. Wind- und/oder Holmlast
**subject to static verification according to wind and/or beam load

*** unbelasteter Rand
*** unstressed edge




Runde Ausführung
rounded design

Doppelpunkthalter
double glass point support

MADE IN GERMANY

abP 40-004-24-07





Doppelpunkthalter – runde Ausführung | double glass point support – rounded design

Oberfläche: Edelstahl geschlichtet | surface: stainless steel turned finish

Art.-Nr. art.-no.	Material material		Glasbohrung glass bore	Befestigungsschraube fastening screw
7088VA	A2 | 304	17,52 - 21,52	Ø 25 mm	M 10


*z.B. Fischer Hochleistungsanker FH II 15/15 SK Senkkopf
*e.g. Fischer high-performance anchor FH II 15/15 SK countersink head

Spezialwerkzeug
special tool

MADE IN GERMANY

abP 40-004-24-07

NEW





Spezialwerkzeug | special tool

Art.-Nr. art.-no.	Größe size	Beschreibung description
1502VA	SW16	Für frontseitige Justage der Punkthalter bei 7088VA For front adjustment of the point fixtures on 7088VA

Punkthalter

glass point support

abP 40-004-24-07

MADE IN GERMANY

Neue Punkthalter-Generation mit mehr Gestaltungsspielraum

- schnelle, einfache Montage
- Schafttiefe gewährleistet Glasabstellung bei der Montage
- leichte frontseitige Justage der Scheiben mit passendem Vielzahn-Werkzeug
- für Scheibenabstand 35-45 bzw. 50-60mm von Treppenwange/Mauer
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- abP in Vorbereitung

New generation of glass point support with more design freedom

- Quick, simple installation
- Shaft depth ensures that the glass is positioned correctly during installation
- easy front-side adjustment of the panels with a suitable multitooth tool
- for pane spacing 35-45 or 50-60 mm from stair string/wall
- Attractive price/performance ratio
- abP in preparation



Montagevorteile auf einen Blick:
- Variable Abstandseinstellung über Außengewinde zum Ausgleich von Bautoleranzen
- leichte frontseitige Justierung mit Vielzahnwerkzeug
- Schafttiefe erlaubt Glasabstellung bei der Montage

Installation advantages at a glance:
- Variable distance adjustment via external thread to compensate for construction tolerances
- Simple frontal adjustment with multitooth drill
- Shank depth allows the glass to be adjusted during installation





Vielzahn | multitooth	
Werkzeug für PH 7056 | tool for PH 7056	
Art.-Nr. art.-no.	**Aufnahme** mount
7057XZN-M18	1/2 Zoll

Hakenschlüssel | hook wrench	
DIN 1810	
Art.-Nr. art.-no.	**Maße** dimensions
Z056	45-50 mm


Punkthalter

glass point support

abP 40-004-24-07

MADE IN GERMANY







Punkthalter – niedrige Ausführung | glass point support – low version

Oberfläche: Edelstahl geschlichtet | surface: stainless steel turned finish

Art.-Nr. art.-no.	Material material		Glasbohrung glass bore	Befestigungsschraube fastening screw	Oberfläche surface	
7056VAS28-A2	A2 | 304	12,76 - 25,52 mm	Ø 25 mm	M10	Edelstahl geschlichtet tainless steel turned finish	1/4
7056VAPVD35S28-A2	A2 | 304	12,76 - 25,52 mm	Ø 25 mm	M10	schwarz matt black matt	







Punkthalter – niedrige Ausführung | glass point support – low version

Oberfläche: Edelstahl geschlichtet | surface: stainless steel turned finish

Art.-Nr. art.-no.	Material material		Glasbohrung glass bore	Befestigungsschraube fastening screw	Oberfläche surface	
7056VAS35-A2	A2 | 304	12,76 - 25,52 mm	Ø 25 mm	M10	Edelstahl geschlichtet tainless steel turned finish	1/4
7056VAPVD35S35-A2	A2 | 304	12,76 - 25,52 mm	Ø 25 mm	M10	schwarz matt black matt	





Punkthalter – hohe Ausführung | glass point support – high version

Oberfläche: Edelstahl geschlichtet | surface: stainless steel turned finish

Art.-Nr. art.-no.	Material material		Glasbohrung glass bore	Befestigungsschraube fastening screw	Oberfläche surface	
7056VAS50-A2	A2 | 304	12,76 - 25,52 mm	Ø 25 mm	M10	Edelstahl geschlichtet tainless steel turned finish	1/4
7056VAPVD35S50-A2	A2 | 304	12,76 - 25,52 mm	Ø 25 mm	M10	schwarz matt black matt	

Klemmbefestigungen
clamp fixtures




Die Edelstahlklemme, eckige Form, 67 x 48 mm, haben wir technisch intelligent weiterentwickelt. Mit nur einer Befestigung lassen sich jetzt Glasstärken von 8 mm bis 17,52 mm sicher klemmen. Die neue, patentierte Form der EPDM-Einlagen ermöglicht durch einfaches „Drehen" die Justierung der Glasstärken. Das vereinfacht die Lagerung.


- eckige Form: 67 x 48 mm
- eckige Form, 45 x 48mm
- runde Form: 45 x 56 mm
- bis Glasstärke 17,52 mm
- in A2 und A4, oder Zink
- auch zugelassen mit Sicherungsstift und -platte
  (bitte beachten Sie die Hinweise der aBG/abZ)
- Klemmung mit nur einem EPDM-Typ für verschiedene Glasstärken

We have further developed our square stainless steel clamp (67 x 48 mm) with intelligent technology. With just one fastener, glass thicknesses from 8 mm to 17.52 mm can now be securely clamped. The new, patented shape of the EPDM inserts allows the glass thickness to be adjusted by simply "turning." This simplifies storage.


- square shape: 67 x 48 mm
- square shape: 45 x 48mm
- round shape: 45 x 56 mm
- glass thickness up to 17,52 mm
- in 304 and 316, or zinc die cast
- also approved with safety stud and safety plate
  (please note the information provided by aBG/abZ)
- clamping with only one EPDM- gasket form for different glass thicknesses

Verwendung der EPDM-Einlage
use of the EPDM inlays







EPDM488X-V1
mitgeliefert bei 4886+4887VA-A2/A4-V
included with 4886+4887VA-A2/A4-V




EPDM488X-V2
mitgeliefert bei 4888+4889VA-A2/A4-V
included with 4888+4889VA-A2/A4-V

Verwendung der Sicherungsplatte
use of the security plate











NEW

Edelstahl (A2/A4) | stainless steel (304/316)

aBG abZ Z-70.5-316





MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with**	
4888VA2-A2-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A2 | 304		•
4888VA2-A4-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A4 | 316		•

Sicherungsstift: 4898VA
safety stud: 4898VA


Sicherungsplatte: SP488XVA2-A4
safety plate: SP488XVA2-A4




NEW

Edelstahl (A2/A4) | stainless steel (304/316)

aBG abZ Z-70.5-316







MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with**	
4889VA2-A2-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A2 | 304		R22
4889VA2-A4-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A4 | 316		R22

Sicherungsstift: 4898VA
safety stud: 4898VA

Sicherungsplatte: SP488XVA2-A4
safety plate: SP488XVA2-A4

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de

*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ

Hinweis | note

Bei der Montage von VSG-Scheiben kann es zu einer minimalen, konstruktionsbedingten Spreizung kommen. Dies ist jedoch kein Reklamationsgrund. Die Klemmenfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Gerne senden wir Ihnen dazu unsere gutachterliche Stellungnahme zu.


When installing laminated safety glass panels, a minimal amount of expansion may occur due to the design. However, this does not constitute grounds for a complaint. It does not impair the clamping function. We would be happy to send you our expert opinion on this matter.




Edelstahl (A2/A4) | stainless steel (304/316)

aBG abZ Z-70.5-316

MADE IN GERMANY





Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.		Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with**	
4886VA2-A2-V	9,52/13,52/17,52 mm	aBG abZ	A2 | 304		•
4886VA2-A4-V	9,52/13,52/17,52 mm	aBG abZ	A4 | 316		•



Sicherungsstift: 4898VA
safety stud: 4898VA




Sicherungsplatte: SP488XVA2-A4
safety plate: SP488XVA2-A4




Edelstahl (A2/A4) | stainless steel (304/316)

aBG abZ Z-70.5-316

MADE IN GERMANY







Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.		Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with**	
4887VA2-A2-V	9,52/13,52/17,52 mm	aBG abZ	A2 | 304		R22
4887A2-A4-V	9,52/13,52/17,52 mm	aBG abZ	A4 | 316		R22



Sicherungsstift: 4898VA
safety stud: 4898VA



Sicherungsplatte: SP488XVA2-A4
safety plate: SP488XVA2-A4

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de


*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ


** bitte beachten Sie die Hinweise der abZ /aBG
** Please note the information provided by abZ /aBG.



Edelstahl (A2/A4) | stainless steel (304/316)

aBG abZ Z-70.5-316





MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture


Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with*	
4808VA2-A2-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A2 | 304		•
4808VA2-A4-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A4 | 316		•


Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA



Zink | zinc die cast (ZN/ZAMAK®)

aBG abZ Z-70.5-316





MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with*	
4808ZN0-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN12-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN14-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN16-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN1-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN22-K-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN22-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4808ZN5-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•

Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de

*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ

Hinweis | note


Bei der Montage von VSG-Scheiben kann es zu einer minimalen, konstruktionsbedingten Spreizung kommen. Dies ist jedoch kein Reklamationsgrund. Die Klemmenfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Gerne senden wir Ihnen dazu unsere gutachterliche Stellungnahme zu.


When installing laminated safety glass panels, a minimal amount of expansion may occur due to the design. However, this does not constitute grounds for a complaint. It does not impair the clamping function. We would be happy to send you our expert opinion on this matter.



Edelstahl (A2/A4) | stainless steel (304/316)

aBG abZ Z-70.5-316





MADE IN GERMANY

Ø 42,4

Klemmbefestigung | clamp fixture


Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with**	
4842VA2-A2-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A2 | 304		R22
4842VA2-A4-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	A4 | 316		R22


Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA



Zink | zinc die cast (ZN/ZAMAK®)

aBG abZ Z-70.5-316





MADE IN GERMANY

Ø 42,4

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit** also approved with**	
4842ZN0-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN12-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN14-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN16-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN1-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN22-K-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN22-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4842ZN5-V	8,76/10,76/12,76 mm	8*/10/12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22

Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de


*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ


** bitte beachten Sie die Hinweise der abZ /aBG
** Please note the information provided by abZ /aBG.


Edelstahl (A2) | stainless steel (304)



NEW







MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit also approved with	
4845VA2-A2-V	8,76 mm	8* mm	aBG abZ	A2 | 304		•
	10,76 mm	10 mm	aBG abZ	A2 | 304		•
	12,76 mm	12 mm	aBG abZ	A2 | 304		•



Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA





Sicherungsplatte: SP484XVA2-A4
safety plate: SP484XVA2-A4


Edelstahl (A2) | stainless steel (304)



NEW









MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit also approved with	
4847VA2-A2-V	8,76 mm	8* mm	aBG abZ	A2 | 304		R22
	10,76 mm	10 mm	aBG abZ	A2 | 304		R22
	12,76 mm	12 mm	aBG abZ	A2 | 304		R22



Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA



Sicherungsplatte: SP484XVA2-A4
safety plate: SP484XVA2-A4

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de

*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ

Hinweis | note

Bei der Montage von VSG-Scheiben kann es zu einer minimalen, konstruktionsbedingten Spreizung kommen. Dies ist jedoch kein Reklamationsgrund. Die Klemmenfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Gerne senden wir Ihnen dazu unsere gutachterliche Stellungnahme zu.


When installing laminated safety glass panels, a minimal amount of expansion may occur due to the design. However, this does not constitute grounds for a complaint. It does not impair the clamping function. We would be happy to send you our expert opinion on this matter.





NEW

Edelstahl (A4) | stainless steel (316)

aBG abZ Z-70.5-316







MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit also approved with	
4845VA2-A4-V	8,76 mm	8* mm	aBG abZ	A4 | 316		•
	10,76 mm	10 mm	aBG abZ	A4 | 316		•
	12,76 mm	12 mm	aBG abZ	A4 | 316		•



Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA




Sicherungsplatte: SP484XVA2-A4
safety plate: SP484XVA2-A4





NEW

Edelstahl (A4) | stainless steel (316)

aBG abZ Z-70.5-316









MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit also approved with	
4847VA2-A4-V	8,76 mm	8* mm	aBG abZ	A4 | 316		R22
	10,76 mm	10 mm	aBG abZ	A4 | 316		R22
	12,76 mm	12 mm	aBG abZ	A4 | 316		R22



Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA



Sicherungsplatte: SP484XVA2-A4
safety plate: SP484XVA2-A4

Glasaufbau | glass composition


Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de


*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ




Zink (ZAMAK®) | zinc (ZAMAK®)

aBG abZ Z-70.5-316







MADE IN GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit also approved with	
4845ZN0-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN12-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN14-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN16-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN1-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN22-K-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN22-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845ZN5-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•
4845RAL-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		•



Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA



Sicherungsplatte: SP484XVA2-A4
safety plate: SP484XVA2-A4

Hinweis: Weiteres EPDM (EPDM484X-V1) für kleinere Glasstärken verfügbar:
- 6 + 6,76 mm
- 4 mm (Plexiglas etc.)
- 2 mm Blech

note: additional EPDM (EPDM484X-V1) available for smaller glass thicknesses:
- 6 + 6,76 mm
- 4 mm (plexiglass etc.)
- 2 mm metal sheet

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de

*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ

Oberflächen | surfaces



ZN0 = roh
ZN0 = raw



ZN1 = mattverchromt
ZN1 = matt chrome



ZN5 = glanzverchromt
ZN5 = gloss chrome




ZN12 = Alu-Optik, pulverbeschichtet
ZN12 = Aluminium look, powder coated





Zink (ZAMAK®) | zinc (ZAMAK®)

NEW

aBG abZ Z-70.5-316









■ MADE
■ IN
■ GERMANY

Klemmbefestigung | clamp fixture

Art.-Nr. art.-no.			Sicherheit safety	Material material	auch zugelassen mit also approved with	
4847ZN0-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN12-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN14-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN16-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN1-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN22-K-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN22-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847ZN5-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22
4847RAL-V	8,76 - 12,76 mm	8* - 12 mm	aBG abZ	ZAMAK®		R22



Sicherungsstift: 9320VA
safety stud: 9320VA



Sicherungsplatte: SP484XVA2-A4
safety plate: SP484XVA2-A4

Hinweis: Weiteres EPDM (EPDM484X-V1) für kleinere Glasstärken verfügbar:
- 6 + 6,76 mm
- 4 mm (Plexiglas etc.)
- 2 mm Blech

note: additional EPDM (EPDM484X-V1) available for smaller glass thicknesses:
- 6 + 6,76 mm
- 4 mm (plexiglass etc.)
- 2 mm metal sheet

Glasaufbau | glass composition

Gemäß aBG/abZ auf www.pauli.de
according to aBG/abZ on www.pauli.de

*Bei 8 mm Glas keine abZ
*for 8 mm glass no abZ

Hinweis | note

Bei der Montage von VSG-Scheiben kann es zu einer minimalen, konstruktionsbedingten Spreizung kommen. Dies ist jedoch kein Reklamationsgrund. Die Klemmenfunktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Gerne senden wir Ihnen dazu unsere gutachterliche Stellungnahme zu.

When installing laminated safety glass panels, there may occur a minimal, design-related splaying. However, this is not a reason for complaint. The clamp function is not impaired by this.
We will be happy to send you our expert opinion on this statement.



ZN14 = weiß, pulverbeschichtet
ZN14 = white powder coated,



ZN22 = Edelstahloptik
ZN22 = stainless steel optic



ZN22-K = Edelstahloptik mit Klarlack
ZN22-K = Stainless steel optic, with clear lacquer



RAL = RAL Farben
RAL = RAL colors

TOX Befestigungen

TOX fasteners







TOX Zubehör
TOX accessoires


Siebhülse | Siebhülse

Art.-Nr. art.-no.	Bezeichnung description	Durchmesser external diameter	Länge length	VE pu
1565PS	Liquix Sleeve 12/50	Ø 12	50 mm	20 Stk.
1566PS	Liquix Sleeve 12/80	Ø 12	80 mm	20 Stk.
1567PS	Liquix Sleeve 16/130	Ø 16	130 mm	20 Stk.
1568PS	Liquix Sleeve 20/85	Ø 20	85 mm	20 Stk.
1569PS	Liquix Sleeve 20/130	Ø 20	130 mm	10 Stk.
1582PS	Liquix Sleeve 20/200	Ø 20	200 mm	10 Stk.



Reinigungsbürste | Brush

Art.-Nr. art.-no.	Bezeichnung description	Durchmesser external diameter	Länge length	VE pu
1574PS	Brush M12+M16 (22x250)	Ø 22	--	1 Stk.
1575PS	Brush M10	Ø 14	--	1 Stk.
1576PS	Brush M16	Ø 20	--	1 Stk.
1577PS	Brush M12	Ø 16	--	1 Stk.
1583PS	Brush XL		200 mm	1 Stk



Verbundmörtel | Brush

Art.-Nr. art.-no.	Bezeichnung description	Menge volume	VE pu
1552PS	Liquix Pro 1 styrolfrei	280 ml	1 Stk.
1553PS	Liquix Pro 1 styrolfrei	345 ml	1 Stk.



Schwerlast-Montagesystem | heavy-duty mounting system

Art.-Nr. art.-no.	Bezeichnung description	Durchmesser external diameter	Länge length	VE pu
1554PS	Thermo Proof M12x300 Gp	Ø 12	300 mm	20 Stk.
1555PS	Thermo Proof M12x400 Gp	Ø 12	400 mm	16 Stk.
1556PS	Thermo Proof Plus M16x300 Gp	Ø 16	300 mm	12 Stk.
1557PS	Thermo Proof Plus M16x400Gp	Ø 16	400 mm	8 Stk.



TOX Zubehör


TOX accessoires

Abstandsmontagesystem | spacer mounting system				
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Durchmesser** external diameter	**Länge** length	**VE** pu
1558PS	Thermo Proof Wood M12x170/60	Ø 12	170/60 mm	2 Stk.
1559PS	Thermo Proof Wood M12x190/80	Ø 12	190/80 mm	2 Stk.
1562PS	Thermo Proof Wood M12x230/120	Ø 16	230/120 mm	2 Stk.



Abstandsmontagesystem | spacer mounting system				
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Durchmesser** external diameter	**Länge** length	**VE** pu
1584PS	Thermo Proof Plus Tool 30x120mm	Ø 30	120 mm	1 Stk.

Bolzenanker | bolt anchor				
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Durchmesser** external diameter	**Länge** length	**VE** pu
1587PS	S-Fix Pro 1 A4 M10x105/25	Ø 10	105/25 mm	50 Stk.
1588PS	S-Fix Pro 1 A4 M10x115/35	Ø 10	115/35 mm	25 Stk.
1589PS	S-Fix Pro 1 A4 M12x110/10	Ø 12	110/10 mm	25 Stk.
1592PS	S-Fix Pro 1 A4 M12x120/20	Ø 12	120/20 mm	25 Stk.
1595PS	S-Fix Pro M10x105/25	Ø 10	105/25 mm	25 Stk.
1596PS	S-Fix Pro M10x135/55	Ø 10	115/35 mm	25 Stk.
1597PS	S-Fix Pro M12x110/14	Ø 12	110/10 mm	25 Stk.
1598PS	S-Fix Pro M12x120/24	Ø 12	120/20 mm	25 Stk.
1603PS	S-Fix Pro 1 A4 M10x90/10	Ø 10	90/10 mm	50 Stk.



Betonschraube | concrete bolt				
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Durchmesser** external diameter	**Länge** length	**VE** pu
1585PS	Sumo Max 1 KB A4 10x90	Ø 10	90 mm	50 Stk.
1586PS	Sumo Max 1 SK A4 10x90	Ø 10	90 mm	50 Stk.
1593PS	Sumo Max 1 KB 10x80	Ø 10	80 mm	50 Stk.
1594PS	Sumo Max 1 SK 10x90	Ø 10	90 mm	50 Stk.
1602PS	Sumo Max 1 KB A4 8x80	Ø 8	80 mm	50 Stk.



TOX Zubehör

TOX accessoires

Gewindestange | threaded rod				
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Durchmesser** external diameter	**Länge** length	**VE** pu
1604PS	Stix-VZ M10/165	Ø 10	165 mm	10 Stk.
1605PS	Stix-A4 M10/130	Ø 10	130 mm	10 Stk.



Ausbläser | blower pump			
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Volumen** volume	**VE** pu
1563PS	Ausbläser Taifun 240 BTL	240 ml	1 Stk.



Auspresspistole | squeeze gun			
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Volumen** volume	**VE** pu
1564PS	Liquix Blaster 150ml/280ml/300ml		1 Stk.



Verbundmörtel-Zubehör | composite mortar accessories			
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Länge** length	**VE** pu
1578PS	Liquix Longa 200 (10 Stk.)	200 mm	10 Stk.
1579PS	Liquix Mix 200	200 mm	25 Stk





Schwerlastanker | heavy-duty anchor				
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description	**Durchmesser** external diameter	**Länge** length	**VE** pu
1599PS	Dual Force SZ-SK A4 15-15	Ø 15	105/25 mm	25 Stk.

Vordach 1522PV - Solar


Canopy 1522PV - solar

Neues, flexibel und modular adaptierbares Vordachsystem mit integrierter Nachhaltigkeit für zukünftige Architektur-Anforderungen:


- Selbsttragender Stahlrahmen in RAL 9005 Feinstruktur
- Mit und ohne PV-Modul möglich
- PV-Modul: Solitek SOLID Bifacial
- PV-Modul wird in zweiteiligem Aluminiumklemmprofil gehalten
- Kaum sichtbare Schrauben
- Einmaliges minimalistisches Design
- Unsichtbare Kabelführung: Das Kabel wird an der Wandseite herausgeführt
- Verdeckte Junction Boxes
- Verankerung mit 6x M10 (Beton)-Schrauben
- Integrierte Rinne mit Öffnung für Fallrohr
- PV-Modul seaprat

New, flexible and modular adaptable canopy system with integrated sustainability for future architectural requirements:

- Self-supporting steel frame in RAL 9005 fine texture
- Available with or without PV module
- PV module: Solitek SOLID Bifacial
- PV module is held in place by a two-part aluminum clamping profile
- Barely visible screws
- Unique minimalist design
- Invisible cable routing: the cable is routed out on the wall side
- Concealed junction boxes
- Anchoring with 6x M10 (concrete) screws
- Integrated gutter with opening for downpipe
- PV module seaprat









Vordach 1522PV - Solar

Canopy 1522PV - solar

Vordach 1522PV - Solar | Canopy 1522PV - solar	
Art.-Nr. art.-no.	**Bezeichnung** description
1522R9005FS-PV	Stahlrahmen für PV-Vordach | Steel frame for PV canopy
1522R9005FS-VSG	Stahlrahmen für VSG Vordach | Steel frame for LSG canopy
1522-6EL	PV-Modul | PV-module

Spezifikation I specification	**SOLID Bifacial** Frameless_Glass/Glass_Full_Black
Herstellernummer I manufacturer number	108 cell
Max. Leistung (W) I max. power (W)	435
Modul Effizienz I module efficiency	22,07 %
Zellen Konfiguration I cell configuration	6 x 18
Zellentechnologie I cell technology	N-Typ, TOPCon - bifacial
Verbindungskabel I connector	MC4-EVO2
Gewicht I weight	32 kg
Modulbreite I module width	1729 mm
Modullänge I module length	1140 mm
Moduldicke I module thickness	7,1mm
Temperaturkoeffizient (Leistung) I power temperature coefficient	-0,30 % / °C
Betriebstemperatur I operating temperature	-40°C bis +85°C
Maximale Belastung (Wind/Schnee) I maximum test load (wind/snow)	5400/10500 Pa
Widerstandsfähigkeit I resistance classification	Ammoniak-, Salznebel- und Hagelresistent Ammonia, salt mist and hail resistance
Garantie I warranty	30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie 30 years product- and efficiency warranty
Zertifikate I certifications	IEC 61215:2021; IEC 61730:2016






6



Druckprodukt mit finanziellem

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/11798-2409-1003

Art.-Nr.: P-00-24-28
Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de Technischer Stand: März 2026

Art.- no.: P-00-24-28
All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occured during the preparating of this brochure is excluded.

www.pauli.de technical status: March 2026

Pauli + Sohn GmbH
Werk I:
Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Telefon: +49 2291 9206-0

Werk II:
Industriestraße 20
51597 Morsbach
Telefon: +49 2294 9803-0

www.pauli.de
info@pauli.de

Download
Katalog I catalog
Neuheiten 2026

Stand: 03/2026 Art.-Nr.: P-00-24-28