AUFMASS zu Set-Nr. 1-219

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8400 / 8412	8861KU0-8/8861KU0-8

Pontere

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere

AUFMASS zu Set-Nr. 1-219

Zur Anwendung mit: 8400 /08412

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8/8861KU0-8



Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
y= 18 mm
z= 0 mm



b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x= 14 mm
y= 0 mm
z= 0 mm



c) mit Dichtprofil 8861KU0-8

x= 17 mm
y= 0 mm
z= 5 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 1-219

Pontere

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8400 / 8412

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861/8861KU0-8





r E-Mail send

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.