

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_



Liefertermin \_\_\_\_\_


Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- MS7 (glanzverchromt)
- MS10 (mattverchromt)
- MSPVD22 (Edelstahlfinish)






Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

**x**= 18 mm  
**y**= 18 mm  
**z**= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

**x**= 14 mm  
**y**= 0 mm  
**z**= 0 mm



c) mit Dichtprofil 8861KU0-8

**x**= 17 mm  
**y**= 0 mm  
**z**= 5 mm





Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8400 / 8412**

Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne / ohne**



ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.