



Zur Anwendung mit:  
8402Dichtprofil-Beschlagsseite:  
ohne**Pontere**Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!



Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_


Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)  
☐ MS10 (mattverchromt)  
☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)






### Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8853KU0-8

x= 13 mm  
y= 13 mm  
z= 0 mm



b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

x= 7 mm  
y= 6 mm  
z= 0 mm



Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden um das Lichtes Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:

| Einrück-<br>maß: | Abzugsmaß<br>für Lichtes<br>Maß<br>Türflügel: | Abzugsmaß<br>für Lichtes<br>Maß<br>Seitenteil: |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0 mm             | 0 mm                                          | 0 mm                                           |
| 5 mm             | 4 mm                                          | 2 mm                                           |
| 10 mm            | 8 mm                                          | 4 mm                                           |
| 15 mm            | 12 mm                                         | 6 mm                                           |
| 20 mm            | 16 mm                                         | 8 mm                                           |

# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-301R



Pontere

Firmenstempel:


Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8402**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

