AUFMASS zu Set-Nr. 15-211

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8900ZN+8902ZN	8861KU0

Fardello

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Fardello

AUFMASS zu Set-Nr. 15-211

Zur Anwendung mit: 8900ZN+8902ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0



Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

x= 6 mm



b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

x= 20 mm



c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

x= 25 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

x= 6 mm



e) ohne Dichtprofil

x= 3 mm



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

3 / 3

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr.15-211

Fardello

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8900ZN+8902ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0













ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.