AUFMASS

zu Set-Nr. 14-215

Tura

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!





AUFMASS

zu Set-Nr. 14-215

Tura

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x= 18 mm
y= 18 mm



b) mit Dichtprofil 8874KU0-8

x= 22 mm
y= 22 mm



Firmenstempel:	Tura	GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 14-215	3 / 4
	Kommission:	Liefertermin:	
	Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert	



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Tura

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 14- 215

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8961ZN / 8960ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0







ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.