

Anfrageblatt für raumhohe Verglasung



für raumhohe Verglasungen mit Verbauung nach abP 40-008-17-2*

Bitte alles ausfüllen und zutreffendes ankreuzen!

Kontaktinformationen		
Firma	Telefon	
Ansprechpartner	E-Mail	
Kunden-Nr.	Bauprojekt/Kommission <small>(nur eine Verglasung pro Blatt)</small>	
Bebauungsbereich	Bebauung	
<input type="checkbox"/> Innenbereich <input type="checkbox"/> Außenbereich	<input type="checkbox"/> gemäß Prüfzeugnis (abP) <input type="checkbox"/> nicht relevant	
geplante Glasart und -abmessungen		
<input type="checkbox"/> VSG aus ESG-H 21,52 mm (abP) (Scheibenhöhen bis 4000 mm)	Scheibenhöhe: mind. = 1000mm mm	
<input type="checkbox"/> VSG aus Floatglas 21,52 mm (abP) (Scheibenhöhen bis 3000 mm)*	Scheibenbreite: Höhe max. 4000mm mit ESG-H /3000mm mit Floatglas mm	
<small>*[Scheibenhöhen bis 3000 mm] = nur mit Systemprofile und 1423/33</small>		
Produktauswahl		
Anschluß oben	Anschluß unten	
<input type="checkbox"/> Systemprofil 1432E123 – Deckenmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1404– Aufsatzmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	
<input type="checkbox"/> Systemprofil 1433E123 – Frontmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	<input type="checkbox"/> 7280E123RV-21-V*– Aufsatzmontage Länge _____ mm <input type="checkbox"/> max. 4500mm Bohrdurchmesser und Bohrabstände Ø _____ mm	
<input type="checkbox"/> Systemprofil 7280E123RV-21-V* – Deckenmontage Länge _____ mm <input type="checkbox"/> max. 4500mm Bohrdurchmesser und Bohrabstände Ø _____ mm	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1442 – Frontmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	
<th style="background-color: #f2f2f2;">Anschluß unten</th> <td> <input type="checkbox"/> Systemprofil 1443 – Frontmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____ </td>	Anschluß unten	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1443 – Frontmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____
<input type="checkbox"/> Systemprofil 1402 – Frontmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1440– Aufsatzmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	
<input type="checkbox"/> Systemprofil 1403 – Frontmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	<input type="checkbox"/> Systemprofil 1444– Aufsatzmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	
<input type="checkbox"/> Systemprofil 1400 – Aufsatzmontage <input type="checkbox"/> 2500 mm Stück _____ <input type="checkbox"/> 5000 mm Stück _____	*Systemprofil mit geringem Glaseinstand Der Klemmbackenabstand kann zwischen 100mm - 400 mm betragen. Systemstatik für Innen- und Außenanwendungen auf Anfrage erhältlich.	

* Sollte ein Prüfzeugnis ablaufen, wird eine neue Prüfzeugnisnummer vergeben.