

Zur Anwendung mit:
8312ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0

Pontere+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZN..... (.....)



Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere+


AUFMASS

zu Set-Nr. 17-104 R

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8312ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0



Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag z.B. 8274MS

$X = 9$ mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$X = 25$ mm




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$X = 20$ mm




d) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$X = 7$ mm





e) ohne Dichtprofil

$X = 3$ mm



3 / 3		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 17-104 R				Pontere+		Firmenstempel:		
Kommission:				Liefertermin:						
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert						
Für Anwendung mit Beschlag: 8312ZN					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0					



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.