


Zur Anwendung mit:
8332ZNDichtprofil-Beschlagseite:
ohne DPFlamea
pro miniPauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZN..... (.....)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea
pro mini


AUFMASS

zu Set-Nr. 18-204 R

2 / 4


Zur Anwendung mit:
8332ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
ohne DP




Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8
X = 25 mm




b) mit Dichtprofil 8856KU0-8
X = 6 mm





c) mit Dichtprofil 8857KU0-8
X = 6 mm



d) mit Dichtprofil 8850KU0-8
X = 20 mm



3 / 4		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 18-204 R				Flamea pro mini		Firmenstempel:	
Kommission:				Liefertermin:					
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert					
Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN					Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP				




ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Flamea pro mini	GLASBESTELLUNG			4 / 4
		zu Set-Nr. 18-204 R			
		Kommission:	Liefertermin:		
		Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert		

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: ohne DP



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.